

Hydraulické rychlospojky

s profilem podle normy ISO 7241-1 B

- série hydraulických rychlospojek kompatibilních s rozměry podle normy ISO 7241-1 B
- dodáváno s vnitřními závitů pro montáž na koncovku hadice, 4 materiálová provedení
- použití zejména v oblasti hydrauliky ve strojírenství a průmyslu

Hydraulické rychlospojky z oceli podle normy ISO 7241-1 B s vnitřním závitěm						
Obj. č.		Závit	Pracovní tlak (bar)	Světlost DN	Průměr (mm)	
spojka	vsuvka				spojka	vsuvka
HRBC-18I	HRBC-18NI	G 1/8"	400	5	23	10,8
HRBC-14I	HRBC-14NI	G 1/4"	350	6	28	14,2
HRBC-38I	HRBC-38NI	G 3/8"	325	10	35	19,0
HRBC-12I	HRBC-12NI	G 1/2"	250	12	44	23,5
HRBC-34I	HRBC-34NI	G 3/4"	250	20	52	31,5
HRBC-10I	HRBC-10NI	G 1"	225	25	60	37,7
HRBC-54I	HRBC-54NI	G 1 1/4"	120	40	75	44,4
HRBC-15I	HRBC-15NI	G 1 1/2"	120	40	75	44,4
HRBC-20I	HRBC-20NI	G 2"	100	50	105	63,1



Hydraulické rychlospojky z nerezové oceli 1.4404 podle normy ISO 7241-1 B s vnitřním závitěm						
Obj. č.		Závit	Pracovní tlak (bar)	Světlost DN	Průměr (mm)	
spojka	vsuvka				spojka	vsuvka
HRBX-18I	HRBX-18NI	G 1/8"	300	5	23	10,8
HRBX-14I	HRBX-14NI	G 1/4"	300	6	28	14,2
HRBX-38I	HRBX-38NI	G 3/8"	250	10	35	19,0
HRBX-12I	HRBX-12NI	G 1/2"	250	12	44	23,5
HRBX-34I	HRBX-34NI	G 3/4"	250	20	52	31,5
HRBX-10I	HRBX-10NI	G 1"	200	25	60	37,7
HRBX-54I	HRBX-54NI	G 1 1/4"	110	40	75	44,4
HRBX-15I	HRBX-15NI	G 1 1/2"	110	40	75	44,4
HRBX-20I	HRBX-20NI	G 2"	90	50	105	63,1

NEREZ



Hydraulické rychlospojky z mosazi podle normy ISO 7241-1 B s vnitřním závitěm						
Obj. č.		Závit	Pracovní tlak (bar)	Světlost DN	Průměr (mm)	
spojka	vsuvka				spojka	vsuvka
HRBM-18I	HRBM-18NI	G 1/8"	250	5	23	10,8
HRBM-14I	HRBM-14NI	G 1/4"	200	6	28	14,2
HRBM-38I	HRBM-38NI	G 3/8"	200	10	35	19,0
HRBM-12I	HRBM-12NI	G 1/2"	200	12	44	23,5
HRBM-34I	HRBM-34NI	G 3/4"	150	20	52	31,5
HRBM-10I	HRBM-10NI	G 1"	180	25	60	37,7
HRBM-54I	HRBM-54NI	G 1 1/4"	100	40	75	44,4
HRBM-15I	HRBM-15NI	G 1 1/2"	100	40	75	44,4
HRBM-20I	HRBM-20NI	G 2"	80	50	105	63,1



Hydraulické rychlospojky z POM podle normy ISO 7241-1 B s vnitřním závitěm						
Obj. č.		Závit	Pracovní tlak (bar)	Světlost DN	Průměr (mm)	
spojka	vsuvka				spojka	vsuvka
HRBP-18I	HRBP-18NI	G 1/8"	15	4,3	25	10,8
HRBP-14I	HRBP-14NI	G 1/4"	15	6,0	28	14,2
HRBP-38I	HRBP-38NI	G 3/8"	15	7,5	35	19,0
HRBP-12I	HRBP-12NI	G 1/2"	10	11	44	23,5
HRBP-34I	HRBP-34NI	G 3/4"	10	13	52	31,5
HRBP-10I	HRBP-10NI	G 1"	10	20	60	37,7

