

Hydraulické trubky

z nerezové oceli dle normy EN ISO 1127

- ocelové trubky v bežešvém provedení určené pro hydraulická šroubení s řezným kroužkem z nerezové oceli
- použité materiály – nerezové oceli 1.4301 (AISI304), 1.4541 (AISI321) a 1.4571 (AISI316Ti)
- dodávaná délka tyčí 6 metrů ± 1 metr, tolerance stěny podle normy EN ISO 1127 D4/T3 (průměr 42 mm D3/T3)

NEREZ

Pracovní tlak	Materiál	Oblast použití	
viz. níže	nerezová ocel	hydraulika	6 m

Hydraulické trubky z nerezové oceli - bežešvé provedení								
Obj. č.			Rozměr (mm)	Průměr (mm)		Síla stěny (mm)	Pracovní tlak* (bar)	Délka tyče (m)
nerez 1.4301	nerez 1.4541	nerez 1.4571		vnější	vnitřní			
THX3-4x1	-	THX7-4x1	4 × 1	4	2	1	460	6
THX3-6x1	THX5-6x1	THX7-6x1	6 × 1	6	4	1	460	6
THX3-6x1,5	THX5-6x1,5	THX7-6x1,5	6 × 1,5	6	3	1,5	460	6
THX3-8x1	THX5-8x1	THX7-8x1	8 × 1	8	6	1	345	6
THX3-8x1,5	THX5-8x1,5	THX7-8x1,5	8 × 1,5	8	5	1,5	518	6
THX3-10x1	THX5-10x1	THX7-10x1	10 × 1	10	8	1	276	6
THX3-10x1,5	THX5-10x1,5	THX7-10x1,5	10 × 1,5	10	7	1,5	414	6
THX3-10x2	THX5-10x2	THX7-10x2	10 × 2	10	6	2	552	6
THX3-12x1	THX5-12x1	THX7-12x1	12 × 1	12	10	1	230	6
THX3-12x1,5	THX5-12x1,5	THX7-12x1,5	12 × 1,5	12	9	1,5	345	6
THX3-12x2	THX5-12x2	THX7-12x2	12 × 2	12	8	2	460	6
THX3-14x2	THX5-14x2	THX7-14x2	14 × 2	14	10	2	394	6
THX3-15x1,5	THX5-15x1,5	THX7-15x1,5	15 × 1,5	15	12	1,5	276	6
THX3-15x2	THX5-15x2	THX7-15x2	15 × 2	15	11	2	368	6
THX3-16x2	THX5-16x2	THX7-16x2	16 × 2	16	12	2	345	6
-	THX5-16x3	THX7-16x3	16 × 3	16	10	3	518	6
THX3-18x1,5	THX5-18x1,5	THX7-18x1,5	18 × 1,5	18	15	1,5	230	6
THX3-18x2	THX5-18x2	THX7-18x2	18 × 2	18	14	2	307	6
THX3-20x2	THX5-20x2	THX7-20x2	20 × 2	20	16	2	276	6
THX3-20x2,5	THX5-20x2,5	THX7-20x2,5	20 × 2,5	20	15	2,5	345	6
THX3-20x3	THX5-20x3	THX7-20x3	20 × 3	20	14	3	414	6
THX3-22x1,5	THX5-22x1,5	THX7-22x1,5	22 × 1,5	22	19	1,5	188	6
THX3-22x2	THX5-22x2	THX7-22x2	22 × 2	22	18	2	251	6
THX3-25x2	THX5-25x2	THX7-25x2	25 × 2	25	21	2	221	6
THX3-25x2,5	THX5-25x2,5	THX7-25x2,5	25 × 2,5	25	20	2,5	276	6
THX3-25x3	THX5-25x3	THX7-25x3	25 × 3	25	19	3	331	6
THX3-28x1,5	THX5-28x1,5	THX7-28x1,5	28 × 1,5	28	25	1,5	148	6
THX3-28x2	THX5-28x2	THX7-28x2	28 × 2	28	24	2	197	6
THX3-30x3	THX5-30x3	THX7-30x3	30 × 3	30	24	3	276	6
THX3-30x4	THX5-30x4	THX7-30x4	30 × 4	30	22	4	368	6
THX3-35x2	THX5-35x2	THX7-35x2	35 × 2	35	31	2	153	6
THX3-38x2	THX5-38x2	THX7-38x2	38 × 2	38	34	2	145	6
-	THX5-38x4	THX7-38x4	38 × 4	38	30	4	291	6
THX3-38x5	THX5-38x5	THX7-38x5	38 × 5	38	28	5	363	6
THX3-42x2	-	THX7-42x2	42 × 2	42	38	2	130	6
THX3-42x3	THX5-42x3	THX7-42x3	42 × 3	42	36	3	169	6

* pracovní tlak je uveden pro materiál 1.4301 a je kalkulován podle normy DIN 2413, rozsah 1 při 20 °C



související zboží:

Hydraulická šroubení
str. 412



Hydraulické adaptéry
str. 388



Rychlopojky
str. 407



Hadice
str. 342

