


Hydraulická šroubení

přímá šroubení


Přímá šroubení s vnějším metrickým závitem, s měkkým těsněním										
Obj. č.		Řada	Tlak PN (bar)		Závit G	Trubka D	Délka L1	Dél. závitu i	SW S1	SW S
ocel	nerez		ocel	nerez						
AW-M106L	AWX-M106L	L	500	315	M10 × 1	6 mm	23	8	14	14
AW-M128L	AWX-M128L	L	500	315	M12 × 1,5	8 mm	25	12	17	17
AW-M1410L	AWX-M1410L	L	500	315	M14 × 1,5	10 mm	26	12	19	19
AW-M1612L	AWX-M1612L	L	400	315	M16 × 1,5	12 mm	27	12	22	22
AW-M1812L	-	L	400	-	M18 × 1,5	12 mm	27	12	22	24
AW-M2212L	-	L	400	-	M22 × 1,5	12 mm	29	14	22	27
AW-M1815L	AWX-M1815L	L	400	315	M18 × 1,5	15 mm	29	12	27	24
AW-M2218L	AWX-M2218L	L	400	315	M22 × 1,5	18 mm	31	14	32	27
AW-M2622L	AWX-M2622L	L	250	160	M26 × 1,5	22 mm	33	16	36	32
AW-M3328L	AWX-M3328L	L	250	160	M33 × 2	28 mm	34	18	41	41
AW-M4235L	AWX-M4235L	L	250	160	M42 × 2	35 mm	39	20	50	50
AW-M4842L	AWX-M4842L	L	250	160	M48 × 2	42 mm	42	22	60	55
AW-M126S	AWX-M126S	S	800	630	M12 × 1,5	6 mm	28	12	17	17
AW-M148S	AWX-M148S	S	800	630	M14 × 1,5	8 mm	30	12	19	19
AW-M1610S	AWX-M1610S	S	800	630	M16 × 1,5	10 mm	31	12	22	22
AW-M1812S	AWX-M1812S	S	630	630	M18 × 1,5	12 mm	33	12	24	24
AW-M2014S	-	S	630	-	M20 × 1,5	14 mm	37	14	27	27
AW-M2216S	AWX-M2216S	S	630	400	M22 × 1,5	16 mm	37	14	30	27
AW-M2720S	AWX-M2720S	S	400	400	M27 × 2	20 mm	42	16	36	32
AW-M3325S	AWX-M3325S	S	400	400	M33 × 2	25 mm	47	18	46	41
AW-M4230S	AWX-M4230S	S	400	400	M42 × 2	30 mm	50	20	50	50
AW-M4838S	AWX-M4838S	S	400	315	M48 × 2	38 mm	57	22	60	55

Upozornění: pro objednání těla šroubení bez matice a řezného kroužku uveďte na začátek obj.č. písmeno X, např. XAW-M106L



Přímá šroubení s vnějším metrickým závitem a těsnícím o-kroužkem										
Obj. č.		Řada	Tlak PN (bar)	Závit G	Trubka D	Délka L1	Dél. závitu i	SW S1	SW S	
ocel	nerez									
AO-M6L	-	L	500	M10 × 1	6 mm	24	9,5	14	14	
AO-M8L	-	L	500	M12 × 1,5	8 mm	24	11	17	17	
AO-M10L	-	L	500	M14 × 1,5	10 mm	25	11	19	19	
AO-M12L	-	L	400	M16 × 1,5	12 mm	27	11,5	22	22	
AO-M15L	-	L	400	M18 × 1,5	15 mm	28	14	27	24	
AO-M18L	-	L	400	M22 × 1,5	18 mm	30	15	32	27	
AO-M22L	-	L	250	M27 × 2	22 mm	32	18,5	36	32	
AO-M28L	-	L	250	M33 × 2	28 mm	34	18,5	41	41	
AO-M35L	-	L	250	M42 × 2	35 mm	39	19	50	50	

Upozornění: pro objednání těla šroubení bez matice a řezného kroužku uveďte na začátek obj.č. písmeno X, např. XAO-M6L



související zboží:

Trubky
str. 410



Těsnění závitů
str. 86



Rychlospojky
str. 407



Hydraulické adaptéry
str. 388

