


Hydraulická šroubení

Šroubení s dutým šroubem

Úhlová šroubení s vnějším trubkovým závitem, pro vysoký tlak										
Obj. č.		Řada	Tlak PN (bar)		Závít G	Trubka D	Délka L2	Výška L3	SW S1	SW S3
ocel	nerez		ocel	nerez						
SBE-G6L	SBEX-G6L	L	500	315	G 1/8"	6 mm	27	24	14	17
SBE-G8L	SBEX-G8L	L	500	315	G 1/4"	8 mm	29	30	17	19
SBE-G10L	SBEX-G10L	L	500	315	G 1/4"	10 mm	30	30	19	19
SBE-G12L	SBEX-G12L	L	400	315	G 3/8"	12 mm	33	36	22	24
SBE-G15L	SBEX-G15L	L	400	315	G 1/2"	15 mm	37	45	27	30
SBE-G18L	SBEX-G18L	L	400	315	G 1/2"	18 mm	37	45	32	30
SBE-G22L	SBEX-G22L	L	250	160	G 3/4"	22 mm	44	53	36	36
SBE-G28L	SBEX-G28L	L	250	160	G 1"	28 mm	49	66	41	46
SBE-G35L	SBEX-G35L	L	250	160	G 1 1/4"	35 mm	58	76	50	55
SBE-G42L	SBEX-G42L	L	250	160	G 1 1/2"	42 mm	63	87	60	60
SBE-G6S	SBEX-G6S	S	800	630	G 1/4"	6 mm	31	30	17	19
SBE-G8S	SBEX-G8S	S	800	630	G 1/4"	8 mm	31	30	19	19
SBE-G10S	SBEX-G10S	S	800	630	G 3/8"	10 mm	35	36	22	24
SBE-G12S	SBEX-G12S	S	630	630	G 3/8"	12 mm	35	36	24	24
SBE-G14S	SBEX-G14S	S	630	630	G 1/2"	14 mm	40	45	27	30
SBE-G16S	SBEX-G16S	S	630	400	G 1/2"	16 mm	40	45	30	30
SBE-G20S	SBEX-G20S	S	400	400	G 3/4"	20 mm	48	53	36	36
SBE-G25S	SBEX-G25S	S	400	400	G 1"	25 mm	56	66	46	46
SBE-G30S	SBEX-G30S	S	400	400	G 1 1/4"	30 mm	64	76	50	55
SBE-G38S	SBEX-G38S	S	400	315	G 1 1/2"	38 mm	72	87	60	60

Upozornění: pro objednání těla šroubení bez matice a řezného kroužku uveďte na začátek obj.č. písmeno X, např. XSBE-G6L
pro objednání dutého šroubu a těsnících kroužků nás kontaktujte



Úhlová šroubení s vnějším metrickým závitem										
Obj. č.		Řada	Tlak PN (bar)	Závít G	Trubka D	Délka L2	Výška L3	SW S1	SW S3	
ocel	nerez									
SBD-M4LL	-	LL	100	M8 × 1	4 mm	20	17	10	12	
SBD-M6LL	-	LL	100	M10 × 1	6 mm	22	21	12	14	
SBD-M8LL	-	LL	100	M10 × 1	8 mm	23	21	14	14	
SBD-M6L	-	L	500	M10 × 1	6 mm	25	21	14	14	
SBD-M8L	-	L	500	M12 × 1,5	8 mm	27	25	17	17	
SBD-M10L	-	L	500	M14 × 1,5	10 mm	29	27	19	19	
SBD-M12L	-	L	400	M16 × 1,5	12 mm	30	32	22	22	
SBD-M15L	-	L	400	M18 × 1,5	15 mm	33	37,5	27	24	
SBD-M18L	-	L	400	M22 × 1,5	18 mm	37	44	32	27	
SBD-M22L	-	L	250	M26 × 1,5	22 mm	42	49	36	32	
SBD-M6S	-	S	800	M12 × 1,5	6 mm	29	25	17	17	
SBD-M8S	-	S	800	M14 × 1,5	8 mm	30	27	19	19	
SBD-M10S	-	S	800	M16 × 1,5	10 mm	32	32	22	22	
SBD-M12S	-	S	630	M18 × 1,5	12 mm	33	37	24	24	
SBD-M14S	-	S	630	M20 × 1,5	14 mm	38	37	27	27	
SBD-M16S	-	S	630	M22 × 1,5	16 mm	40	44	30	27	
SBD-M20S	-	S	400	M27 × 2	20 mm	46	49	36	32	

Upozornění: pro objednání těla šroubení bez matice a řezného kroužku uveďte na začátek obj.č. písmeno X, např. XSBD-M4LL
pro objednání dutého šroubu a těsnících kroužků nás kontaktujte

