

Hydraulická šroubení

zpětné ventily

- zpětné ventily z pozinkované a nerezové oceli 1.4571 určené pro zajištění průtoku média pouze jedním směrem
- dodáváno v různých tlakových třídách L – lehká řada, S – těžká řada
- pracovní tlak PN je uveden pro teplotu do +120 °C a pro statický tlak podle normy DIN 2401
- pracovní teplota pro ocelová šroubení -40/+120 °C, pracovní teplota standardního těsnění NBR -35/+100 °C
- **upozornění:** pro šroubení použijte výhradně přesné bezešvé ocelové trubky s rozměry dle EN 10305

Pracovní tlak	Materiál	Oblast použití	
viz. níže	ocel, nerez 1.4571	hydraulika	1 ks

Zpětné ventily s vnějším trubkovým závitem – průchozí ve směru od závitu										
Obj. č.		Řada	Tlak PN (bar)	Závít G	Trubka D	Délka L2	Délka i	SW S1	SW S2	SW S3
ocel	nerez									
RVW-G6L	-	L	500	G 1/8"	6 mm	42,5	8	14	17	17
RVW-G8L	-	L	500	G 1/4"	8 mm	44,5	12	17	19	19
RVW-G10L	-	L	500	G 1/4"	10 mm	53	12	19	24	22
RVW-G12L	-	L	400	G 3/8"	12 mm	57	12	22	30	27
RVW-G15L	-	L	400	G 1/2"	15 mm	60,5	14	27	32	27
RVW-G18L	-	L	400	G 1/2"	18 mm	66	14	32	36	36
RVW-G22L	-	L	250	G 3/4"	22 mm	71	16	36	46	41
RVW-G28L	-	L	250	G 1"	28 mm	79,5	18	41	55	50
RVW-G35L	-	L	250	G 1 1/4"	35 mm	90,5	20	50	60	60
RVW-G42L	-	L	250	G 1 1/2"	42 mm	91	22	60	70	65
RVW-G6S	-	S	800	G 1/4"	6 mm	46	12	17	19	19
RVW-G8S	-	S	800	G 1/4"	8 mm	46	12	19	19	19
RVW-G10S	-	S	800	G 3/8"	10 mm	54	12	22	24	22
RVW-G12S	-	S	630	G 3/8"	12 mm	57	12	24	27	24
RVW-G16S	-	S	630	G 1/2"	16 mm	66	14	30	36	32
RVW-G20S	-	S	400	G 3/4"	20 mm	73,5	16	36	46	41
RVW-G25S	-	S	400	G 1"	25 mm	78,5	18	46	50	46
RVW-G30S	-	S	400	G 1 1/4"	30 mm	90,5	20	50	60	60
RVW-G38S	-	S	400	G 1 1/2"	38 mm	100	22	60	70	65

Upozornění: pro objednání těla šroubení bez matice a řezného kroužku uveďte na začátek obj.č. písmeno X, např. XRWW-G6L

Zpětné ventily s vnějším trubkovým závitem – průchozí ve směru proti závitu										
Obj. č.		Řada	Tlak PN (bar)	Závít G	Trubka D	Délka L2	Délka i	SW S1	SW S2	SW S3
ocel	nerez									
RZW-G6L	-	L	500	G 1/8"	6 mm	41	8	14	17	17
RZW-G8L	-	L	500	G 1/4"	8 mm	43	12	17	19	19
RZW-G10L	-	L	500	G 1/4"	10 mm	53	12	19	24	22
RZW-G12L	-	L	400	G 3/8"	12 mm	55	12	22	27	30
RZW-G15L	-	L	400	G 1/2"	15 mm	57,5	12	27	27	32
RZW-G18L	-	L	400	G 1/2"	18 mm	64	14	32	36	36
RZW-G22L	-	L	250	G 3/4"	22 mm	72	16	36	41	46
RZW-G28L	-	L	250	G 1"	28 mm	80,5	18	41	50	55
RZW-G35L	-	L	250	G 1 1/4"	35 mm	91,5	20	50	60	60
RZW-G42L	-	L	250	G 1 1/2"	42 mm	93	22	60	65	70
RZW-G6S	-	S	800	G 1/4"	6 mm	46	12	17	19	19
RZW-G8S	-	S	800	G 1/4"	8 mm	46	12	19	19	19
RZW-G10S	-	S	800	G 3/8"	10 mm	54	12	22	22	24
RZW-G12S	-	S	630	G 3/8"	12 mm	57	12	24	24	27
RZW-G14S	-	S	630	G 1/2"	14 mm	61	14	27	27	32
RZW-G16S	-	S	630	G 1/2"	16 mm	64	14	30	32	36
RZW-G20S	-	S	400	G 3/4"	20 mm	71,5	16	36	41	46
RZW-G25S	-	S	400	G 1"	25 mm	78,5	18	46	46	50
RZW-G30S	-	S	400	G 1 1/4"	30 mm	90,5	20	50	60	60
RZW-G38S	-	S	400	G 1 1/2"	38 mm	102	22	60	65	70

Upozornění: pro objednání těla šroubení bez matice a řezného kroužku uveďte na začátek obj.č. písmeno X, např. XRZW-G6L

