

Odsávací hadice FoxiPro PUR H

- odsávací hadice s kovovou spirálou integrovanou do stěny hadice, extrudovaná konstrukce se stěnou o síle 1,45 mm
- hladká vnitřní pro mimořádnou odolnost vůči otěru a minimální ztrátu tlaku média
- robustní konstrukce, vyrobené bez použití měkčidel, zvýšená odolnost vůči tlaku a vakuu
- stěna z vysoce otěruvzdorného polyester-polyuretanu, průhledná, trvale antistatické provedení s odporem $< 10^9 \Omega$
- spirála z ocelového drátu s měděným povrchem, teplotní odolnost trvale $-40/+90^\circ\text{C}$, krátkodobě až $+125^\circ\text{C}$
- určená především pro dopravu granulátů v plastikářské výrobě a dále jako hadice velmi odolná vůči abrazi pro kovovýrobu, dřevovýrobu a průmysl

Pracovní tlak/podtlak	Teplota	Materiál	Výztuha	
viz. níže	$-40/+90^\circ\text{C}$	polyester-PU	ocel	15 m

Odsávací hadice FoxiPro PUR H									
Obj. č.	Vnitřní průměr (mm)	Tloušťka stěny (mm)	Pracovní tlak (bar)	Podtlak (kPa)	Poloměr ohybu (mm)	Teplota ($^\circ\text{C}$)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)	Obj. č. spony
FPH-016	16	1,45	4,50	94,0	40	-40/+90	0,18	15	-
FPH-018	18	1,45	4,35	94,0	41	-40/+90	0,20	15	-
FPH-020	20	1,45	4,30	94,0	43	-40/+90	0,22	15	-
FPH-025	25	1,45	4,16	94,0	47	-40/+90	0,29	15	-
FPH-032	32	1,45	3,25	94,0	60	-40/+90	0,39	15	FXPW2-032
FPH-038	38	1,45	3,12	84,0	69	-40/+90	0,46	15	FXPW2-038
FPH-040	40	1,45	3,00	83,5	72	-40/+90	0,49	15	FXPW2-040
FPH-045	45	1,45	2,95	82,5	80	-40/+90	0,55	15	FXPW2-045
FPH-050	50	1,45	2,90	80,0	87	-40/+90	0,71	15	FXPW2-050
FPH-055	55	1,45	2,75	77,5	95	-40/+90	0,77	15	FXPW2-055
FPH-060	60	1,45	2,55	75,0	102	-40/+90	0,84	15	FXPW2-060
FPH-065	65	1,45	2,40	67,5	112	-40/+90	0,91	15	FXPW2-065
FPH-070	70	1,45	2,25	67,5	117	-40/+90	0,97	15	FXPW2-070
FPH-075	75	1,45	2,00	60,0	126	-40/+90	1,06	15	FXPW2-075
FPH-080	80	1,45	2,00	60,0	132	-40/+90	1,11	15	FXPW2-080
FPH-085	85	1,45	1,65	52,5	145	-40/+90	1,20	15	FXPW2-080
FPH-090	90	1,45	1,65	52,5	149	-40/+90	1,25	15	FXPW2-090
FPH-100	100	1,45	1,50	45,0	165	-40/+90	1,48	15	FXPW2-100
FPH-110	110	1,45	1,35	45,0	179	-40/+90	1,61	15	FXPW2-110
FPH-115	115	1,45	1,35	45,0	179	-40/+90	1,61	15	FXPW2-115
FPH-120	120	1,45	1,30	31,2	194	-40/+90	1,75	15	FXPW2-120
FPH-125	125	1,45	1,30	31,2	203	-40/+90	1,91	15	FXPW2-125
FPH-130	130	1,45	1,30	31,2	209	-40/+90	1,96	15	FXPW2-130
FPH-140	140	1,45	1,05	25,0	224	-40/+90	2,11	15	FXPW2-140
FPH-150	150	1,45	1,05	25,0	242	-40/+90	2,29	15	FXPW2-150
FPH-160	160	1,45	0,90	25,0	255	-40/+90	2,51	15	FXPW2-160
FPH-170	170	1,45	0,90	18,7	270	-40/+90	2,67	15	FXPW2-175
FPH-175	175	1,45	0,90	18,7	278	-40/+90	2,74	15	FXPW2-175
FPH-180	180	1,45	0,75	18,7	285	-40/+90	2,82	15	FXPW2-180
FPH-200	200	1,45	0,75	18,7	321	-40/+90	3,30	15	FXPW2-200
FPH-225	225	1,45	0,60	12,5	353	-40/+90	3,65	15	FXPW2-225
FPH-250	250	1,45	0,60	12,5	390	-40/+90	3,84	15	FXPW2-250
FPH-275	275	1,45	0,45	12,5	426	-40/+90	4,22	15	FXPW2-275
FPH-300	300	1,45	0,45	12,5	465	-40/+90	4,94	15	FXPW2-300
FPH-315	315	1,45	0,45	12,5	488	-40/+90	5,19	15	-
FPH-325	325	1,45	0,45	12,5	503	-40/+90	5,35	15	-
FPH-350	350	1,45	0,45	12,5	540	-40/+90	6,96	15	FXPW2-350
FPH-400	400	1,45	0,30	6,7	615	-40/+90	7,95	15	FXPW2-400
FPH-450	450	1,45	0,30	6,7	690	-40/+90	8,94	15	-
FPH-500	500	1,45	0,30	6,7	765	-40/+90	9,93	15	-

Poznámka: hadici lze dodat rovněž v následujících aplikačních variantách; pro jejich objednání uveďte za objednací číslo příslušný kód (např. FPH-250EL)

- EL - elektricky vodivá $< 10^3 \Omega$
- F - s certifikací FDA pro potravinářství
- M - odolná mikrobům
- SE - samozhášecí

související zboží:

Spojky Storz
str. 264



Rychlospojky
str. 216





Spojky Tankwagon
str. 261



Vakuové pumpy
str. 893



foxiflex



spona FXPW2