

Šnekové hadicové spony HTW

s vysokým dotahovacím momentem

- šnekové hadicové spony se šířkou pásku 12 mm a s rozsahy až do 205 mm v materiálovém provedení W1
- extrémně pevný domeček lisovaný z jednoho kusu, zaoblené hrany pro snížení rizika poškození hadice
- povrchová úprava pásku Aluzink s 3× vyšší korozní odolností než běžný pozinkovaný pásek
- určeno pro aplikace, kde je zapotřebí vyšší dotahovací moment než u běžných šnekových spon



| Šnekové hadicové spony HTW1 s vysokým dotahovacím momentem | | | | |
|--|-------------|------------------|------------------------|----|
| Obj. č. | Rozsah (mm) | Šířka pásku (mm) | Dotahovací moment (Nm) | |
| HTW1-12-024 | 15 - 24 | 12 | 4 - 5 | 50 |
| HTW1-12-028 | 19 - 28 | 12 | 4 - 5 | 50 |
| HTW1-12-032 | 22 - 32 | 12 | 4 - 5 | 50 |
| HTW1-12-038 | 26 - 38 | 12 | 4 - 5 | 50 |
| HTW1-12-044 | 32 - 44 | 12 | 5 - 6 | 50 |
| HTW1-12-050 | 38 - 50 | 12 | 5 - 6 | 50 |
| HTW1-12-056 | 44 - 56 | 12 | 5 - 6 | 50 |
| HTW1-12-065 | 50 - 65 | 12 | 5 - 6 | 50 |
| HTW1-12-075 | 58 - 75 | 12 | 5 - 6 | 50 |
| HTW1-12-085 | 68 - 85 | 12 | 5 - 6 | 50 |
| HTW1-12-095 | 77 - 95 | 12 | 5 - 6 | 50 |
| HTW1-12-112 | 87 - 112 | 12 | 5 - 6 | 50 |
| HTW1-12-138 | 104 - 138 | 12 | 5 - 6 | 50 |
| HTW1-12-165 | 130 - 165 | 12 | 5 - 6 | 50 |
| HTW1-12-180 | 150 - 180 | 12 | 5 - 6 | 50 |
| HTW1-12-205 | 175 - 205 | 12 | 5 - 6 | 50 |

Hadicové spony DW

s perforovaným páskem

- hadicové spony s perforovaným páskem o šířkách 8 nebo 12,7 mm a s domečkem vybaveným dotahovacím šroubem
- provedení W1 - pásek, šroub i domeček vyrobené z pozinkované oceli - pro nenáročné použití
- provedení W2 - nerezový pásek AISI 301, chromátovaný domeček a šroub - pro běžné aplikace v průmyslu
- provedení W4 - kompletně vyrobené z nerezové oceli AISI 301 - korozivzdorné provedení v průmyslu
- určeno zejména pro připevnění hadic v kuitlství, řemeslnictví, zemědělství, autoopravárenství a v průmyslu



| Hadicové spony DW s perforovaným páskem - šířka pásku 8 mm | | | | |
|--|----------------|-------------|-------------|------------------|
| Obj. č. | | | Rozsah (mm) | Šířka pásku (mm) |
| pozink W1 | nerez pásek W2 | nerezové W4 | | |
| DW1-8-012 | DW2-8-012 | - | 8 - 12 | 8 |
| DW1-8-016 | DW2-8-016 | DW4-8-016 | 10 - 16 | 8 |
| DW1-8-020 | DW2-8-020 | DW4-8-020 | 12 - 20 | 8 |
| DW1-8-027 | DW2-8-027 | DW4-8-027 | 16 - 27 | 8 |
| DW1-8-032 | DW2-8-032 | DW4-8-032 | 20 - 32 | 8 |
| DW1-8-040 | DW2-8-040 | DW4-8-040 | 25 - 40 | 8 |
| DW1-8-050 | DW2-8-050 | - | 32 - 50 | 8 |
| DW1-8-060 | DW2-8-060 | - | 40 - 60 | 8 |



| Hadicové spony DW s perforovaným páskem - šířka pásku 12,7 mm | | | | |
|---|----------------|-------------|-------------|------------------|
| Obj. č. | | | Rozsah (mm) | Šířka pásku (mm) |
| pozink W1 | nerez pásek W2 | nerezové W4 | | |
| - | - | DW4-12-027 | 16 - 27 | 12,7 |
| - | - | DW4-12-032 | 20 - 32 | 12,7 |
| - | - | DW4-12-040 | 25 - 40 | 12,7 |
| - | - | DW4-12-050 | 32 - 50 | 12,7 |
| - | - | DW4-12-060 | 40 - 60 | 12,7 |
| DW1-12-070 | DW2-12-070 | - | 50 - 70 | 12,7 |
| DW1-12-080 | DW2-12-080 | DW4-12-080 | 60 - 80 | 12,7 |
| DW1-12-090 | DW2-12-090 | - | 70 - 90 | 12,7 |
| DW1-12-100 | DW2-12-100 | DW4-12-100 | 80 - 100 | 12,7 |