

## Hadicové spony EGW

deformační provedení s vložkou

- deformační spony v provedení s jedním ouškem vybavené interní vložkou zamezující poškození hadice
- vhodné pro měkké hadice; díky pružné vložce umožňují tyto spony perfektní přitlak po celém obvodu
- materiálové provedení W4 - nerezová ocel 1.4301, pro montáž použijte kleště pro deformační spony
- **hadicové spony určené pro rychlou a bezpečnou montáž v průmyslu, autoopravárenství a řemeslnictví**



Deformační spony EGW4 s jedním ouškem a s vložkou		
Obj. č.	Rozsah (mm)	Šířka pásku (mm)
EGW4-03	2,5 - 2,9	5,5
EGW4-04	2,9 - 3,7	5,5
EGW4-05	3,7 - 4,7	5,5
EGW4-06	4,7 - 5,7	5,5
EGW4-07	5,6 - 6,5	6,4
EGW4-08	6,3 - 7,5	6,4
EGW4-09	7,5 - 9,0	7,4
EGW4-11	9,1 - 10,8	7,4
EGW4-12	10,3 - 12,3	7,4
EGW4-13	11,3 - 13,3	8,2
EGW4-14	12,3 - 14,3	8,2
EGW4-15	13,1 - 15,3	8,2
EGW4-16	13,9 - 16,1	8,2
EGW4-17	14,6 - 16,8	8,2
EGW4-18	15,6 - 17,8	8,2
EGW4-19	17,1 - 19,3	9,2
EGW4-21	18,8 - 21,1	9,2
EGW4-22	19,2 - 21,8	9,2
EGW4-24	21,0 - 23,8	9,2
EGW4-25	23,0 - 25,6	9,2
EGW4-26	23,3 - 26,3	9,2
EGW4-30	26,5 - 30,0	9,2

## Hadicové spony FW

pružinové provedení, hladké uvnitř

- provedení W1 – ocel s povrchovou úpravou Dacro
- šířka pásku 7-8 mm, tloušťka pásku od 0,5 do 0,8 mm, široká paleta rozsahů až do 20 mm
- **hadicové spony pro kompenzaci průměrových odchylek zajišťující perfektní přitlak po celém průměru**



Hadicové spony FW1 – materiálové provedení W1			
Obj. č.	Rozsah (mm)	Šířka pásku (mm)	Tloušťka pásku (mm)
FW1-06	6	7	0,5
FW1-07	7	7	0,5
FW1-08	8	8	0,6
FW1-09	9	8	0,6
FW1-10	10	8	0,7
FW1-11	11	8	0,7
FW1-12	12	8	0,7
FW1-14	14	8	0,8
FW1-15	15	8	0,8
FW1-17	17	8	0,8
FW1-20	20	8	0,8

Poznámka: balení je informativní, spony dodáváme i jednotlivě!

související zboží:

Šroubení  
str. 63



Rychlospojky  
str. 145



Spojky GEKA  
str. 230



Nástrčné spojky  
str. 18

