


Hladké klínové řemeny DCB

s řezem B 17 × 11

- klasické hladké klínové řemeny s rozměry řezu podle DIN 2215
- vyrobeno z pryže SBR, pevnostní polyesterové kordy, pracovní teplota -30 až +70 °C
- určeno pro aplikace na kompresorech, čerpadlech, agregátech, alternátorech, pilách a u rozličných výrobních strojů

Obj. č.	Kód	Délka Li	Délka Ld
DCB-0700	B26	660	700
DCB-0730	B27	690	730
DCB-0750	B28	710	750
DCB-0770	B29	730	770
DCB-0800	B30	760	800
DCB-0830	B31	790	830
DCB-0860	B32	820	860
DCB-0880	B33	840	880
DCB-0890	B33,5	850	890
DCB-0930	B35	890	930
DCB-0945	B35,5	905	945
DCB-0960	B36	920	960
DCB-0970	B36,5	930	970
DCB-0990	B37	950	990
DCB-1000	B37,5	960	1000
DCB-1010	B38	970	1010
DCB-1020	B38,5	980	1020
DCB-1030	B39	990	1030
DCB-1060	B40	1020	1060
DCB-1080	B41	1040	1080
DCB-1100	B41,5	1060	1100
DCB-1110	B42	1070	1110
DCB-1120	B42,5	1080	1120
DCB-1130	B43	1090	1130
DCB-1145	B43,5	1105	1145
DCB-1160	B44	1120	1160
DCB-1190	B45	1150	1190
DCB-1210	B46	1170	1210
DCB-1240	B47	1200	1240
DCB-1250	B47,5	1210	1250
DCB-1260	B48	1220	1260
DCB-1290	B49	1250	1290
DCB-1320	B50	1280	1320
DCB-1340	B51	1300	1340
DCB-1370	B52	1330	1370
DCB-1390	B53	1350	1390
DCB-1410	B54	1370	1410
DCB-1440	B55	1400	1440
DCB-1460	B56	1420	1460
DCB-1490	B57	1450	1490
DCB-1500	B57,5	1460	1500
DCB-1510	B58	1470	1510
DCB-1540	B59	1500	1540
DCB-1560	B60	1520	1560
DCB-1590	B61	1550	1590
DCB-1600	B61,5	1560	1600
DCB-1620	B62	1580	1620
DCB-1640	B63	1600	1640
DCB-1670	B64	1630	1670
DCB-1700	B65	1660	1700

Obj. č.	Kód	Délka Li	Délka Ld
DCB-1720	B66	1680	1720
DCB-1740	B67	1700	1740
DCB-1770	B68	1730	1770
DCB-1800	B69	1760	1800
DCB-1820	B70	1780	1820
DCB-1850	B71	1810	1850
DCB-1870	B72	1830	1870
DCB-1900	B73	1860	1900
DCB-1920	B74	1880	1920
DCB-1950	B75	1910	1950
DCB-1970	B76	1930	1970
DCB-2000	B77	1960	2000
DCB-2020	B78	1980	2020
DCB-2050	B79	2010	2050
DCB-2070	B80	2030	2070
DCB-2100	B81	2060	2100
DCB-2120	B81,5	2080	2120
DCB-2130	B82	2090	2130
DCB-2150	B83	2110	2150
DCB-2180	B84	2140	2180
DCB-2200	B85	2160	2200
DCB-2230	B86	2190	2230
DCB-2240	B86,5	2200	2240
DCB-2250	B87	2210	2250
DCB-2280	B88	2240	2280
DCB-2300	B89	2260	2300
DCB-2330	B90	2290	2330
DCB-2350	B91	2310	2350
DCB-2380	B92	2340	2380
DCB-2400	B93	2360	2400
DCB-2420	B94	2380	2420
DCB-2450	B95	2410	2450
DCB-2480	B96	2440	2480
DCB-2500	B97	2460	2500
DCB-2530	B98	2490	2530
DCB-2560	B99	2520	2560
DCB-2580	B100	2540	2580
DCB-2610	B101	2570	2610
DCB-2630	B102	2590	2630
DCB-2650	B103	2610	2650
DCB-2680	B104	2640	2680
DCB-2700	B105	2660	2700
DCB-2740	B106	2700	2740
DCB-2790	B108	2750	2790
DCB-2800	B108,5	2760	2800
DCB-2840	B110	2800	2840
DCB-2890	B112	2850	2890
DCB-2940	B114	2900	2940
DCB-2965	B115	2925	2965
-	-	-	-



Ld = výpočtová délka (Lw, Lp)
Li = vnitřní délka
La = vnější délka = Ld + 32