



Kulové kohouty

PN 16/25 bar, pro vodu

- kulové kohouty s plným průtokem, ovládání páčkou nebo křídlovou rukojetí
- tělo, závitová část a koule z mosazi MS 58, ovládací páčka v červené barvě
- určeno zejména pro rozvody vody v průmyslu, řemeslnictví a domácnostech

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Těsnění	Závity	Médium	
PN 16/25 bar	-20 / +120 °C	mosaz	PTFE	trubkové	voda	1

Kulové kohouty s vnitřními závity, ovládání páčkou



Obj. č.	Závit	DN	Prac. tlak (bar)	Délka těla	Délka páčky	Hmotnost (g)
BW-12	G 1/2"	15	25	46	93	146
BW-34	G 3/4"	20	25	48	93	193
BW-10	G 1"	25	25	62	96	309
BW-54	G 1 1/4"	32	25	73	122	529
BW-15	G 1 1/2"	40	25	82	143	840
BW-20	G 2"	50	25	95	143	1 184

Kulové kohouty s vnitřním a vnějším závitem, ovládání páčkou



Obj. č.	Závit	DN	Prac. tlak (bar)	Délka těla	Délka páčky	Hmotnost (g)
BWA-12	G 1/2"	15	25	51	93	155
BWA-34	G 3/4"	20	25	54	93	190
BWA-10	G 1"	25	25	66	96	340
BWA-54	G 1 1/4"	32	25	82	122	600
BWA-15	G 1 1/2"	40	25	91	143	900
BWA-20	G 2"	50	25	105	143	1 320

Kulové kohouty s vnitřními závity, ovládání křídlovou rukojetí



Obj. č.	Závit	DN	Prac. tlak (bar)	Délka těla	Délka rukojeti	Hmotnost (g)
BWM-12	G 1/2"	15	25	46	54	130
BWM-34	G 3/4"	20	25	48	54	185
BWM-10	G 1"	25	25	62	70	305

Kulové kohouty s vnitřním a vnějším závitem, ovládání křídlovou rukojetí



Obj. č.	Závit	DN	Prac. tlak (bar)	Délka těla	Délka rukojeti	Hmotnost (g)
BWMA-12	G 1/2"	15	25	51	54	135
BWMA-34	G 3/4"	20	25	54	54	190
BWMA-10	G 1"	25	25	67	70	320

Kulové kohouty s vnitřními závity a vypouštěním, ovládání páčkou



Obj. č.	Závit	DN	Prac. tlak (bar)	Délka těla	Délka páčky	Hmotnost (g)
ART67-12	G 1/2"	15	16	55	92	250
ART67-34	G 3/4"	20	16	59	92	300
ART67-10	G 1"	25	16	72	112	450
ART67-54	G 1 1/4"	32	16	79	134	750
ART67-15	G 1 1/2"	40	16	102	157	1 050
ART67-20	G 2"	50	16	104	160	1 500

související zboží:

Hadice
str. 476



Šroubení
str. 66



Těsnění závitů
str. 86



Potrubní rozvody
str. 1070

