

## Kulové kohouty VL451

- nerezové kulové kohouty s vnitřními trubkovými závitů a ovládním pákou
- určené pro agresivní média zejména v chemickém a potravinářském průmyslu

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Těsnění	Závit	Medium	
PN 63 bar	do +190 °C	nerez 1.4408	PTFE	trubkové	agresivní	1

**NEREZ**


Kulové kohouty VL451						
Obj. č.	Závit	Světlost DN	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Tělo	Těsnění
VL451-14	G 1/4"	8	63	do +190	nerez 1.4408	PTFE
VL451-38	G 3/8"	10	63	do +190	nerez 1.4408	PTFE
VL451-12	G 1/2"	15	63	do +190	nerez 1.4408	PTFE
VL451-34	G 3/4"	20	63	do +190	nerez 1.4408	PTFE
VL451-10	G 1"	25	63	do +190	nerez 1.4408	PTFE
VL451-54	G 1 1/4"	32	63	do +190	nerez 1.4408	PTFE
VL451-15	G 1 1/2"	40	63	do +190	nerez 1.4408	PTFE
VL451-20	G 2"	50	63	do +190	nerez 1.4408	PTFE

## Kulové kohouty VL001T / VL001B

- nerezové kulové kohouty s vnitřními trubkovými závitů a s návarkem, ovládním pákou, rozebíratelné 3-dílné provedení
- určené pro agresivní média zejména v chemickém a potravinářském průmyslu

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Těsnění	Závit	Medium	
PN 63 bar	do +190 °C	nerez 1.4408	PTFE	trubkové	agresivní	1

**NEREZ**

Kulové kohouty VL001T / VL001B							
Obj. č.		Závit	Světlost DN	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Tělo	Těsnění
se závitů	s návarky						
VL001T-14	VL001B-008	G 1/4"	8	63	do +190	nerez 1.4408	PTFE
VL001T-38	VL001B-010	G 3/8"	10	63	do +190	nerez 1.4408	PTFE
VL001T-12	VL001B-015	G 1/2"	15	63	do +190	nerez 1.4408	PTFE
VL001T-34	VL001B-020	G 3/4"	20	63	do +190	nerez 1.4408	PTFE
VL001T-10	VL001B-025	G 1"	25	63	do +190	nerez 1.4408	PTFE
VL001T-54	VL001B-032	G 1 1/4"	32	63	do +190	nerez 1.4408	PTFE
VL001T-15	VL001B-040	G 1 1/2"	40	63	do +190	nerez 1.4408	PTFE
VL001T-20	VL001B-050	G 2"	50	63	do +190	nerez 1.4408	PTFE
VL001T-25	VL001B-065	G 2 1/2"	65	63	do +190	nerez 1.4408	PTFE
VL001T-30	VL001B-080	G 3"	80	63	do +190	nerez 1.4408	PTFE



VL001T



VL001B


## Kulové kohouty VL321L a VL321T

- nerezové kulové kohouty s vnitřními závitů v trojcestném provedení a s ovládním pákou
- dodáváno ve dvou provedeních s vrtáním koule do „L“ a do „T“ pro různé rozdělovací funkce
- určené pro agresivní média zejména v chemickém a potravinářském průmyslu

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Těsnění	Závit	Medium	
PN 63 bar	do +190 °C	nerez 1.4408	PTFE	trubkové	agresivní	1

**NEREZ**

Kulové kohouty VL321L / VL321T							
Obj. č.		Závit	Světlost DN	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Tělo	Těsnění
vrtání „L“	vrtání „T“						
VL321L-14	VL321T-14	G 1/4"	8	63	do +190	nerez 1.4408	PTFE
VL321L-38	VL321T-38	G 3/8"	10	63	do +190	nerez 1.4408	PTFE
VL321L-12	VL321T-12	G 1/2"	15	63	do +190	nerez 1.4408	PTFE
VL321L-34	VL321T-34	G 3/4"	20	63	do +190	nerez 1.4408	PTFE
VL321L-10	VL321T-10	G 1"	25	63	do +190	nerez 1.4408	PTFE
VL321L-54	VL321T-54	G 1 1/4"	32	63	do +190	nerez 1.4408	PTFE
VL321L-15	VL321T-15	G 1 1/2"	40	63	do +190	nerez 1.4408	PTFE
VL321L-20	VL321T-20	G 2"	50	63	do +190	nerez 1.4408	PTFE



L



T