

Kulové kohouty VL851

- nerezové kulové kohouty s přírubami a s ovládáním pákou
- 2dílné provedení, se stavební délkou dle EN 558-1
- určeno pro agresivní média zejména v chemickém a potravinářském průmyslu

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Těsnění	Připojení	Médium	
PN 16/40 bar	do +190 °C	nerez 1.4408	PTFE	příruby	agresivní	1

NEREZ

Kulové kohouty VL851					
Obj. č.	Světlost DN	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Tělo	Těsnění
VL851-015	15	40	do +190	nerez 1.4408	PTFE
VL851-020	20	40	do +190	nerez 1.4408	PTFE
VL851-025	25	40	do +190	nerez 1.4408	PTFE
VL851-032	32	40	do +190	nerez 1.4408	PTFE
VL851-040	40	40	do +190	nerez 1.4408	PTFE
VL851-050	50	40	do +190	nerez 1.4408	PTFE
VL851-065	65	16	do +190	nerez 1.4408	PTFE
VL851-080	80	16	do +190	nerez 1.4408	PTFE
VL851-100	100	16	do +190	nerez 1.4408	PTFE



Kulové kohouty K8

z oceli a nerezové oceli pro vysoké tlaky

- kulové kohouty s tělem z uhlíkové nebo nerezové oceli DIN 1.4408 a ručním ovládáním pákou; možnost automatizace ISO 5211
- těsnění z PTFE+CG pro teploty do +250 °C, certifikace dle EN 10204-3.1
- závitové připojení s vnitřními trubkovými závitů DIN ISO 228 nebo s návarky
- určeno pro uzavírání potrubí s agresivními médii a s vysokým tlakem

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Těsnění	Připojení	Médium	
až do PN140	do +250 °C	ocel / nerez	PTFE+CG	závit/návarky	vysoký tlak	1

Kulové kohouty K809T/K809W, z oceli							
Obj. č.		Závit	Světlost DN	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Tělo	Těsnění
se závit	s návarky						
K809T-14	K809W-008	G 1/4"	8	140	do +250	ocel A350 LF2	PTFE+CG
K809T-38	K809W-010	G 3/8"	10	140	do +250	ocel A350 LF2	PTFE+CG
K809T-12	K809W-015	G 1/2"	15	140	do +250	ocel A350 LF2	PTFE+CG
K809T-34	K809W-020	G 3/4"	20	140	do +250	ocel A350 LF2	PTFE+CG
K809T-10	K809W-025	G 1"	25	140	do +250	ocel A350 LF2	PTFE+CG
K809T-54	K809W-032	G 1 1/4"	32	140	do +250	ocel A350 LF2	PTFE+CG
K809T-15	K809W-040	G 1 1/2"	40	140	do +250	ocel A350 LF2	PTFE+CG
K809T-20	K809W-050	G 2"	50	100	do +250	ocel A350 LF2	PTFE+CG
K809T-25	K809W-065	G 2 1/2"	65	100	do +250	ocel A350 LF2	PTFE+CG
K809T-30	K809W-080	G 3"	80	68	do +250	ocel A350 LF2	PTFE+CG



Kulové kohouty K806T/K806W, z nerezové oceli							
Obj. č.		Závit	Světlost DN	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Tělo	Těsnění
se závit	s návarky						
K806T-14	K806W-008	G 1/4"	8	140	do +250	nerez 1.4408	PTFE+CG
K806T-38	K806W-010	G 3/8"	10	140	do +250	nerez 1.4408	PTFE+CG
K806T-12	K806W-015	G 1/2"	15	140	do +250	nerez 1.4408	PTFE+CG
K806T-34	K806W-020	G 3/4"	20	140	do +250	nerez 1.4408	PTFE+CG
K806T-10	K806W-025	G 1"	25	140	do +250	nerez 1.4408	PTFE+CG
K806T-54	K806W-032	G 1 1/4"	32	140	do +250	nerez 1.4408	PTFE+CG
K806T-15	K806W-040	G 1 1/2"	40	140	do +250	nerez 1.4408	PTFE+CG
K806T-20	K806W-050	G 2"	50	100	do +250	nerez 1.4408	PTFE+CG
K806T-25	K806W-065	G 2 1/2"	65	100	do +250	nerez 1.4408	PTFE+CG
K806T-30	K806W-080	G 3"	80	68	do +250	nerez 1.4408	PTFE+CG

NEREZ
