

Kulové kohouty VL521TAS / VL521BAS

v antistatickém provedení

- nerezové kulové kohouty s vnitřními závitmi nebo návarky a s ovládáním pákou
- rozbitelné 3dílné provedení, antistatické provedení dle ČSN EN 13463-1:2002
- určeno pro agresivní média zejména v chemickém a potravinářském průmyslu

NEREZ



VL521TAS



VL521BAS

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Těsnění	Závity	Medium	
PN 63 bar	do +190 °C	nerez 1.4408	PTFE	trubkové	agresivní	1

Kulové kohouty VL521TAS / VL521BAS

Obj. č.		Závit	Světlost DN	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Tělo	Těsnění
se závitmi	s návarky						
VL521TAS-14	VL521BAS-008	G 1/4"	8	63	do +190	nerez 1.4408	PTFE
VL521TAS-38	VL521BAS-010	G 3/8"	10	63	do +190	nerez 1.4408	PTFE
VL521TAS-12	VL521BAS-015	G 1/2"	15	63	do +190	nerez 1.4408	PTFE
VL521TAS-34	VL521BAS-020	G 3/4"	20	63	do +190	nerez 1.4408	PTFE
VL521TAS-10	VL521BAS-025	G 1"	25	63	do +190	nerez 1.4408	PTFE
VL521TAS-54	VL521BAS-032	G 1 1/4"	32	63	do +190	nerez 1.4408	PTFE
VL521TAS-15	VL521BAS-040	G 1 1/2"	40	63	do +190	nerez 1.4408	PTFE
VL521TAS-20	VL521BAS-050	G 2"	50	63	do +190	nerez 1.4408	PTFE

Kulové kohouty VL521FAS

v antistatickém provedení

- nerezové kulové kohouty s přírubami a ovládáním pákou
- rozbitelné 3dílné provedení, antistatické provedení dle ČSN EN 13463-1:2002
- určeno pro agresivní média zejména v chemickém a potravinářském průmyslu

NEREZ



Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Těsnění	Připojení	Medium	
PN 40 bar	do +190 °C	nerez 1.4408	PTFE	příruby	agresivní	1


Kulové kohouty VL521FAS

Obj. č.	Světlost DN	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Tělo	Těsnění
VL521FAS-015	15	40	do +190	nerez 1.4408	PTFE
VL521FAS-020	20	40	do +190	nerez 1.4408	PTFE
VL521FAS-025	25	40	do +190	nerez 1.4408	PTFE
VL521FAS-032	32	40	do +190	nerez 1.4408	PTFE
VL521FAS-040	40	40	do +190	nerez 1.4408	PTFE
VL521FAS-050	50	40	do +190	nerez 1.4408	PTFE

Kulové kohouty VL140F

- nerezové kulové kohouty, mezipřírubové provedení dle DIN2633 a DIN2635, s ovládáním pákou
- kohouty jsou vybaveny přírubou ISO5211 a je možné je využít i pro automatizaci
- určeno pro agresivní média zejména v chemickém a potravinářském průmyslu

NEREZ



Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Těsnění	Připojení	Medium	
PN 16/40 bar	do +190 °C	nerez 1.4408	PTFE	příruby	agresivní	1

Kulové kohouty VL140F - mezipřírubové

Obj. č.	Světlost DN	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Tělo	Těsnění
VL140F-015	15	40	do +190	nerez 1.4408	PTFE
VL140F-020	20	40	do +190	nerez 1.4408	PTFE
VL140F-025	25	40	do +190	nerez 1.4408	PTFE
VL140F-032	32	40	do +190	nerez 1.4408	PTFE
VL140F-040	40	40	do +190	nerez 1.4408	PTFE
VL140F-050	50	40	do +190	nerez 1.4408	PTFE
VL140F-065	65	16	do +190	nerez 1.4408	PTFE
VL140F-080	80	16	do +190	nerez 1.4408	PTFE
VL140F-100	100	16	do +190	nerez 1.4408	PTFE