


## Kulové kohouty 06TTT

- nerezové kulové kohouty v přírubovém provedení s ručním ovládním pomocí páky (od DN 150 volná hřídel)
- stavební délka DIN 3202-F4, certifikát ISO 10204-3.1 součástí dodávky
- určené pro agresivní média, zejména v náročných průmyslových aplikacích

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Těsnění	Připojení	Medium	
PN 16/40 bar	do +200 °C	nerez 1.4408	PTFE	příruby	agresivní	1

**NEREZ**


Kulové kohouty 06TTT – verze PN 16/40 bar						
Obj. č.		Světlost DN	Teplota (°C)	Tělo	Těsnění	
tlak PN 16 bar	tlak PN 40 bar					
-	<b>06TTT-40-015</b>	15	do +200	nerez 1.4408	PTFE	
-	<b>06TTT-40-020</b>	20	do +200	nerez 1.4408	PTFE	
-	<b>06TTT-40-025</b>	25	do +200	nerez 1.4408	PTFE	
-	<b>06TTT-40-032</b>	32	do +200	nerez 1.4408	PTFE	
-	<b>06TTT-40-040</b>	40	do +200	nerez 1.4408	PTFE	
-	<b>06TTT-40-050</b>	50	do +200	nerez 1.4408	PTFE	
<b>06TTT-16-065</b>	<b>06TTT-40-065</b>	65	do +200	nerez 1.4408	PTFE	
<b>06TTT-16-080</b>	<b>06TTT-40-080</b>	80	do +200	nerez 1.4408	PTFE	
<b>06TTT-16-100</b>	<b>06TTT-40-100</b>	100	do +200	nerez 1.4408	PTFE	
<b>06TTT-16-125</b>	<b>06TTT-40-125</b>	125	do +200	nerez 1.4408	PTFE	
<b>06TTT-16-150</b>	<b>06TTT-40-150</b>	150	do +200	nerez 1.4408	PTFE	
<b>06TTT-16-200</b>	<b>06TTT-40-200</b>	200	do +200	nerez 1.4408	PTFE	
<b>06TTT-16-250</b>	<b>06TTT-40-250</b>	250	do +200	nerez 1.4408	PTFE	
<b>06TTT-16-300</b>	<b>06TTT-40-300</b>	300	do +200	nerez 1.4408	PTFE	



## Kulové kohouty 84TTT

- ocelové trojcestné kulové kohouty v přírubovém provedení s ručním ovládním pomocí páky
- určené pro méně agresivní média, zejména v průmyslových aplikacích

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Těsnění	Připojení	Medium	
PN 16 bar	do +180 °C	ocel 1.0619	PTFE	příruby	mírně agresivní	1




Trojcestné kulové kohouty 84TTT						
Obj. č.		Světlost DN	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Tělo	Těsnění
vrtání „L“	vrtání „T“					
<b>84TTT-16L-100</b>	<b>84TTT-16T-100</b>	100	16	do +180	ocel 1.0619	PTFE
<b>84TTT-16L-150</b>	<b>84TTT-16T-150</b>	150	16	do +180	ocel 1.0619	PTFE
<b>84TTT-16L-200</b>	<b>84TTT-16T-200</b>	200	16	do +180	ocel 1.0619	PTFE



## Kulové kohouty 86TTT

- nerezové trojcestné kulové kohouty v přírubovém provedení s ručním ovládním pomocí páky
- určené pro agresivní média, zejména v náročných průmyslových aplikacích

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Těsnění	Připojení	Medium	
PN 16 bar	do +180 °C	nerez 1.4408	PTFE	příruby	agresivní	1

**NEREZ**


Trojcestné kulové kohouty 86TTT						
Obj. č.		Světlost DN	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Tělo	Těsnění
vrtání „L“	vrtání „T“					
<b>86TTT-16L-100</b>	<b>86TTT-16T-100</b>	100	16	do +180	nerez 1.4408	PTFE
<b>86TTT-16L-150</b>	<b>86TTT-16T-150</b>	150	16	do +180	nerez 1.4408	PTFE
<b>86TTT-16L-200</b>	<b>86TTT-16T-200</b>	200	16	do +180	nerez 1.4408	PTFE

