

Kulové kohouty VL521T a VL521B s pneupohonem

- sestava nerezového 3dílného kulového kohoutu s vnitřními závity a pneupohonu typ DAN nebo SRN
- provedení VL521T s vnitřními závity, provedení VL521B s návarkem
- ovládací tlak pohonu minimálně 5,5 bar
- pro uzavírání potrubních rozvodů agresivních médií zejména v chemickém a potravinářském průmyslu

NEREZ

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Těsnění	Připojení	Ovládání	Médium	
PN 63 bar	do +120 °C	nerez 1.4408	PTFE	závity/návarky	pneupohon	agresivní	1

Kulové kohouty VL521T s pneupohony									
Obj. č.		Závit	Světlost DN	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Tělo	Těsnění	Pohon	
pohon DAN	pohon SRN							dvojčinný	jednočinný
VL521T-14DA	VL521T-14SR	G 1/4"	8	63	do +120	nerez 1.4408	PTFE	DA08	SRN15
VL521T-38DA	VL521T-38SR	G 3/8"	10	63	do +120	nerez 1.4408	PTFE	DAN15	SRN15
VL521T-12DA	VL521T-12SR	G 1/2"	15	63	do +120	nerez 1.4408	PTFE	DAN15	SRN15
VL521T-34DA	VL521T-34SR	G 3/4"	20	63	do +120	nerez 1.4408	PTFE	DAN30	SRN30
VL521T-10DA	VL521T-10SR	G 1"	25	63	do +120	nerez 1.4408	PTFE	DAN45	SRN30
VL521T-54DA	VL521T-54SR	G 1 1/4"	32	63	do +120	nerez 1.4408	PTFE	DAN45	SRN53
VL521T-15DA	VL521T-15SR	G 1 1/2"	40	63	do +120	nerez 1.4408	PTFE	DAN60	SRN60
VL521T-20DA	VL521T-20SR	G 2"	50	63	do +120	nerez 1.4408	PTFE	DAN106	SRN90
VL521T-25DA	VL521T-25SR	G 2 1/2"	65	63	do +120	nerez 1.4408	PTFE	DAN180	SRN120
VL521T-30DA	VL521T-30SR	G 3"	80	63	do +120	nerez 1.4408	PTFE	DAN240	SRN180
VL521T-40DA	VL521T-40SR	G 4"	100	63	do +120	nerez 1.4408	PTFE	DAN360	SRN240



VL521T-DA



VL521T-SR



VL521B-DA



VL521B-SR

Kulové kohouty VL521B s pneupohony									
Obj. č.		Světlost DN	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Tělo	Těsnění	Pohon		
pohon DAN	pohon SRN						dvojčinný	jednočinný	
VL521B-008DA	VL521B-008SR	8	63	do +120	nerez 1.4408	PTFE	DA08	SRN15	
VL521B-010DA	VL521B-010SR	10	63	do +120	nerez 1.4408	PTFE	DAN15	SRN15	
VL521B-015DA	VL521B-015SR	15	63	do +120	nerez 1.4408	PTFE	DAN15	SRN15	
VL521B-020DA	VL521B-020SR	20	63	do +120	nerez 1.4408	PTFE	DAN30	SRN30	
VL521B-025DA	VL521B-025SR	25	63	do +120	nerez 1.4408	PTFE	DAN45	SRN30	
VL521B-032DA	VL521B-032SR	32	63	do +120	nerez 1.4408	PTFE	DAN45	SRN53	
VL521B-040DA	VL521B-040SR	40	63	do +120	nerez 1.4408	PTFE	DAN60	SRN60	
VL521B-050DA	VL521B-050SR	50	63	do +120	nerez 1.4408	PTFE	DAN106	SRN90	
VL521B-065DA	VL521B-065SR	65	63	do +120	nerez 1.4408	PTFE	DAN180	SRN120	
VL521B-080DA	VL521B-080SR	80	63	do +120	nerez 1.4408	PTFE	DAN240	SRN180	
VL521B-100DA	VL521B-100SR	100	63	do +120	nerez 1.4408	PTFE	DAN360	SRN240	

Kulové kohouty VL321L a VL321T s pneupohonem

- sestava trojcestného kulového kohoutu s vnitřními závity - typ VL321 a pneupohonu typ DAN nebo SRN
- trojcestný kohout v nerezovém provedení ve verzi s vrtáním koule do „L“ a „T“
- ovládací tlak pohonu minimálně 5,5 bar
- pro uzavírání a rozdělovací funkce u potrubních rozvodů agresivních médií zejména v chemickém a potravinářském průmyslu

NEREZ

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Těsnění	Připojení	Ovládání	Médium	
PN 63 bar	do +120 °C	nerez 1.4408	PTFE	závity/návarky	pneupohon	agresivní	1



L



T



VL321L/T-DA



VL321L/T-SR

Kulové kohouty VL321L/VL321T s pneupohony									
Obj. č.		Závit	Světlost DN	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Tělo	Těsnění	Pohon	
pohon DAN	pohon SRN							typ DA	typ SR
VL321...-14DA	VL321...-14SR	G 1/4"	8	63	do +120	nerez 1.4408	PTFE	DAN15	SRN15
VL321...-38DA	VL321...-38SR	G 3/8"	10	63	do +120	nerez 1.4408	PTFE	DAN15	SRN15
VL321...-12DA	VL321...-12SR	G 1/2"	15	63	do +120	nerez 1.4408	PTFE	DAN15	SRN30
VL321...-34DA	VL321...-34SR	G 3/4"	20	63	do +120	nerez 1.4408	PTFE	DAN45	SRN30
VL321...-10DA	VL321...-10SR	G 1"	25	63	do +120	nerez 1.4408	PTFE	DAN45	SRN53
VL321...-54DA	VL321...-54SR	G 1 1/4"	32	63	do +120	nerez 1.4408	PTFE	DAN60	SRN53
VL321...-15DA	VL321...-15SR	G 1 1/2"	40	63	do +120	nerez 1.4408	PTFE	DAN60	SRN60
VL321...-20DA	VL321...-20SR	G 2"	50	63	do +120	nerez 1.4408	PTFE	DAN106	SRN90

Upozornění: při objednání doplňte do obj.č. místo symbolu tří teček (...) písmeno L pro vrtání koule do „L“ nebo písmeno T pro vrtání koule do „T“