

## Kulové kohouty 02TTT s pneupohonem

- sestava přírubového kulového kohoutu 02TTT a pneupohonu typ DAN nebo SRN; ovládací tlak minimálně 5,5 bar
- pro uzavírání potrubních rozvodů neagresivních průmyslových médií

| Pracovní tlak | Teplota    | Materiál         | Těsnění | Připojení | Ovládání  | Médium           |   |
|---------------|------------|------------------|---------|-----------|-----------|------------------|---|
| PN 16 bar     | do +200 °C | šedá litina GG25 | PTFE    | příruby   | pneupohon | voda, vzduch aj. | 1 |

| Kulové kohouty 02TTT s pneupohony |                |             |            |              |                  |                 |           |            |
|-----------------------------------|----------------|-------------|------------|--------------|------------------|-----------------|-----------|------------|
| Obj. č.                           |                | Světlost DN | Tlak (bar) | Teplota (°C) | Tělo kohoutu     | Těsnění kohoutu | Pohon     |            |
| pohon DAN                         | pohon SRN      |             |            |              |                  |                 | dvojčinný | jednočinný |
| 02TTT-16-015DA                    | 02TTT-16-015SR | 15          | 16         | do +200      | šedá litina GG25 | PTFE            | DAN15     | SRN15      |
| 02TTT-16-020DA                    | 02TTT-16-020SR | 20          | 16         | do +200      | šedá litina GG25 | PTFE            | DAN30     | SRN30      |
| 02TTT-16-025DA                    | 02TTT-16-025SR | 25          | 16         | do +200      | šedá litina GG25 | PTFE            | DAN30     | SRN30      |
| 02TTT-16-032DA                    | 02TTT-16-032SR | 32          | 16         | do +200      | šedá litina GG25 | PTFE            | DAN45     | SRN53      |
| 02TTT-16-040DA                    | 02TTT-16-040SR | 40          | 16         | do +200      | šedá litina GG25 | PTFE            | DAN60     | SRN60      |
| 02TTT-16-050DA                    | 02TTT-16-050SR | 50          | 16         | do +200      | šedá litina GG25 | PTFE            | DAN106    | SRN90      |
| 02TTT-16-065DA                    | 02TTT-16-065SR | 65          | 16         | do +200      | šedá litina GG25 | PTFE            | DAN120    | SRN120     |
| 02TTT-16-080DA                    | 02TTT-16-080SR | 80          | 16         | do +200      | šedá litina GG25 | PTFE            | DAN180    | SRN180     |
| 02TTT-16-100DA                    | 02TTT-16-100SR | 100         | 16         | do +200      | šedá litina GG25 | PTFE            | DAN240    | SRN240     |
| 02TTT-16-125DA                    | 02TTT-16-125SR | 125         | 16         | do +200      | šedá litina GG25 | PTFE            | DAN480    | SRN480     |
| 02TTT-16-150DA                    | 02TTT-16-150SR | 150         | 16         | do +200      | šedá litina GG25 | PTFE            | DAN720    | SRN720     |
| 02TTT-16-200DA                    | 02TTT-16-200SR | 200         | 16         | do +200      | šedá litina GG25 | PTFE            | DAN960    | SRN960     |



02TTT-DA



02TTT-SR

## Kulové kohouty 04TTT s pneupohonem

- sestava přírubového kulového kohoutu 04TTT z oceli a pneupohonu typ DAN nebo SRN
- ovládací tlak pohonu minimálně 5,5 bar, k dispozici ve dvou tlakových verzích s tlaky PN 16/40 bar
- pro uzavírání potrubních rozvodů zejména v průmyslu

| Pracovní tlak | Teplota    | Materiál    | Těsnění | Připojení | Ovládání  | Médium          |   |
|---------------|------------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------------|---|
| PN 16/40 bar  | do +200 °C | ocel 1.0619 | PTFE    | příruby   | pneupohon | mírně agresivní | 1 |

| Kulové kohouty 04TTT, PN16 s pneupohony |                |             |            |              |              |                 |            |            |
|---|----------------|-------------|------------|--------------|--------------|-----------------|------------|------------|
| Obj. č.                                 |                | Světlost DN | Tlak (bar) | Teplota (°C) | Tělo kohoutu | Těsnění kohoutu | Typ pohonu |            |
| pohon DAN                               | pohon SRN      |             |            |              |              |                 | dvojčinný  | jednočinný |
| 04TTT-16-100DA                          | 04TTT-16-100SR | 100         | 16         | do +200      | ocel 1.0619  | PTFE            | DAN240     | SRN240     |
| 04TTT-16-125DA                          | 04TTT-16-125SR | 125         | 16         | do +200      | ocel 1.0619  | PTFE            | DAN480     | SRN480     |
| 04TTT-16-150DA                          | 04TTT-16-150SR | 150         | 16         | do +200      | ocel 1.0619  | PTFE            | DAN720     | SRN720     |
| 04TTT-16-200DA                          | 04TTT-16-200SR | 200         | 16         | do +200      | ocel 1.0619  | PTFE            | DAN960     | SRN960     |



04TTT-DA



04TTT-SR

| Kulové kohouty 04TTT, PN40 s pneupohony |                |             |            |              |              |                 |            |            |
|---|----------------|-------------|------------|--------------|--------------|-----------------|------------|------------|
| Obj. č.                                 |                | Světlost DN | Tlak (bar) | Teplota (°C) | Tělo kohoutu | Těsnění kohoutu | Typ pohonu |            |
| pohon DAN                               | pohon SRN      |             |            |              |              |                 | dvojčinný  | jednočinný |
| 04TTT-40-015DA                          | 04TTT-40-015SR | 15          | 40         | do +200      | ocel 1.0619  | PTFE            | DAN30      | SRN30      |
| 04TTT-40-020DA                          | 04TTT-40-020SR | 20          | 40         | do +200      | ocel 1.0619  | PTFE            | DAN45      | SRN53      |
| 04TTT-40-025DA                          | 04TTT-40-025SR | 25          | 40         | do +200      | ocel 1.0619  | PTFE            | DAN45      | SRN53      |
| 04TTT-40-032DA                          | 04TTT-40-032SR | 32          | 40         | do +200      | ocel 1.0619  | PTFE            | DAN60      | SRN60      |
| 04TTT-40-040DA                          | 04TTT-40-040SR | 40          | 40         | do +200      | ocel 1.0619  | PTFE            | DAN106     | SRN90      |
| 04TTT-40-050DA                          | 04TTT-40-050SR | 50          | 40         | do +200      | ocel 1.0619  | PTFE            | DAN120     | SRN120     |
| 04TTT-40-065DA                          | 04TTT-40-065SR | 65          | 40         | do +200      | ocel 1.0619  | PTFE            | DAN180     | SRN180     |
| 04TTT-40-080DA                          | 04TTT-40-080SR | 80          | 40         | do +200      | ocel 1.0619  | PTFE            | DAN240     | SRN240     |
| 04TTT-40-100DA                          | 04TTT-40-100SR | 100         | 40         | do +200      | ocel 1.0619  | PTFE            | DAN360     | SRN360     |
| 04TTT-40-125DA                          | 04TTT-40-125SR | 125         | 40         | do +200      | ocel 1.0619  | PTFE            | DAN720     | SRN720     |
| 04TTT-40-150DA                          | 04TTT-40-150SR | 150         | 40         | do +200      | ocel 1.0619  | PTFE            | DAN960     | SRN960     |
| 04TTT-40-200DA                          | 04TTT-40-200SR | 200         | 40         | do +200      | ocel 1.0619  | PTFE            | DAN1920    | SR1920     |



04TTT-DA



04TTT-SR