

## Kulové kohouty K809 a K806 s pneupohony

provedení pro vysoké tlaky

- kulové kohouty K809 s tělem z uhlíkové oceli a K806 s tělem z nerezové oceli 1.4408 s ovládáním pneupohonem DAN nebo SRN
- ovládací tlak minimálně 5,5 bar, provedení s vnitřními závitmi nebo s návarky
- určeno pro uzavírání potrubí s mírně agresivními médii a s vysokým tlakem

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Těsnění	Připojení	Médium	
PN 140 bar	do +250 °C	ocel / nerez 1.4408	PTFE+CG	závit/návarky	vysoký tlak	1



K809T-DA



K809T-SR

Kulové kohouty K809T s vnitřními závitmi a s pneupohony									
Obj. č.		Závit	Světlost DN	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Tělo	Těsnění	Pohon	
pohon DAN	pohon SRN							dvojčinný	jednočinný
K809T-14DA	K809T-14SR	G 1/4"	8	140	do +250	ocel A350 LF2	PTFE+CG	DAN30	SRN30
K809T-38DA	K809T-38SR	G 3/8"	10	140	do +250	ocel A350 LF2	PTFE+CG	DAN30	SRN30
K809T-12DA	K809T-12SR	G 1/2"	15	140	do +250	ocel A350 LF2	PTFE+CG	DAN45	SRN30
K809T-34DA	K809T-34SR	G 3/4"	20	140	do +250	ocel A350 LF2	PTFE+CG	DAN45	SRN53
K809T-10DA	K809T-10SR	G 1"	25	140	do +250	ocel A350 LF2	PTFE+CG	DAN45	SRN53
K809T-54DA	K809T-54SR	G 1 1/4"	32	140	do +250	ocel A350 LF2	PTFE+CG	DAN60	SRN60
K809T-15DA	K809T-15SR	G 1 1/2"	40	140	do +250	ocel A350 LF2	PTFE+CG	DAN120	SRN120
K809T-20DA	K809T-20SR	G 2"	50	100	do +250	ocel A350 LF2	PTFE+CG	DAN180	SRN120
K809T-25DA	K809T-25SR	G 2 1/2"	65	100	do +250	ocel A350 LF2	PTFE+CG	DAN180	SRN180
K809T-30DA	K809T-30SR	G 3"	80	68	do +250	ocel A350 LF2	PTFE+CG	DAN240	SRN240




K809W-DA



K809W-SR

Kulové kohouty K809W s návarky a s pneupohony									
Obj. č.		Světlost DN	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Tělo	Těsnění	Pohon		
pohon DAN	pohon SRN						dvojčinný	jednočinný	
K809W-008DA	K809W-008SR	8	140	do +250	ocel A350 LF2	PTFE+CG	DAN30	SRN30	
K809W-010DA	K809W-010SR	10	140	do +250	ocel A350 LF2	PTFE+CG	DAN30	SRN30	
K809W-015DA	K809W-015SR	15	140	do +250	ocel A350 LF2	PTFE+CG	DAN45	SRN30	
K809W-020DA	K809W-020SR	20	140	do +250	ocel A350 LF2	PTFE+CG	DAN45	SRN53	
K809W-025DA	K809W-025SR	25	140	do +250	ocel A350 LF2	PTFE+CG	DAN45	SRN53	
K809W-032DA	K809W-032SR	32	140	do +250	ocel A350 LF2	PTFE+CG	DAN60	SRN60	
K809W-040DA	K809W-040SR	40	140	do +250	ocel A350 LF2	PTFE+CG	DAN120	SRN120	
K809W-050DA	K809W-050SR	50	100	do +250	ocel A350 LF2	PTFE+CG	DAN180	SRN120	
K809W-065DA	K809W-065SR	65	100	do +250	ocel A350 LF2	PTFE+CG	DAN180	SRN180	
K809W-080DA	K809W-080SR	80	68	do +250	ocel A350 LF2	PTFE+CG	DAN240	SRN240	



K806T-DA



K806T-SR

**NEREZ**

Kulové kohouty K806T s vnitřními závitmi a s pneupohony									
Obj. č.		Závit	Světlost DN	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Tělo	Těsnění	Pohon	
pohon DAN	pohon SRN							dvojčinný	jednočinný
K806T-14DA	K806T-14SR	G 1/4"	8	140	do +250	nerez 1.4408	PTFE+CG	DAN30	SRN30
K806T-38DA	K806T-38SR	G 3/8"	10	140	do +250	nerez 1.4408	PTFE+CG	DAN30	SRN30
K806T-12DA	K806T-12SR	G 1/2"	15	140	do +250	nerez 1.4408	PTFE+CG	DAN45	SRN30
K806T-34DA	K806T-34SR	G 3/4"	20	140	do +250	nerez 1.4408	PTFE+CG	DAN45	SRN53
K806T-10DA	K806T-10SR	G 1"	25	140	do +250	nerez 1.4408	PTFE+CG	DAN45	SRN53
K806T-54DA	K806T-54SR	G 1 1/4"	32	140	do +250	nerez 1.4408	PTFE+CG	DAN60	SRN60
K806T-15DA	K806T-15SR	G 1 1/2"	40	140	do +250	nerez 1.4408	PTFE+CG	DAN120	SRN120
K806T-20DA	K806T-20SR	G 2"	50	100	do +250	nerez 1.4408	PTFE+CG	DAN180	SRN120
K806T-25DA	K806T-25SR	G 2 1/2"	65	100	do +250	nerez 1.4408	PTFE+CG	DAN180	SRN180
K806T-30DA	K806T-30SR	G 3"	80	68	do +250	nerez 1.4408	PTFE+CG	DAN240	SRN240



K806W-DA



K806W-SR

**NEREZ**

Kulové kohouty K806W s návarky a s pneupohony									
Obj. č.		Světlost DN	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Tělo	Těsnění	Pohon		
pohon DAN	pohon SRN						dvojčinný	jednočinný	
K806W-008DA	K806W-008SR	8	140	do +250	nerez 1.4408	PTFE+CG	DAN30	SRN30	
K806W-010DA	K806W-010SR	10	140	do +250	nerez 1.4408	PTFE+CG	DAN30	SRN30	
K806W-015DA	K806W-015SR	15	140	do +250	nerez 1.4408	PTFE+CG	DAN45	SRN30	
K806W-020DA	K806W-020SR	20	140	do +250	nerez 1.4408	PTFE+CG	DAN45	SRN53	
K806W-025DA	K806W-025SR	25	140	do +250	nerez 1.4408	PTFE+CG	DAN45	SRN53	
K806W-032DA	K806W-032SR	32	140	do +250	nerez 1.4408	PTFE+CG	DAN60	SRN60	
K806W-040DA	K806W-040SR	40	140	do +250	nerez 1.4408	PTFE+CG	DAN120	SRN120	
K806W-050DA	K806W-050SR	50	100	do +250	nerez 1.4408	PTFE+CG	DAN180	SRN120	
K806W-065DA	K806W-065SR	65	100	do +250	nerez 1.4408	PTFE+CG	DAN180	SRN180	
K806W-080DA	K806W-080SR	80	68	do +250	nerez 1.4408	PTFE+CG	DAN240	SRN240	