

Uzavírací klapky s pneupohonem

- sestava mezipřírubové klapky typ 2094/2034/2092 a pneupohonu v jednočinném SRN či dvojčinném DAN provedení
- provedení WAFER; klapka je rozebíratelná s možností výměny manžety
- určeno pro uzavírání potrubí s neagresivními médii (voda, vzduch) v průmyslu

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Těsnění	Talíř	Připojení	Ovládání	Médium	
PN 10/16 bar	do +110 °C	litina GGG50	EPDM	nerez/litina	příruby	pneupohon	voda/vzduch	1

Uzavírací klapky 2094E/2034E s pneupohony									
Obj. č.		Světlost DN	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Tělo klapky	Talíř	Manžeta	Pohon	
pohon DAN	pohon SRN							DA	SR
2094E-040W-DA	2094E-040W-SR	40	16	do +110	litina GGG50	nerez 1.4408	EPDM	DAN30	SRN30
2094E-050W-DA	2094E-050W-SR	50	16	do +110	litina GGG50	nerez 1.4408	EPDM	DAN30	SRN30
2094E-065W-DA	2094E-065W-SR	65	16	do +110	litina GGG50	nerez 1.4408	EPDM	DAN30	SRN53
2094E-080W-DA	2094E-080W-SR	80	16	do +110	litina GGG50	nerez 1.4408	EPDM	DAN60	SRN60
2094E-100W-DA	2094E-100W-SR	100	16	do +110	litina GGG50	nerez 1.4408	EPDM	DAN60	SRN90
2034E-125W-DA	2034E-125W-SR	125	16	do +110	litina GGG50	nerez 1.4408	EPDM	DAN120	SRN120
2034E-150W-DA	2034E-150W-SR	150	16	do +110	litina GGG50	nerez 1.4408	EPDM	DAN120	SRN180
2034E-200W-DA	2034E-200W-SR	200	16	do +110	litina GGG50	nerez 1.4408	EPDM	DAN240	SRN240
2034E-250W-DA	2034E-250W-SR	250	10	do +110	litina GGG50	nerez 1.4408	EPDM	DAN480	SRN480
2034E-300W-DA	2034E-300W-SR	300	10	do +110	litina GGG50	nerez 1.4408	EPDM	DAN480	SRN720



2094E/2034E-DA



2094E/2034E-SR

Uzavírací klapky 2092E s pneupohony									
Obj. č.		Světlost DN	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Tělo klapky	Talíř	Manžeta	Pohon	
pohon DAN	pohon SRN							DA	SR
2092E-125W-DA	2092E-125W-SR	125	16	do +110	litina GGG50	litina GGG50	EPDM	DAN120	SRN120
2092E-150W-DA	2092E-150W-SR	150	16	do +110	litina GGG50	litina GGG50	EPDM	DAN120	SRN180
2092E-200W-DA	2092E-200W-SR	200	16	do +110	litina GGG50	litina GGG50	EPDM	DAN240	SRN240
2092E-250W-DA	2092E-250W-SR	250	10	do +110	litina GGG50	litina GGG50	EPDM	DAN480	SRN480
2092E-300W-DA	2092E-300W-SR	300	10	do +110	litina GGG50	litina GGG50	EPDM	DAN480	SRN720



2092E-DA



2092E-SR

Uzavírací klapky s elektropohonem

- sestava mezipřírubové klapky typ 2094/2034/2092 a elektropohonu VCQ
- elektropohon je možné použít pro teploty do +70 °C (VCQ002 pouze do +65 °C)
- určeno pro uzavírání potrubí s neagresivními médii (voda, vzduch) v průmyslu

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Těsnění	Talíř	Připojení	Ovládání	Médium	
PN 16 bar	do +110 °C	litina GGG50	EPDM	nerez/litina	příruby	elektropohon	voda/vzduch	1

Uzavírací klapky 2094E/2034E s elektropohonem VCQ									
Obj. č.		Světlost DN	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Tělo klapky	Talíř	Manžeta	Pohon	
napětí 24 V AC/DC	napětí 230 V AC							DA	SR
2094E-040W-VCQ24	2094E-040W-VCQ230	40	16	do +110	litina GGG50	nerez 1.4408	EPDM	VCQ002	
2094E-050W-VCQ24	2094E-050W-VCQ230	50	16	do +110	litina GGG50	nerez 1.4408	EPDM	VCQ002	
2094E-065W-VCQ24	2094E-065W-VCQ230	65	16	do +110	litina GGG50	nerez 1.4408	EPDM	VCQ004	
2094E-080W-VCQ24	2094E-080W-VCQ230	80	16	do +110	litina GGG50	nerez 1.4408	EPDM	VCQ008	
2094E-100W-VCQ24	2094E-100W-VCQ230	100	16	do +110	litina GGG50	nerez 1.4408	EPDM	VCQ008	
2034E-125W-VCQ24	2034E-125W-VCQ230	125	16	do +110	litina GGG50	nerez 1.4408	EPDM	VCQ010	
2034E-150W-VCQ24	2034E-150W-VCQ230	150	16	do +110	litina GGG50	nerez 1.4408	EPDM	VCQ016	
2034E-200W-VCQ24	2034E-200W-VCQ230	200	16	do +110	litina GGG50	nerez 1.4408	EPDM	VCQ035	
2034E-250W-VCQ24	2034E-250W-VCQ230	250	16	do +110	litina GGG50	nerez 1.4408	EPDM	VCQ050	
2034E-300W-VCQ24	2034E-300W-VCQ230	300	16	do +110	litina GGG50	nerez 1.4408	EPDM	VCQ080	



Uzavírací klapky 2092E s elektropohonem VCQ									
Obj. č.		Světlost DN	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Tělo klapky	Talíř	Manžeta	Pohon	
napětí 24 V AC/DC	napětí 230 V AC							DA	SR
2092E-125W-VCQ24	2092E-125W-VCQ230	125	16	do +110	litina GGG50	litina GGG50	EPDM	VCQ010	
2092E-150W-VCQ24	2092E-150W-VCQ230	150	16	do +110	litina GGG50	litina GGG50	EPDM	VCQ016	
2092E-200W-VCQ24	2092E-200W-VCQ230	200	16	do +110	litina GGG50	litina GGG50	EPDM	VCQ035	
2092E-250W-VCQ24	2092E-250W-VCQ230	250	16	do +110	litina GGG50	litina GGG50	EPDM	VCQ050	
2092E-300W-VCQ24	2092E-300W-VCQ230	300	16	do +110	litina GGG50	litina GGG50	EPDM	VCQ080	

