

Náhradní díly pro uzavírací klapky

- náhradní manžety pro výměnu v několika materiálových variantách; EPDM – pro teplotu do +90 °C, EPDM-HT – pro teplotu do +110 °C, NBR – pro teplotu do +80 °C, FKM (viton) – pro teplotu do +180 °C
- převodovky pro snadné a postupné otevření klapky; jednoduchá montáž po demontování ruční ovládací páky
- určeno výhradně pro klapky sérií 2094 a 2092

Náhradní manžety pro klapky 2092 a 2094					
Obj. č.				Světlost klapky	Prac. tlak (bar)
EPDM	EPDM-HT	NBR	FKM		
2094-040E	2094-040H	2094-040N	2094-040V	DN 40	PN16
2094-050E	2094-050H	2094-050N	2094-050V	DN 50	PN16
2094-065E	2094-065H	2094-065N	2094-065V	DN 65	PN16
2094-080E	2094-080H	2094-080N	2094-080V	DN 80	PN16
2094-100E	2094-100H	2094-100N	2094-100V	DN 100	PN16
2094-125E	2094-125H	2094-125N	2094-125V	DN 125	PN16
2094-150E	2094-150H	2094-150N	2094-150V	DN 150	PN16
2094-200E	2094-200H	2094-200N	2094-200V	DN 200	PN16
2094-250E	2094-250H	2094-250N	2094-250V	DN 250	PN16
2094-300E	2094-300H	2094-300N	2094-300V	DN 300	PN16



Ruční převodovky			
Obj. č.	Typ klapky	Světlost klapky	
TTVGB-050	2094, 2092	DN 40-DN 50	
TTVGB-065	2094, 2092	DN 65	
TTVGB-100	2094, 2092	DN 80-DN 100	
TTVGB-150	2094, 2092	DN 125-DN 150	
TTVGB-200	2094, 2092	DN 200	
TTVGB-250	2094, 2092	DN 250	
TTVGB-300	2094, 2092	DN 300	



Uzavírací klapky s těsněním kov-kov

- speciální uzavírací klapky s ručním ovládáním pákou určené pro vysoké teploty
- konstrukční provedení bez manžety s těsněním kov na kov; klapky vykazují netěsnost 1,5 %
- provedení 2092M – tělo z litiny GGG50, talíř z nerezové oceli DIN 1.4408
- provedení 4044M – tělo i talíř z nerezové oceli DIN 1.4408
- určeno pro potrubí s mědi s vysokou pracovní teplotou; aplikaci vždy konzultujte s naší firmou!

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Talíř	Připojení	Ovládání	
PN10/16	do +280 °C	litina/nerez	nerez 1.4408	příruby	páčkou	1

Uzavírací klapky 2094M					
Obj. č.	Světlost DN	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Tělo klapky	Talíř
2094M-040	40	16	do +280	litina GGG50	nerez 1.4408
2094M-050	50	16	do +280	litina GGG50	nerez 1.4408
2094M-065	65	16	do +280	litina GGG50	nerez 1.4408
2094M-080	80	16	do +280	litina GGG50	nerez 1.4408
2094M-100	100	16	do +280	litina GGG50	nerez 1.4408
2094M-125	125	16	do +280	litina GGG50	nerez 1.4408
2094M-150	150	16	do +280	litina GGG50	nerez 1.4408
2094M-200	200	16	do +280	litina GGG50	nerez 1.4408
2094M-250	250	10	do +280	litina GGG50	nerez 1.4408
2094M-300	300	10	do +280	litina GGG50	nerez 1.4408



Uzavírací klapky 4044M					
Obj. č.	Světlost DN	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Tělo klapky	Talíř
4044M-040	40	16	do +280	nerez 1.4408	nerez 1.4408
4044M-050	50	16	do +280	nerez 1.4408	nerez 1.4408
4044M-065	65	16	do +280	nerez 1.4408	nerez 1.4408
4044M-080	80	16	do +280	nerez 1.4408	nerez 1.4408
4044M-100	100	16	do +280	nerez 1.4408	nerez 1.4408
4044M-125	125	16	do +280	nerez 1.4408	nerez 1.4408
4044M-150	150	16	do +280	nerez 1.4408	nerez 1.4408
4044M-200	200	16	do +280	nerez 1.4408	nerez 1.4408
4044M-250	250	10	do +280	nerez 1.4408	nerez 1.4408
4044M-300	300	10	do +280	nerez 1.4408	nerez 1.4408

NEREZ
