

**VÝHODNÁ  
CENA!**

## Uzavírací klapky BF

- mezipřírubové uzavírací klapky ručně ovládané pákou
- materiálové provedení:
  - provedení BF1E - tělo z litiny GG25 nebo tvárné litiny, talíř z litiny GGG40, manžeta z EPDM
  - provedení BF2E - tělo z litiny GG25 nebo tvárné litiny, talíř z nerezové oceli 1.4401, manžeta z EPDM
- mezipřírubové klapky určené pro uzavírání potrubí s neagresivními médii (voda, vzduch) v průmyslu a instalátérství

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Těsnění	Talíř	Připojení	Ovládání	Médium	
PN 16 bar	-25/+125 °C	viz. níže	EPDM	viz. níže	příruby	páčkou	voda/vzduch	1

### Uzavírací klapky BF

Obj. č. (talíř)		Světlost DN	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Tělo klapky	Manžeta
litina	nerez					
<b>BF1E-050</b>	<b>BF2E-050</b>	50	16	-25/+125	litina GG25	EPDM
<b>BF1E-065</b>	<b>BF2E-065</b>	65	16	-25/+125	litina GG25	EPDM
<b>BF1E-080</b>	<b>BF2E-080</b>	80	16	-25/+125	litina GG25	EPDM
<b>BF1E-100</b>	<b>BF2E-100</b>	100	16	-25/+125	litina GG25	EPDM
<b>BF1E-125</b>	<b>BF2E-125</b>	125	16	-25/+125	litina GG25	EPDM
<b>BF1E-150</b>	<b>BF2E-150</b>	150	16	-25/+125	litina GG25	EPDM
<b>BF1E-200</b>	<b>BF2E-200</b>	200	16	-25/+125	litina GG25	EPDM
<b>BF1E-250</b>	<b>BF2E-250</b>	250	16	-25/+125	tvárná litina	EPDM
<b>BF1E-300</b>	<b>BF2E-300</b>	300	16	-25/+125	tvárná litina	EPDM



## Uzavírací klapky 2092E/2094E/2034E

- ruční ovládání pákou, provedení WAFER; klapka je rozebíratelná s možností výměny manžety
- standardně s manžetou z EPDM, jiné manžety (EPDM-HT, NBR, viton na dotaz)
- mezipřírubové klapky pro uzavírání potrubí s neagresivními médii (voda, vzduch) v průmyslu

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Těsnění	Talíř	Připojení	Ovládání	Médium	
PN 10/16 bar	do +110 °C	litina GGG50	EPDM	viz. níže	příruby	páčkou	voda/vzduch	1

### Uzavírací klapky 2094E/2034E

Obj. č.	Světlost DN	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Tělo klapky	Talíř	Manžeta
<b>2094E-040W</b>	40	16	do +110	litina GGG50	nerez 1.4408	EPDM
<b>2094E-050W</b>	50	16	do +110	litina GGG50	nerez 1.4408	EPDM
<b>2094E-065W</b>	65	16	do +110	litina GGG50	nerez 1.4408	EPDM
<b>2094E-080W</b>	80	16	do +110	litina GGG50	nerez 1.4408	EPDM
<b>2094E-100W</b>	100	16	do +110	litina GGG50	nerez 1.4408	EPDM
<b>2034E-125W</b>	125	16	do +110	litina GGG50	nerez 1.4408	EPDM
<b>2034E-150W</b>	150	16	do +110	litina GGG50	nerez 1.4408	EPDM
<b>2034E-200W</b>	200	16	do +110	litina GGG50	nerez 1.4408	EPDM
<b>2034E-250W</b>	250	10	do +110	litina GGG50	nerez 1.4408	EPDM
<b>2034E-300W</b>	300	10	do +110	litina GGG50	nerez 1.4408	EPDM

### Uzavírací klapky 2092E

Obj. č.	Světlost DN	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Tělo klapky	Talíř	Manžeta
<b>2092E-125W</b>	125	16	do +110	litina GGG50	litina GGG50	EPDM
<b>2092E-150W</b>	150	16	do +110	litina GGG50	litina GGG50	EPDM
<b>2092E-200W</b>	200	16	do +110	litina GGG50	litina GGG50	EPDM
<b>2092E-250W</b>	250	10	do +110	litina GGG50	litina GGG50	EPDM
<b>2092E-300W</b>	300	10	do +110	litina GGG50	litina GGG50	EPDM



související zboží:

 Potrubní rozvody  
str. 1070

 Příruby  
str. 1158

 Filtry  
str. 721

 Sušičky  
str. 683
