

Uzavírací šoupátka z litiny

- uzavírací šoupátka jsou určena pro plynulé zavírání potrubí s různými průmyslovými médii
- přírubové provedení s přírubami dle EN 1092-1 typ B, ovládání ručním kolem

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Těsnění	Připojení	Ovládání	
PN 6/10 bar	do +90 °C	litina GG25	grafit	příruby	ruční	1

Uzavírací šoupátka USL					
Obj. č.	Světlost DN	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Tělo	Ucpávka
USL-040	40	10	do +90	litina GG25	grafit
USL-050	50	10	do +90	litina GG25	grafit
USL-065	65	10	do +90	litina GG25	grafit
USL-080	80	10	do +90	litina GG25	grafit
USL-100	100	10	do +90	litina GG25	grafit
USL-125	125	10	do +90	litina GG25	grafit
USL-150	150	10	do +90	litina GG25	grafit
USL-200	200	6	do +90	litina GG25	grafit
USL-250	250	6	do +90	litina GG25	grafit
USL-300	300	6	do +90	litina GG25	grafit



Uzavírací šoupátka PN16 z oceli

- uzavírací šoupátka z oceli jsou určena pro plynulé zavírání potrubí; možnost montáže v libovolné poloze
- určeno pro vodu, neagresivní kapaliny, páru, vzduch, ropu bez hrubých mechanických nečistot

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Těsnění	Připojení	Ovládání	
PN 16 bar	-29/+425 °C	ocel 1.0619	grafit	příruby	ruční	1

Uzavírací šoupátka USC z oceli, PN16					
Obj. č.	Světlost DN	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Tělo	Ucpávka
USC-040	40	16	-29/+425	ocel 1.0619	grafit
USC-050	50	16	-29/+425	ocel 1.0619	grafit
USC-065	65	16	-29/+425	ocel 1.0619	grafit
USC-080	80	16	-29/+425	ocel 1.0619	grafit
USC-100	100	16	-29/+425	ocel 1.0619	grafit
USC-125	125	16	-29/+425	ocel 1.0619	grafit
USC-150	150	16	-29/+425	ocel 1.0619	grafit
USC-200	200	16	-29/+425	ocel 1.0619	grafit
USC-250	250	16	-29/+425	ocel 1.0619	grafit
USC-300	300	16	-29/+425	ocel 1.0619	grafit



Uzavírací šoupátka PN40 z oceli

- uzavírací šoupátka z oceli jsou určena pro plynulé zavírání potrubí; možnost montáže v libovolné poloze
- určeno pro vodu, neagresivní kapaliny, páru, vzduch, ropu bez hrubých mechanických nečistot

Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Těsnění	Připojení	Ovládání	
PN 40 bar	-30/+425 °C	ocel GS-C25	grafit	příruby	ruční	1

Uzavírací šoupátka USC4 z oceli, PN40					
Obj. č.	Světlost DN	Tlak (bar)	Teplota (°C)	Tělo	Ucpávka
USC4-040	40	40	-30/+425	ocel GS-C25	grafit
USC4-050	50	40	-30/+425	ocel GS-C25	grafit
USC4-065	65	40	-30/+425	ocel GS-C25	grafit
USC4-080	80	40	-30/+425	ocel GS-C25	grafit
USC4-100	100	40	-30/+425	ocel GS-C25	grafit
USC4-125	125	40	-30/+425	ocel GS-C25	grafit
USC4-150	150	40	-30/+425	ocel GS-C25	grafit
USC4-200	200	40	-30/+425	ocel GS-C25	grafit
USC4-250	250	40	-30/+425	ocel GS-C25	grafit
USC4-300	300	40	-30/+425	ocel GS-C25	grafit

