

## Mezipřírubové zpětné klapky

- zpětné klapky zajišťují průchod média pouze jedním směrem; mezipřírubové provedení; maximální rychlost proudění média 3 m/s
- použité materiály: ZKC - tělo a disk z uhlíkové oceli, těsnění EPDM; ZKS - tělo a disk z nerezové oceli 1.4408, těsnění viton
- určeno pro průmyslové aplikace s rozličnými médii



Mezipřírubové zpětné klapky					
Obj. č.		Světlost DN	Tlak (bar)	Teplota (°C)	
ocel	nerez			ocel	nerez
ZKC-040	ZKS-040	40	16	do +110	do +180
ZKC-050	ZKS-050	50	16	do +110	do +180
ZKC-065	ZKS-065	65	16	do +110	do +180
ZKC-080	ZKS-080	80	16	do +110	do +180
ZKC-100	ZKS-100	100	16	do +110	do +180
ZKC-125	ZKS-125	125	16	do +110	do +180
ZKC-150	ZKS-150	150	16	do +110	do +180
ZKC-200	ZKS-200	200	16	do +110	do +180
ZKC-250	ZKS-250	250	16	do +110	do +180
ZKC-300	ZKS-300	300	16	do +110	do +180

## Přírubové zpětné klapky

- zpětné klapky zajišťují průchod média pouze jedním směrem; provedení s přírubami
- provedení z oceli 17 245, k dispozici tlakové verze PN 16/40 bar
- přírubové provedení s přírubami dle EN 1092-1 typ B
- určeno pro průmyslové aplikace s rozličnými médii



Přírubové zpětné klapky				
Obj. č.		Světlost DN	Tlak (bar)	Teplota (°C)
tlak PN16	tlak PN40			
ZKPC-040	ZKPC4-040	40	ocel 17 245	-20 / +425
ZKPC-050	ZKPC4-050	50	ocel 17 245	-20 / +425
ZKPC-065	ZKPC4-065	65	ocel 17 245	-20 / +425
ZKPC-080	ZKPC4-080	80	ocel 17 245	-20 / +425
ZKPC-100	ZKPC4-100	100	ocel 17 245	-20 / +425
ZKPC-125	ZKPC4-125	125	ocel 17 245	-20 / +425
ZKPC-150	ZKPC4-150	150	ocel 17 245	-20 / +425
ZKPC-200	ZKPC4-200	200	ocel 17 245	-20 / +425
ZKPC-250	ZKPC4-250	250	ocel 17 245	-20 / +425
ZKPC-300	ZKPC4-300	300	ocel 17 245	-20 / +425

## Závitové filtry

- filtry zajišťují základní filtraci média v potrubí od hrubých nečistot
- šikmé provedení s možností rychlé výměny filtračního sítka odšroubováním zátky; tělo s vnitřními závitmi v mosazi nebo nerezové oceli
- použité materiály: ART44 - mosazné provedení, těsnění NBR; YS800 - provedení z nerezové oceli 1.4408, těsnění PTFE
- určeno pro průmyslové aplikace s rozličnými médii



Závitové filtry							
Obj. č.		Závit	Světlost DN	Pracovní tlak (bar)		Teplota (°C)	
mosaz	nerez			mosaz	nerez	mosaz	nerez
ART44-38	YS800-38	G 3/8"	10	10	40	do +120	do +180
ART44-12	YS800-12	G 1/2"	15	10	40	do +120	do +180
ART44-34	YS800-34	G 3/4"	20	10	40	do +120	do +180
ART44-10	YS800-10	G 1"	25	10	40	do +120	do +180
ART44-54	YS800-54	G 1 1/4"	32	10	40	do +120	do +180
ART44-15	YS800-15	G 1 1/2"	40	10	40	do +120	do +180
ART44-20	YS800-20	G 2"	50	10	40	do +120	do +180
ART44-25	-	G 2 1/2"	65	10	-	do +120	-
ART44-30	-	G 3"	80	10	-	do +120	-
ART44-40	-	G 4"	100	10	-	do +120	-