

## Pojistné ventily pro odpuštění vody 6370

- pojistné ventily slouží k odpuštění vody z rozvodu v případě nadměrného tlakového zatížení
- rohové pojistné ventily, provedení s vnitřními závity
- pojistné ventily dodáváme nastavené na požadovaný tlak po 0,1 bar – uvádějte prosím při objednání!
- určené pro vodu, nejezdováté a nehořlavé kapaliny, certifikace dle TÜV-SV581-F



Teplota	Materiál	Těsnění	Připojení	Médium	
-10/+110 °C	červená litina	NBR	závit	voda	1


Pojistné ventily 6370						
Obj. č.	Závit	Světlost DN	Nastavení (bar)	Teplota (°C)	Materiál	Membrána
6370.12	G 1/2"	12	1,0-16	-10/+110	červená litina	NBR
6370.34	G 3/4"	15	1,0-16	-10/+110	červená litina	NBR
6370.10	G 1"	18	1,0-16	-10/+110	červená litina	NBR
6370.54	G 1 1/4"	20	1,0-16	-10/+110	červená litina	NBR
6370.15	G 1 1/2"	24	1,0-16	-10/+110	červená litina	NBR
6370.20	G 2"	28	1,0-16	-10/+110	červená litina	NBR

**Upozornění:** do obj.č. doplňte požadovaný tlak v bar zaokrouhlený na jedno desetinné místo např. 6370.12.10,0 pro nastavený tlak 10,0 bar

Otvírací tlak (bar)	1	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16
Obj. č.	Odpouštěcí výkon v Nm <sup>3</sup> /h										
6370.12	1 207	1 708	2 092	2 415	2 700	2 958	3 416	3 819	4 184	4 519	4 831
6370.34	2 359	3 336	4 086	4 718	5 275	5 778	6 672	7 460	8 172	8 826	9 436
6370.1	4 212	5 957	7 296	8 424	9 419	10 318	11 914	13 320	14 592	15 761	16 849
6370.54	6 542	9 252	11 332	13 085	14 629	16 025	18 505	20 689	22 664	24 480	26 170
6370.15	10 146	14 348	17 573	20 292	22 687	24 852	28 697	32 084	35 146	37 962	40 584
6370.20	12 494	17 670	21 641	24 989	27 938	30 605	35 340	39 511	43 282	46 750	49 978

## Pojistné ventily pro odpuštění páry 6380

- pojistné ventily slouží k odpuštění páry z rozvodu v případě nadměrného tlakového zatížení
- rohové pojistné ventily, provedení s vnitřními závity
- pojistné ventily dodáváme nastavené na požadovaný tlak po 0,1 bar – uvádějte prosím při objednání!
- určené pro páru, certifikace dle TÜV-SV749D/G



Teplota	Materiál	Těsnění	Připojení	Médium	
-10/+185 °C	bronz	FPM	závit	pára	1

Pojistné ventily 6380						
Obj. č.	Závit	Světlost DN	Nastavení (bar)	Teplota (°C)	Materiál	Těsnění
6380.12	G 1/2"	12	0,2-20	-10/+185	bronz	FPM
6380.34	G 3/4"	15	0,2-20	-10/+185	bronz	FPM
6380.10	G 1"	18	0,2-20	-10/+185	bronz	FPM
6380.54	G 1 1/4"	20	0,2-20	-10/+185	bronz	FPM
6380.15	G 1 1/2"	24	0,2-16	-10/+185	bronz	FPM
6380.20	G 2"	28	0,2-16	-10/+185	bronz	FPM

**Upozornění:** do obj.č. doplňte požadovaný tlak v bar zaokrouhlený na jedno desetinné místo např. 6380.12.10,0 pro nastavený tlak 10,0 bar

Otvírací tlak (bar)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Obj. č.	Odpouštěcí výkon v Nm <sup>3</sup> /h (médium sytá pára)									
6380.12	54	89	122	152	182	212	242	271	301	331
6380.34	71	110	150	187	224	261	297	334	371	407
6380.10	137	224	304	379	454	528	603	677	750	824
6380.54	184	309	411	513	615	715	816	916	1 016	1 115
6380.15	244	398	541	674	808	940	1 072	1 203	1 334	1 465
6380.20	326	521	708	883	1 057	1 230	1 403	1 575	1 747	1 918