

**VÝHODNÁ
CENA!**

Standardní manometry – série MZ

- použité materiály: těleso plast, měřicí člen a ukazatel ze slitin mědi, čelní sklo akrylátové
- základní provedení manometrů se zadním připojením, určené pro měření tlaku neagresivních médií s nižšími nároky na mechanickou odolnost přístroje

| Teplota | Tělo | Měřicí člen | Čelní sklo | Médium | Závity |  |
|------------|-------|-------------|------------|-------------|--------------------|---|
| -40/+60 °C | plast | mosaz | akrylát | voda/vzduch | trubkové, metrické | 1 |

| Standardní manometry MZ – průměr 63 mm, závit 1/4" | | | | | | |
|--|-------------|--------------|-----------|-------|-----------------|--------------|
| Obj. č. | Průměr (mm) | Rozsah (bar) | Připojení | Závit | Třída přesnosti | Teplota (°C) |
| MZ04-01 | 63 | -1 až 0 | zadní | 1/4" | 2,5 % | -40/+60 |
| MZ04-02 | 63 | -1 až 0,6 | zadní | 1/4" | 2,5 % | -40/+60 |
| MZ04-03 | 63 | -1 až 1,5 | zadní | 1/4" | 2,5 % | -40/+60 |
| MZ04-04 | 63 | -1 až 3 | zadní | 1/4" | 2,5 % | -40/+60 |
| MZ04-05 | 63 | -1 až 5 | zadní | 1/4" | 2,5 % | -40/+60 |
| MZ04-06 | 63 | -1 až 9 | zadní | 1/4" | 2,5 % | -40/+60 |
| MZ04-07 | 63 | -1 až 15 | zadní | 1/4" | 2,5 % | -40/+60 |
| MZ04-09 | 63 | 0 až 1 | zadní | 1/4" | 2,5 % | -40/+60 |
| MZ04-10 | 63 | 0 až 1,6 | zadní | 1/4" | 2,5 % | -40/+60 |
| MZ04-11 | 63 | 0 až 2,5 | zadní | 1/4" | 2,5 % | -40/+60 |
| MZ04-12 | 63 | 0 až 4 | zadní | 1/4" | 2,5 % | -40/+60 |
| MZ04-13 | 63 | 0 až 6 | zadní | 1/4" | 2,5 % | -40/+60 |
| MZ04-14 | 63 | 0 až 10 | zadní | 1/4" | 2,5 % | -40/+60 |
| MZ04-15 | 63 | 0 až 16 | zadní | 1/4" | 2,5 % | -40/+60 |
| MZ04-16 | 63 | 0 až 25 | zadní | 1/4" | 2,5 % | -40/+60 |
| MZ04-17 | 63 | 0 až 40 | zadní | 1/4" | 2,5 % | -40/+60 |
| MZ04-18 | 63 | 0 až 60 | zadní | 1/4" | 2,5 % | -40/+60 |
| MZ04-19 | 63 | 0 až 100 | zadní | 1/4" | 2,5 % | -40/+60 |
| MZ04-20 | 63 | 0 až 160 | zadní | 1/4" | 2,5 % | -40/+60 |
| MZ04-21 | 63 | 0 až 250 | zadní | 1/4" | 2,5 % | -40/+60 |
| MZ04-22 | 63 | 0 až 400 | zadní | 1/4" | 2,5 % | -40/+60 |



5

| Standardní manometry MZ – průměr 63 mm, závit M12 × 1,5 | | | | | | |
|---|-------------|--------------|-----------|-----------|-----------------|--------------|
| Obj. č. | Průměr (mm) | Rozsah (bar) | Připojení | Závit | Třída přesnosti | Teplota (°C) |
| MZ05-01 | 63 | -1 až 0 | zadní | M12 × 1,5 | 2,5 % | -40/+60 |
| MZ05-02 | 63 | -1 až 0,6 | zadní | M12 × 1,5 | 2,5 % | -40/+60 |
| MZ05-03 | 63 | -1 až 1,5 | zadní | M12 × 1,5 | 2,5 % | -40/+60 |
| MZ05-04 | 63 | -1 až 3 | zadní | M12 × 1,5 | 2,5 % | -40/+60 |
| MZ05-05 | 63 | -1 až 5 | zadní | M12 × 1,5 | 2,5 % | -40/+60 |
| MZ05-06 | 63 | -1 až 9 | zadní | M12 × 1,5 | 2,5 % | -40/+60 |
| MZ05-07 | 63 | -1 až 15 | zadní | M12 × 1,5 | 2,5 % | -40/+60 |
| MZ05-09 | 63 | 0 až 1 | zadní | M12 × 1,5 | 2,5 % | -40/+60 |
| MZ05-10 | 63 | 0 až 1,6 | zadní | M12 × 1,5 | 2,5 % | -40/+60 |
| MZ05-11 | 63 | 0 až 2,5 | zadní | M12 × 1,5 | 2,5 % | -40/+60 |
| MZ05-12 | 63 | 0 až 4 | zadní | M12 × 1,5 | 2,5 % | -40/+60 |
| MZ05-13 | 63 | 0 až 6 | zadní | M12 × 1,5 | 2,5 % | -40/+60 |
| MZ05-14 | 63 | 0 až 10 | zadní | M12 × 1,5 | 2,5 % | -40/+60 |
| MZ05-15 | 63 | 0 až 16 | zadní | M12 × 1,5 | 2,5 % | -40/+60 |
| MZ05-16 | 63 | 0 až 25 | zadní | M12 × 1,5 | 2,5 % | -40/+60 |
| MZ05-17 | 63 | 0 až 40 | zadní | M12 × 1,5 | 2,5 % | -40/+60 |
| MZ05-18 | 63 | 0 až 60 | zadní | M12 × 1,5 | 2,5 % | -40/+60 |
| MZ05-19 | 63 | 0 až 100 | zadní | M12 × 1,5 | 2,5 % | -40/+60 |
| MZ05-20 | 63 | 0 až 160 | zadní | M12 × 1,5 | 2,5 % | -40/+60 |
| MZ05-21 | 63 | 0 až 250 | zadní | M12 × 1,5 | 2,5 % | -40/+60 |
| MZ05-22 | 63 | 0 až 400 | zadní | M12 × 1,5 | 2,5 % | -40/+60 |

