

NEREZ

Nerezové glycerinové manometry – série MGN

- ořezusvzdorné provedení, glycerinová náplň usnadňuje odečtení měřeného tlaku
- použité materiály: těleso a měřicí člen z nerezové oceli AISI 316L, průhled - přístrojové sklo
- manometry se spodním a zadním připojením, určené pro měření tlaku agresivních médií a s vysokými nároky na mechanickou odolnost přístroje

Teplota	Tělo	Měřicí člen	Čelní sklo	Médium	Závity	
-20/+60 °C	nerez AISI 316L	nerez AISI 316L	přístrojové sklo	různé	trubkové	1

Nerezové glycerinové manometry MGN - průměr 63 mm, spodní připojení, závit 1/4"

Obj. č.	Průměr (mm)	Rozsah (bar)	Připojení	Závit	Třída přesnosti	Teplota (°C)
MGNS101	63	-1 až 0	spodní	1/4"	1,6 %	-20/+60
MGNS102	63	-1 až 0,6	spodní	1/4"	1,6 %	-20/+60
MGNS103	63	-1 až 1,5	spodní	1/4"	1,6 %	-20/+60
MGNS104	63	-1 až 3	spodní	1/4"	1,6 %	-20/+60
MGNS105	63	-1 až 5	spodní	1/4"	1,6 %	-20/+60
MGNS106	63	-1 až 9	spodní	1/4"	1,6 %	-20/+60
MGNS109	63	0 až 1	spodní	1/4"	1,6 %	-20/+60
MGNS110	63	0 až 1,6	spodní	1/4"	1,6 %	-20/+60
MGNS111	63	0 až 2,5	spodní	1/4"	1,6 %	-20/+60
MGNS112	63	0 až 4	spodní	1/4"	1,6 %	-20/+60
MGNS113	63	0 až 6	spodní	1/4"	1,6 %	-20/+60
MGNS114	63	0 až 10	spodní	1/4"	1,6 %	-20/+60
MGNS115	63	0 až 16	spodní	1/4"	1,6 %	-20/+60
MGNS116	63	0 až 25	spodní	1/4"	1,6 %	-20/+60
MGNS117	63	0 až 40	spodní	1/4"	1,6 %	-20/+60
MGNS118	63	0 až 60	spodní	1/4"	1,6 %	-20/+60
MGNS119	63	0 až 100	spodní	1/4"	1,6 %	-20/+60
MGNS120	63	0 až 160	spodní	1/4"	1,6 %	-20/+60
MGNS121	63	0 až 250	spodní	1/4"	1,6 %	-20/+60
MGNS122	63	0 až 400	spodní	1/4"	1,6 %	-20/+60



Nerezové glycerinové manometry MGN - průměr 63 mm, zadní připojení, závit 1/4"

Obj. č.	Průměr (mm)	Rozsah (bar)	Připojení	Závit	Třída přesnosti	Teplota (°C)
MGNZ201	63	-1 až 0	zadní	1/4"	1,6 %	-20/+60
MGNZ209	63	0 až 1	zadní	1/4"	1,6 %	-20/+60
MGNZ210	63	0 až 1,6	zadní	1/4"	1,6 %	-20/+60
MGNZ211	63	0 až 2,5	zadní	1/4"	1,6 %	-20/+60
MGNZ212	63	0 až 4	zadní	1/4"	1,6 %	-20/+60
MGNZ213	63	0 až 6	zadní	1/4"	1,6 %	-20/+60
MGNZ214	63	0 až 10	zadní	1/4"	1,6 %	-20/+60
MGNZ215	63	0 až 16	zadní	1/4"	1,6 %	-20/+60
MGNZ216	63	0 až 25	zadní	1/4"	1,6 %	-20/+60
MGNZ217	63	0 až 40	zadní	1/4"	1,6 %	-20/+60
MGNZ218	63	0 až 60	zadní	1/4"	1,6 %	-20/+60
MGNZ219	63	0 až 100	zadní	1/4"	1,6 %	-20/+60
MGNZ220	63	0 až 160	zadní	1/4"	1,6 %	-20/+60
MGNZ221	63	0 až 250	zadní	1/4"	1,6 %	-20/+60



související zboží:

 Smyčky
str. 645

 Těsnící kroužky
str. 647

 Šroubení s maticí
str. 39

 Řezná šroubení
str. 55
