

## Teploměry TWAL z hliníku

zadní připojení, s jímkou s vnějším závitem

- použité materiály: těleso z hliníku, jímka z legované mědi, průhled - akrylát
- maximální tlak na jímce 6 bar
- určeno pro měření teploty neagresivních médií v instalatérství a průmyslu

Tlak	Těleso	Jímka	Čelní sklo	Médium	Závit	
max. 6 bar	hliník	měď	akrylát	neagresivní média	trubkové	1

### Teploměry TWAL – průměr 63 mm

Obj. č.	Průměr (mm)	Připojení	Rozsah (°C)	Délka jímky (mm)	Průměr jímky (mm)	Závit	Třída přesnosti
TWAL63-50-040	63	zadní	-30 až +50	40	12	1/2"	2,0 %
TWAL63-50-060	63	zadní	-30 až +50	60	12	1/2"	2,0 %
TWAL63-50-100	63	zadní	-30 až +50	100	12	1/2"	2,0 %
TWAL63-50-160	63	zadní	-30 až +50	160	12	1/2"	2,0 %
TWAL63-60-040	63	zadní	0 až +60	40	12	1/2"	2,0 %
TWAL63-60-060	63	zadní	0 až +60	60	12	1/2"	2,0 %
TWAL63-60-100	63	zadní	0 až +60	100	12	1/2"	2,0 %
TWAL63-60-160	63	zadní	0 až +60	160	12	1/2"	2,0 %
TWAL63-80-040	63	zadní	0 až +80	40	12	1/2"	2,0 %
TWAL63-80-060	63	zadní	0 až +80	60	12	1/2"	2,0 %
TWAL63-120-040	63	zadní	0 až +120	40	12	1/2"	2,0 %
TWAL63-120-060	63	zadní	0 až +120	60	12	1/2"	2,0 %
TWAL63-120-100	63	zadní	0 až +120	100	12	1/2"	2,0 %
TWAL63-120-160	63	zadní	0 až +120	160	12	1/2"	2,0 %
TWAL63-160-040	63	zadní	0 až +160	40	12	1/2"	2,0 %
TWAL63-160-060	63	zadní	0 až +160	60	12	1/2"	2,0 %
TWAL63-160-100	63	zadní	0 až +160	100	12	1/2"	2,0 %
TWAL63-160-160	63	zadní	0 až +160	160	12	1/2"	2,0 %
TWAL63-200-040	63	zadní	0 až +200	40	12	1/2"	2,0 %
TWAL63-200-060	63	zadní	0 až +200	60	12	1/2"	2,0 %
TWAL63-200-100	63	zadní	0 až +200	100	12	1/2"	2,0 %



5

### Teploměry TWAL – průměr 100 mm

Obj. č.	Průměr (mm)	Připojení	Rozsah (°C)	Délka jímky (mm)	Průměr jímky (mm)	Závit	Třída přesnosti
TWAL100-50-040	100	zadní	-30 až +50	40	12	1/2"	2,0 %
TWAL100-50-060	100	zadní	-30 až +50	60	12	1/2"	2,0 %
TWAL100-50-100	100	zadní	-30 až +50	100	12	1/2"	2,0 %
TWAL100-60-040	100	zadní	0 až +60	40	12	1/2"	2,0 %
TWAL100-60-060	100	zadní	0 až +60	60	12	1/2"	2,0 %
TWAL100-60-100	100	zadní	0 až +60	100	12	1/2"	2,0 %
TWAL100-60-160	100	zadní	0 až +60	160	12	1/2"	2,0 %
TWAL100-80-060	100	zadní	0 až +80	60	12	1/2"	2,0 %
TWAL100-80-100	100	zadní	0 až +80	100	12	1/2"	2,0 %
TWAL100-80-200	100	zadní	0 až +80	200	12	1/2"	2,0 %
TWAL100-120-040	100	zadní	0 až +120	40	12	1/2"	2,0 %
TWAL100-120-060	100	zadní	0 až +120	60	12	1/2"	2,0 %
TWAL100-120-100	100	zadní	0 až +120	100	12	1/2"	2,0 %
TWAL100-120-160	100	zadní	0 až +120	160	12	1/2"	2,0 %
TWAL100-120-200	100	zadní	0 až +120	200	12	1/2"	2,0 %
TWAL100-160-060	100	zadní	0 až +160	60	12	1/2"	2,0 %
TWAL100-160-100	100	zadní	0 až +160	100	12	1/2"	2,0 %
TWAL100-160-160	100	zadní	0 až +160	160	12	1/2"	2,0 %
TWAL100-160-200	100	zadní	0 až +160	200	12	1/2"	2,0 %
TWAL100-200-060	100	zadní	0 až +200	60	12	1/2"	2,0 %
TWAL100-200-100	100	zadní	0 až +200	100	12	1/2"	2,0 %
TWAL100-200-160	100	zadní	0 až +200	160	12	1/2"	2,0 %
TWAL100-200-200	100	zadní	0 až +200	200	12	1/2"	2,0 %

