

Software CS Soft Energy Analyser

- software určený k vytváření reportů z měření kompresorových stanic pomocí mobilních měřících jednotek DS500 mobile a DS400 mobile
- možnost definice pístového, šroubového či lamelového kompresoru a nákladů na energii v Kč/kWh
- grafické a tabulkové vyhodnocení chodu kompresorů v zátěži a naprázdno
- předdefinovaný report umožňuje snadné čtení ptořebných dat a rozhodování o koupi nového a efektivního kompresoru nebo o nutnosti provádět eliminaci úniků stlačeného vzduchu

Software CS Soft Energy Analyser	
Obj. č.	Popis
CS-05547050	software CS Soft Energy Analyser
CS-05547045	upgrade CS Soft Basic na CS Soft Energy Analyser



Software CS Service

- servisní software určený především pro instalační a servisní organizace umožňující nastavení a konfiguraci některých přístrojů z programu měřících zařízení např. průtokoměrů VA520, VA500 nebo senzorů rosného bodu FA510, FA515
- pomocí tohoto software lze rovněž získat data o provozu přístroje jako je sériové číslo, datum výroby, datum poslední kalibrace apod.

Software CS Service	
Obj. č.	Popis
CS-05542007	software CS Service včetně přípojovací sady k PC



Monitorovací jednotky PI500

- ruční monitorovací jednotky pro zobrazování a ukládání dat z připojených měřících přístrojů
- pistolové provedení vhodné zejména pro pracovníky údržby a jejich potřebu připojit se k nejručnějším měřícím zařízením
- vybavené 3,5" barevným dotykovým displejem pro zobrazování grafů a měřených hodnot
- možnost připojení senzoru přes univerzální vstup, rychlé připojování pomocí koncovek ODU; přenos dat pomocí USB disku
- SD karta s kapacitou 4 GB; interní dobíjecí Li-ion baterie pro dobu provozu >4h; software CS Soft Basic pro zpracování dat z jednotky

Monitorovací jednotka PI500									
Obj. č.	Vstupy		Displej	Připojení kabelů	Napětí	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)
	počet	typ				d	v	h	
CS-05600511	1	univerzální	3,5"	ODU	230 V AC	96	245	82	0,45
CS-Z5005107	volitelně	matematické kalkulační funkce							
CS-Z5005106		součtové funkce pro analogové signály							
CS-05547040	software	software CS Soft Basic							
CS-05546510	příslušenství	přepravní kufr							



Zobrazovací displej DS52

- segmentový digitální displej pro trvalou instalaci na zeď; zobrazování hodnot z 2 analogových signálů 0(4)...20 mA
- 2 bezpotenciálové kontakty pro alamy ve formě reléových výstupů 230 V AC, 3A; LED-displej s 5 číslicemi s výškou 13 mm, 4 klávesy

Zobrazovací displej DS52								
Obj. č.	Vstupy		Displej	Připojení kabelů	Napětí	Rozměry (mm)		
	počet	typ				d	v	h
CS-05000009	2	0(4)...20 mA	LED 5 číslic	volné konce	230 V AC	118	133	92
CS-Z5000001	volitelně	napájení 24 V DC						
CS-Z5000002		napájení 110 V AC						
CS-Z5000003		jednotka alarmu namontovaná na displeji						
CS-Z5000004		jednotka alarmu pro externí montáž s 5m kabelem						



Zobrazovací displej DS51

- segmentový digitální displej pro trvalou instalaci na zeď; určený pro zobrazování hodnot z 1 analogového signálu 0(4)...20 mA
- 2 bezpotenciálové kontakty pro alamy ve formě reléových výstupů 230 V AC, 3A
- LED-displej s 5 číslicemi s výškou 13 mm, 3 ovládací klávesy, 2 LED diody pro signalizaci alarmu

Zobrazovací displej DS51								
Obj. č.	Vstupy		Displej	Připojení kabelů	Napětí	Rozměry (mm)		
	počet	typ				d	v	h
CS-05000006	1	0(4)...20 mA	LED 5 číslic	volné konce	230 V AC	96	48	95
CS-Z5000001	volitelně	napájení 24 V DC						
CS-Z5000002		napájení 110 V AC						

