

Senzory rosného bodu DP500/DP510

přenosné provedení se záznamníkem dat

- přenosné senzory rosného bodu určené pro měření hodnoty rosného bodu všech typů sušiček
- barevný dotykový displej 3,5" pro zobrazení grafů a naměřených hodnot, možnost výběru až 8 jazyků
- zobrazení a kalkulace všech potřebných parametrů vlhkosti jako g/m³, mg/m³, ppm V/V, g/kg, °Ctdat
- integrovaná paměť pro uložení až 100 mil. naměřených hodnot
- jednoduchý přenos dat do počítače pomocí USB připojení; software CS Soft Basic pro vyhodnocení dat a zpracování reportů
- unikátní funkce snímku obrazovky
- model DP510 je navíc vybaven jedním univerzálním vstupem pro připojení dalšího libovolného přístroje např. průtokoměru, tlakového či teplotního čidla atd.
- určeno zejména pro zkoušky a kontroly funkce kondenzační, membránových a adsorpčních sušiček, zjišťování vlhkosti u technických plynů a v oblasti granulátových sušiček v plastikářství nebo u dýchacích přístrojů v medicíně
- k dispozici veškeré příslušenství pro měření rosného bodu



Senzory rosného bodu DP500/DP510						
Obj. č.	Typ přístroje	Max. tlak (bar)	Rosný bod (°Ctd)	Přídavný vstup	Připojení	
CS-05600500	DP500	50	-80 až +50	-	ODU	
CS-05600501	DP500	350	-80 až +50	-	ODU	
CS-05600510	DP510	50	-80 až +50	univerzální	ODU	
CS-05600512	DP510	350	-80 až +50	univerzální	ODU	
CS-Z5005107	volitelně	matematické kalkulační funkce (pouze pro DP510)				
CS-Z5005106		součtové funkce pro analogové signály (pouze pro DP510)				
CS-05547040	software	software CS Soft Basic				
CS-05540009	příslušenství	zdroj napětí				
CS-06994490		měřicí komora 16 bar				
CS-06993590		měřicí komora 350 bar				
CS-06993690		měřicí komora pro atmosférický rosný bod				
CS-06993490		měřicí komora pro granulátové sušičky do 250 mbar				
CS-05540003		teflonová hadice s rychlospojkami, délka 1 m				
CS-05540002		kalibrační a kontrolní sada 11,3 % RH				
CS-05540004		kalibrační a kontrolní sada 33 % RH				
CS-05540005		kalibrační a kontrolní sada 75,3 % RH				
CS-06992500		sušící kontejner				
CS-05546500		přepravní kufr				
CS-07007710		kalibrace	kalibrace druhého kalibračního bodu -80/+20 °C			
CS-06993396			precizní kalibrace -40/+3 °C s ISO certifikátem			

Senzory rosného bodu DP500/DP510

sady senzoru a příslušenství v kufříku

- praktické sady senzorů rosného bodu DP500/DP510 určené zejména pro servisní organizace
- obsah sady: senzor rosného bodu, mobilní měřicí komora do 16 bar, zdroj napětí, difúzní PTFE-hadička, kontrolní a kalibrační sada RH 11,3 %, rychlospojka, sušící kontejner a malý transportní kufřík



Senzory rosného bodu DP500/DP510 v sadě s příslušenstvím		
Obj. č.	Typ přístroje	Popis
CS-06000500	DP500	sada senzoru rosného bodu v kufříku
CS-06000510	DP510	sada senzoru rosného bodu v kufříku

související zboží:

Potrubní rozvody
str. 1070



Sušičky
str. 683



Filtry
str. 721



Úpravné jednotky
str. 774

