

Elektronické odpuštěče LogiDrain

- nejmodernější systém odpuštění kondenzátu s automatickým řízením chodu, detekcí závad a bez vypouštění vzduchu
- vitonová FKM membrána pro dlouhou životnost, tělo z anodizovaného hliníku s vytvrzeným povrchem extrémně odolným kondenzátu
- dvojitá filtrační sítko chrání před zanešením ventilového systému, snímání hladiny pomocí dvou kapacitních čidel
- nastavitelné připojení umožňuje rychlou montáž v různých směrech, elektrické připojení pomocí konektoru DIN 43650B
- výstup s alarmy pro dálkovou správu pomocí 4pólového konektoru M12; řídicí panel se dvěma LED signalizacemi a testovacím tlačítkem
- určeno pro efektivní bezztrátové odpuštění kondenzátu ze sušiček, tlakových nádob a filtrů



Odpuštěče kondenzátu LogiDrain										
Obj. č.	Výkon zařízení (l/min)			Tlak (bar)	Připojení	Napětí (V/Hz)	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)
	kompresor	sušička	filtr				d	š	v	
LD200	15 000	30 000	150 000	16	1/2"	230/50	132	132	164	0,7
LD202	30 000	60 000	300 000	16	1/2"	230/50	132	193	224	1,2
LD203	158 333	316 667	1 583 333	16	1/2"	230/50	132	208	240	2,8
LD-MK	servisní sada pro roční údržbu									

Elektronické odpuštěče EMD

- moderní systém odpuštění kondenzátu s automatickým řízením chodu, detekcí závad a bez vypouštění vzduchu
- tělo z polyamidu PA s kompaktními rozměry, možnost horizontální i vertikální instalace
- přímo řízený samočisticí ventil - patentované řešení, integrované filtrační sítko; snímání hladiny kondenzátu pomocí kapacitního čidla
- model EMD12C je vybaven výstupem s alarmy pro dálkovou správu, řídicí panel s LED signalizací a testovacím tlačítkem
- k dispozici provedení s různými variantami el. napětí, verze s alarmovým výstupem pro vzdálený monitoring a s možností servisního připojení pro získání provozních dat ze zařízení pomocí přístroje Service Network
- výstup odvodu kondenzátu ze všech modelů pomocí nástrčné spojky 8 mm; pracovní teplota +1,5 °C až +65 °C, el. krytí IP54



Odpuštěče kondenzátu EMD													
Obj. č.	Odpouštění při 7bar (l/h)	Výkon zařízení (l/min)			Tlak (bar)	Připojení	Napětí	Výstup alarmu	Servisní připojení	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)
		kompresor	sušička	filtr						d	š	v	
EMD12	12	7 400	14 900	74 400	16	1/2"	230 V AC	-	-	133	76	147	0,55
EMD12-24A	12	7 400	14 900	74 400	16	1/2"	24 V AC	ano	-	133	76	147	0,55
EMD12A	12	7 400	14 900	74 400	16	1/2"	230 V AC	ano	-	133	76	147	0,55
EMD12A-24A	12	7 400	14 900	74 400	16	1/2"	24 V AC	ano	-	133	76	147	0,55
EMD12A-24D	12	7 400	14 900	74 400	8	1/2"	24 V DC	ano	-	133	76	147	0,55
EMD12C	12	7 400	14 900	74 400	16	1/2"	230 V AC	ano	ano	133	76	147	0,55
EMD12-MK	servisní sada pro roční údržbu pro EMD12												
EMD12-MK-24A	servisní sada pro roční údržbu pro EMD12-24A												
EMD12-MK-24D	servisní sada pro roční údržbu pro EMD12-24D												

Elektronické odpuštěče EMD-HP

- série moderních elektronických odpuštěčů pro odpuštění kondenzátu ze systémů stlačeného vzduchu s provozním tlakem až do 50 bar
- snímání hladiny kondenzátu pomocí kapacitního čidla, k dispozici servisní sada pro pravidelnou roční údržbu
- k dispozici provedení s různými variantami el. napětí, verze s alarmovým výstupem pro vzdálený monitoring a s možností servisního připojení pro získání provozních dat ze zařízení pomocí přístroje Service Network
- výstup odvodu kondenzátu ze všech modelů pomocí závitů G 1/4"; pracovní teplota +1,5 °C až +65 °C, el. krytí IP54



Odpuštěče kondenzátu EMD-HP											
Obj. č.	Odpouštění při 7bar (l/h)	Výkon zařízení (l/min)*	Tlak (bar)	Připojení	Napětí	Výstup alarmu	Servisní připojení	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)
								d	š	v	
EMD-HP	30,4	22 200	50	1/2"	230 V AC	-	-	154	98	174	2,3
EMD-HP-24A	30,4	22 200	50	1/2"	24 V AC	-	-	154	98	174	2,3
EMD-HPA	30,4	22 200	50	1/2"	230 V AC	ano	-	154	98	174	2,3
EMD-HPA-24A	30,4	22 200	50	1/2"	24 V AC	ano	-	154	98	174	2,3
EMD-HPA-24D	30,4	22 200	50	1/2"	24 V DC	ano	-	154	98	174	2,3
EMD-HPC	30,4	22 200	50	1/2"	230 V AC	ano	ano	154	98	174	2,3
EMD-HP-MK	servisní sada pro roční údržbu pro EMD-HP										
EMD-HP-MK-24A	servisní sada pro roční údržbu EMD-HP-24A										
EMD-HP-MK-24D	servisní sada pro roční údržbu EMD-HP-24D										

* pro odpuštěcí výkon z jiných zařízení či pro nižší tlaky 20, 30 a 40 bar nás kontaktujte