


## Jednotky pro úpravu stlačeného vzduchu

plastová řada MW, vstupní tlak do 13 bar

- regulátory tlaku: vysoká stabilita výstupního tlaku, možnost volby montáže, vybavené aretací
- filtry: odloučení nečistot a kondenzátu odstředivým zrychlením, poloautomatické odpuštění
- olejovače: pro plynulou dodávku oleje s možností regulace
- regulátory s filtrem: kompaktní provedení – šetří místo i náklady
- úpravné jednotky: komplexní úprava v jednom zařízení, veškeré výhody samostatných částí
- **použití zejména v laboratorní, měřicí a regulační technice**




Regulátory tlaku DM, plastové							
Obj. č.	Závit	Vstupní tlak (bar)	Rozsah (bar)	Průtok (NI/min)	Manometr	Rozměry (mm)	
						Výška	Šířka
DM18P	G 1/8"	13	0-8	600	MZ01-14	77	40
DM14P	G 1/4"	13	0-8	600	MZ01-14	77	40

Manometr není součástí dodávky, objednávejte samostatně!



Regulátory tlaku s filtrem FDM, plastové							
Obj. č.	Závit	Vstupní tlak (bar)	Rozsah (bar)	Průtok (NI/min)	Manometr	Rozměry (mm)	
						Výška	Šířka
FDM18P	G 1/8"	13	0-8	600	MZ01-14	156	40
FDM14P	G 1/4"	13	0-8	600	MZ01-14	156	40

Manometr není součástí dodávky, objednávejte samostatně!



Filtry FWA, plastové							
Obj. č.	Závit	Vstupní tlak (bar)	Nádobka (ccm)	Filtr (µm)	Průtok (NI/min)	Rozměry (mm)	
						Výška	Šířka
FWA18P	G 1/8"	13	16	20	1 200	100	40
FWA14P	G 1/4"	13	16	20	1 200	100	40



Olejovače N, plastové							
Obj. č.	Závit	Vstupní tlak (bar)	Nádobka (ccm)	Průtok (NI/min)	Rozměry (mm)		
					Výška	Šířka	
N18P	G 1/8"	13	27	710	137	40	
N14P	G 1/4"	13	27	710	137	40	



Úpravné jednotky 2dílné WE, plastové							
Obj. č.	Závit	Vstupní tlak (bar)	Rozsah (bar)	Průtok (NI/min)	Manometr	Rozměry (mm)	
						Výška	Šířka
WE18P	G 1/8"	13	0-8	260	MZ01-14	156	80
WE14P	G 1/4"	13	0-8	260	MZ01-14	156	40

Manometr není součástí dodávky, objednávejte samostatně!

související zboží:

Rychlospojky  
str. 139



Nástrčné spojky  
str. 18



Hadice  
str. 477



Potrubi rozvody  
str. 1070

