


Úpravné jednotky Futura


předfiltry, mikrofiltry a filtry s aktivním uhlím

- určeno pro stlačený vzduch a pro neutrální plyny
- provedení dle ATEX II 2G2D
- maximální vstupní tlak 1,5-16 bar
- pracovní teplota -10 °C až +50 °C
- materiály: tělo Grivory (PA66), těsnění NBR, nádobka polykarbonát
- poloautomatické odpouštění kondenzátu

Předfiltry FV								
Obj. č.	Velikost	Závit	Filtrovní vložka (µm)	Prac. tlak (bar)	Průtok (l/min)	Objem nádobky (cm³)	Rozměry (mm)	
							Výška	Šířka
FV14-F	1	G 1/4"	0,3	1,5-16	500	12	170	52
FV38-F	1	G 3/8"	0,3	1,5-16	500	12	170	52
FV382-F	2	G 3/8"	0,3	1,5-16	800	49	195	63
FV12-F	2	G 1/2"	0,3	1,5-16	800	49	195	63
FV34-F	4	G 3/4"	0,3	1,5-16	2 000	87	255	85
FV10-F	4	G 1"	0,3	1,5-16	2 000	87	255	85



Mikrofiltry FX								
Obj. č.	Velikost	Závit	Filtrovní vložka (µm)	Prac. tlak (bar)	Průtok (l/min)	Objem nádobky (cm³)	Rozměry (mm)	
							Výška	Šířka
FX14-F	1	G 1/4"	0,01	1,5-16	300	12	170	52
FX38-F	1	G 3/8"	0,01	1,5-16	300	12	170	52
FX382-F	2	G 3/8"	0,01	1,5-16	450	49	195	63
FX12-F	2	G 1/2"	0,01	1,5-16	450	49	195	63
FX34-F	4	G 3/4"	0,01	1,5-16	1 400	87	255	85
FX10-F	4	G 1"	0,01	1,5-16	1 400	87	255	85



Filtry s aktivním uhlím FA								
Obj. č.	Velikost	Závit	Obsah oleje (mg/m³)	Prac. tlak (bar)	Průtok (l/min)	Objem nádobky (cm³)	Rozměry (mm)	
							Výška	Šířka
FA14-F	1	G 1/4"	0,005	1,5-16	700	12	157	52
FA38-F	1	G 3/8"	0,005	1,5-16	700	12	157	52
FA382-F	2	G 3/8"	0,005	1,5-16	1 250	49	183	63
FA12-F	2	G 1/2"	0,005	1,5-16	1 250	49	183	63
FA34-F	4	G 3/4"	0,005	1,5-16	3 500	87	242	85
FA10-F	4	G 1"	0,005	1,5-16	3 500	87	242	85



související zboží:

Spirálové hadice
str. 470



Kohouty
str. 565



Šroubení
str. 63



Těsnění závitů
str. 86

