

## Úpravné jednotky Futura

### úpravné jednotky 3dílné

- sestava regulátoru tlaku, filtru a olejovače
- určeno pro stlačený vzduch a pro neutrální plyny
- provedení dle ATEX II 2G2D
- maximální vstupní tlak 1,5-16 bar
- pracovní teplota -10 °C až +50 °C
- materiály: tělo Grivory (PA66), pružina POM, těsnění a membrána NBR, nádobka polykarbonát
- nastavovací kolík lze zajistit uzamčením proti pootočení, poloautomatické odpouštění kondenzátu
- manometr průměr 50 mm, přípojovací závit 1/4"
- filtrační schopnost 5 μm




Úpravné jednotky CL - velikost 1						
Obj. č.	Závit	Regulační rozsah (bar)	Průtok (l/min)	Manometr (bar)	Nádobka filtru (cm <sup>3</sup> )	Nádobka olejovače (cm <sup>3</sup> )
CL143-1F	G 1/4"	0,1-1	1 400	0-1,6	28	40
CL143-2F	G 1/4"	0,1-2	1 400	0-2,5	28	40
CL143-4F	G 1/4"	0,2-4	1 400	0-6	28	40
CL143-8F	G 1/4"	0,5-8	1 400	0-10	28	40
CL143-10F	G 1/4"	0,5-10	1 400	0-16	28	40
CL143-16F	G 1/4"	0,5-16	1 400	0-25	28	40
CL383-1F	G 3/8"	0,1-1	1 600	0-1,6	28	40
CL383-2F	G 3/8"	0,1-2	1 600	0-2,5	28	40
CL383-4F	G 3/8"	0,2-4	1 600	0-6	28	40
CL383-8F	G 3/8"	0,5-8	1 600	0-10	28	40
CL383-10F	G 3/8"	0,5-10	1 600	0-16	28	40
CL383-16F	G 3/8"	0,5-16	1 600	0-25	28	40

Upevňovací úhelník obj.č. W1F, spojovací sada obj.č. KP1F nebo KPW1F. Manometr je součástí dodávky.



Úpravné jednotky CL - velikost 2						
Obj. č.	Závit	Regulační rozsah (bar)	Průtok (l/min)	Manometr (bar)	Nádobka filtru (cm <sup>3</sup> )	Nádobka olejovače (cm <sup>3</sup> )
CL3823-1F	G 3/8"	0,1-1	3 500	0-1,6	49	80
CL3823-2F	G 3/8"	0,1-2	3 500	0-2,5	49	80
CL3823-4F	G 3/8"	0,2-4	3 500	0-6	49	80
CL3823-8F	G 3/8"	0,5-8	3 500	0-10	49	80
CL3823-10F	G 3/8"	0,5-10	3 500	0-16	49	80
CL3823-16F	G 3/8"	0,5-16	3 500	0-25	49	80
CL123-1F	G 1/2"	0,1-1	3 500	0-1,6	49	80
CL123-2F	G 1/2"	0,1-2	3 500	0-2,5	49	80
CL123-4F	G 1/2"	0,2-4	3 500	0-6	49	80
CL123-8F	G 1/2"	0,5-8	3 500	0-10	49	80
CL123-10F	G 1/2"	0,5-10	3 500	0-16	49	80
CL123-16F	G 1/2"	0,5-16	3 500	0-25	49	80

Upevňovací úhelník obj.č. W2F, spojovací sada obj.č. KP2F nebo KPW2F. Manometr je součástí dodávky.



Úpravné jednotky CL - velikost 4						
Obj. č.	Závit	Regulační rozsah (bar)	Průtok (l/min)	Manometr (bar)	Nádobka filtru (cm <sup>3</sup> )	Nádobka olejovače (cm <sup>3</sup> )
CL343-1F	G 3/4"	0,1-1	12 300	0-1,6	87	181
CL343-2F	G 3/4"	0,1-2	12 300	0-2,5	87	181
CL343-4F	G 3/4"	0,2-4	12 300	0-6	87	181
CL343-8F	G 3/4"	0,5-8	12 300	0-10	87	181
CL343-10F	G 3/4"	0,5-10	12 300	0-16	87	181
CL343-16F	G 3/4"	0,5-16	12 300	0-25	87	181
CL103-1F	G 1"	0,1-1	12 300	0-1,6	87	181
CL103-2F	G 1"	0,1-2	12 300	0-2,5	87	181
CL103-4F	G 1"	0,2-4	12 300	0-6	87	181
CL103-8F	G 1"	0,5-8	12 300	0-10	87	181
CL103-10F	G 1"	0,5-10	12 300	0-16	87	181
CL103-16F	G 1"	0,5-16	12 300	0-25	87	181

Upevňovací úhelník obj.č. W4F, spojovací sada obj.č. KP4F nebo KPW4F. Manometr je součástí dodávky.