

## Regulátory tlaku - typ 286 / 274

se vstupním tlakem 40 bar

- regulátory pro snížení tlaku stlačeného vzduchu a jiných netečných a netoxických plynů
- maximální vstupní tlak 40 bar, různé výstupní tlaky, pracovní teplota -10 °C až +90 °C
- vybavené manometrem pro výstupní tlak o průměru 63 mm, možnost montáže v jakémkoliv směru
- nastavení výstupního tlaku otočným kolem, odvětrání sekundárního tlaku, přesnost nastavení <10 % (1/4") a <4 % (1/2")
- použité materiály: tělo z mosazi, těsnění NBR

Regulátory tlaku - typ 286 / 274							
Obj. č.	Závít	Tlak (bar)	Rozsah (bar)	Průtok (NI/min)	Rozměry (mm)		Hmotnost (g)
					d	v	
286.321	1/4"	40	0,5 až 3	430	45	104	390
286.322	1/4"	40	0,5 až 6	430	45	104	390
286.323	1/4"	40	0,5 až 10	430	45	104	390
286.324	1/4"	40	0,5 až 16	430	45	104	390
274.661	1/2"	40	0,5 až 3	1 250	72	145	1 000
274.662	1/2"	40	0,5 až 6	1 250	72	145	1 000
274.663	1/2"	40	0,5 až 10	1 250	72	145	1 000
274.664	1/2"	40	0,5 až 16	1 250	72	145	1 000
274.665	1/2"	40	0,5 až 25	1 250	72	145	1 000



## Regulátory tlaku - typ 280

se vstupním tlakem 40 bar

- regulátory pro snížení tlaku stlačeného vzduchu a jiných netečných a netoxických plynů
- maximální vstupní tlak 40 bar, různé výstupní tlaky, pracovní teplota -10 °C až +90 °C
- vybavené manometrem pro výstupní tlak o průměru 63 mm, možnost montáže v jakémkoliv směru
- nastavení výstupního tlaku kolíkem, odvětrání sekundárního tlaku, přesnost nastavení <1,5 %
- použité materiály: tělo z mosazi, těsnění NBR

Regulátory tlaku - typ 280								
Obj. č.	Závít	Tlak (bar)	Rozsah (bar)	Průtok (NI/min)	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)
					d	š	v	
280.381	3/4"	40	0,5 až 3	7 830	116	138	216	3,48
280.382	3/4"	40	0,5 až 6	7 830	116	138	216	3,48
280.383	3/4"	40	0,5 až 10	7 830	116	138	216	3,48
280.384	3/4"	40	0,5 až 16	7 830	116	138	216	3,48
280.385	3/4"	40	0,5 až 25	7 830	116	138	216	3,48
280.391	1"	40	0,5 až 3	7 830	116	138	216	3,48
280.392	1"	40	0,5 až 6	7 830	116	138	216	3,48
280.393	1"	40	0,5 až 10	7 830	116	138	216	3,48
280.394	1"	40	0,5 až 16	7 830	116	138	216	3,48
280.395	1"	40	0,5 až 25	7 830	116	138	216	3,48
280.3101	1 1/4"	40	0,5 až 3	12 160	116	138	240	5,26
280.3102	1 1/4"	40	0,5 až 6	12 160	116	138	240	5,26
280.3103	1 1/4"	40	0,5 až 10	12 160	116	138	240	5,26
280.3104	1 1/4"	40	0,5 až 16	12 160	116	138	240	5,26
280.3105	1 1/4"	40	0,5 až 25	12 160	116	138	240	5,26
280.3111	1 1/2"	40	0,5 až 3	12 160	116	138	240	5,26
280.3112	1 1/2"	40	0,5 až 6	12 160	116	138	240	5,26
280.3113	1 1/2"	40	0,5 až 10	12 160	116	138	240	5,26
280.3114	1 1/2"	40	0,5 až 16	12 160	116	138	240	5,26
280.3115	1 1/2"	40	0,5 až 25	12 160	116	138	240	5,26



související zboží:

Spirálové hadice  
str. 470



Kohouty  
str. 565



Šroubení  
str. 63



Těsnění závitů  
str. 86

