

Regulátory tlaku - typ 417

se vstupním tlakem 40 bar

- regulátory pro snížení tlaku stlačeného vzduchu a jiných netečných a netoxických plynů s extrémním průtokem
- maximální vstupní tlak 40 bar, různé výstupní tlaky, pracovní teplota -10 °C až +90 °C
- vybavené manometry pro vstupní a výstupní tlak o průměru 63 mm, možnost montáže v jakémkoliv směru
- nastavení výstupního tlaku ručním kolem, odvětrání sekundárního tlaku
- použité materiály: tělo z hliníku, těsnění NBR



Regulátory tlaku - typ 417							
Obj. č.	Závit	Tlak (bar)	Rozsah (bar)	Průtok (l/min)	Rozměry (mm)		Hmotnost (kg)
					d	v	
417.2112	1 1/2"	40	0,5 až 6	25 000	180	278	5,5
417.2113	1 1/2"	40	0,5 až 10	25 000	180	278	5,5
417.2114	1 1/2"	40	0,5 až 16	25 000	180	278	5,5
417.2115	1 1/2"	40	0,5 až 25	25 000	180	278	5,5
417.2122	2"	40	0,5 až 6	25 000	160	278	5,5
417.2123	2"	40	0,5 až 10	25 000	160	278	5,5
417.2124	2"	40	0,5 až 16	25 000	160	278	5,5
417.2125	2"	40	0,5 až 25	25 000	160	278	5,5

Regulátory tlaku - typ 302

se vstupním tlakem 60 bar

- regulátory pro snížení tlaku stlačeného vzduchu a jiných netečných a netoxických plynů
- maximální vstupní tlak 60 bar, různé výstupní tlaky, pracovní teplota -10 °C až +90 °C
- vybavené manometrem zobrazujícím výstupní tlak o průměru 63 mm, montáž z obou stran přístroje
- nastavení výstupního tlaku ručním kolem nebo kolíkem, odvětrání sekundárního tlaku
- použité materiály: tělo z mosazi, těsnění NBR

velikost
1/4" - 3/8"



velikost 1"



Regulátory tlaku - typ 302								
Obj. č.	Závit	Tlak (bar)	Rozsah (bar)	Průtok (l/min)	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)
					d	š	v	
302.323	1/4"	60	0,5 až 12	1 400	72	100	164	1,5
302.324	1/4"	60	1,0 až 20	1 400	72	100	164	1,5
302.325	1/4"	60	2,0 až 35	1 400	72	100	164	1,5
302.326	1/4"	60	3,0 až 50	1 400	72	100	164	1,5
302.333	3/8"	60	0,5 až 12	1 400	72	100	164	1,5
302.334	3/8"	60	1,0 až 20	1 400	72	100	164	1,5
302.335	3/8"	60	2,0 až 35	1 400	72	100	164	1,5
302.336	3/8"	60	3,0 až 50	1 400	72	100	164	1,5
302.393	1"	60	0,5 až 12	5 000	118	138	257	7,1
302.394	1"	60	1,0 až 20	5 000	118	138	257	7,1
302.395	1"	60	2,0 až 35	5 000	118	138	257	7,1
302.396	1"	60	3,0 až 50	5 000	118	138	257	7,1

Regulátory tlaku - typ 120

se vstupním tlakem 200 bar

- regulátory pro snížení tlaku stlačeného vzduchu a jiných netečných a netoxických plynů
- maximální vstupní tlak 200 bar, různé výstupní tlaky, pracovní teplota -10 °C až +90 °C
- vybavené manometrem zobrazujícím výstupní tlak o průměru 63 mm, montáž z obou stran přístroje
- nastavení výstupního tlaku ručním kolem (model 120.420) nebo kolíkem (ostatní typy), odvětrání sekundárního tlaku
- použité materiály: tělo z mosazi, těsnění NBR



Regulátory tlaku - typ 120							
Obj. č.	Závit	Tlak (bar)	Rozsah (bar)	Průtok (l/min)	Rozměry (mm)		Hmotnost (kg)
					d	v	
120.420	1/4"	200	0 až 50	2 500	150	215	2,2
120.421	1/4"	200	0 až 100	2 700	150	215	2,2
120.422	1/4"	200	0 až 150	2 900	150	215	2,2