


Kyvné pohony CRT

- série kyvných pneumatických pohonů ve dvojčinném provedení s hřebenovým převodem
- dodávaná provedení: CRTH - s vnější hřídelí
CRTHD - se dvěma vnějšími hřídeli (průběžný typ)
CRTF - s vnitřním otvorem místo hřídele
- válce jsou vybaveny nastavitelným tlumením v koncových polohách a magnetem pro snímání poloh
- pro snímání polohy použijte snímače polohy typu ASV

Pracovní tlak	Teplota	Teplota	Profil	Ozubené části	Těsnění	
1,3-7 bar	-10/+60 °C	hliník	hliník	ocel	NBR	1



Kyvné pohony CRT							
			Průměr (mm)	Úhly kyvu	Připojení	Ø hřídele CRTH (mm)	Ø hřídele CRTF (mm)
40/...CRTH	40/...CRTHD	40/...CRTF	40	90°, 180°	1/4"	16	14
63/...CRTH	63/...CRTHD	63/...CRTF	63	90°, 180°	3/8"	24	19
80/...CRTH	80/...CRTHD	80/...CRTF	80	90°, 180°	3/8"	28	24

Důležité: při objednání doplňte do objednáčích kódu úhel kyvu ve stupních namísto symbolu tří teček (...)!

Kyvné pohony ARC, ARP

- série kyvných dvojčinných pohonů
provedení ARC – s úhlem kyvu 90°-180° a s možností nastavení 0° - 90°
provedení ARP – s externími zarážkami, úhel kyvu 90° -180°
- tělo válce je vybaveno drážkami pro snímače polohy, standardem jsou mechanické dorazy
- provedení s magnetem

Pracovní tlak	Teplota	Tělo	Vnitřní části	Těsnění	
1,5-7 bar	0/+50 °C	hliník	ocel	NBR	1



Kyvné pohony ARC							
Obj. č.	Typ	Průměr (mm)	Úhly kyvu	Připojení	Moment při 6 bar (Nm)	Tlak (bar)	Hmotnost (g)
075581	10ARC	2 × 10	90°, 180°	M3	0,3	1,5-7	150
075582	12ARC	2 × 12	90°, 180°	M3	0,6	1,5-7	250
073063	15ARC	2 × 15	90°, 180°	M5	1,5	1,5-7	530
073064	18ARC	2 × 18	90°, 180°	M5	2,2	1,5-7	990
073065	20ARC	2 × 20	90°, 180°	1/8"	3,2	1,5-7	1 290
073066	25ARC	2 × 25	90°, 180°	1/8"	5,5	1,5-7	2 100
075583	28ARC	2 × 28	90°, 180°	1/8"	7,5	1,5-7	2 890
075584	32ARC	2 × 32	90°, 180°	1/8"	9,8	1,5-7	4 100
075585	40ARC	2 × 40	90°, 180°	1/8"	19	1,5-7	7 650
075586	50ARC	2 × 50	90°, 180°	1/8"	31	1,5-7	8 960
075587	63ARC	2 × 63	90°, 180°	1/8"	45	1,5-7	11 170

Kyvné pohony ARP							
Obj. č.	Typ	Průměr (mm)	Úhly kyvu	Připojení	Moment při 6 bar (Nm)	Tlak (bar)	Hmotnost (g)
073071	15/90ARP	2 × 15	90°	M5	1,5	1,5-7	630
073072	18/90ARP	2 × 18	90°	M5	2,2	1,5-7	1 200
073073	20/90ARP	2 × 20	90°	1/8"	3,2	1,5-7	1 520
073074	25/90ARP	2 × 25	90°	1/8"	5,5	1,5-7	2 480
075588	28/90ARP	2 × 28	90°	1/8"	7,5	1,5-7	3 390
075589	32/90ARP	2 × 32	90°	1/8"	9,8	1,5-7	4 700
073079	15/180ARP	2 × 15	180°	M5	1,5	1,5-7	600
073080	18/180ARP	2 × 18	180°	M5	2,2	1,5-7	1 140
073081	20/180ARP	2 × 20	180°	1/8"	3,2	1,5-7	1 450
073082	25/180ARP	2 × 25	180°	1/8"	5,5	1,5-7	2 370
075590	28/180ARP	2 × 28	180°	1/8"	7,5	1,5-7	3 210
075591	32/180ARP	2 × 32	180°	1/8"	9,8	1,5-7	4 500

