

Paralelní chapadla PPB, PPC, PPD, PPE

- série dvojčinných chapadel s magnetem určených k manipulaci s rozličnými předměty v oblasti automatizační techniky
- chapadla jsou vybavena drážkami na těle umožňujícími přímou montáž snímačů polohy typu ASC

Pracovní tlak	Teplota	Tělo	Vnitřní části	Těsnění	
1,5-7 bar	0/+80 °C	hliník	mosaz/ocel	NBR	1




Paralelní chapadla PPB								
Obj. č.	Typ	Průměr (mm)	Zdvih (mm)	Maximální počet cyklů	Připojení	Síla stisku (N)*	Max. délka předmětu (mm)	Hmotnost (g)
075025	10PPB	10	4	180 min ⁻¹	M3	5	30	50
075027	16PPB	16	8	180 min ⁻¹	M5	18	40	140
075063	20PPB	20	12	180 min ⁻¹	M5	35	60	250
075028	25PPB	25	14	180 min ⁻¹	M5	60	70	410
075029	32PPB	32	16	180 min ⁻¹	M5	85	85	680

* síla při rozevření 30 mm a tlaku 5 bar




Paralelní chapadla PPC								
Obj. č.	Typ	Průměr (mm)	Zdvih (mm)	Maximální počet cyklů	Připojení	Síla stisku (N)*	Max. délka předmětu (mm)	Hmotnost (g)
075030	16PPC	16	6	180 min ⁻¹	M5	18	40	200
075031	20PPC	20	8	180 min ⁻¹	M5	35	60	600
075034	25PPC	25	14	180 min ⁻¹	M5	60	70	800
075035	32PPC	32	16	180 min ⁻¹	M5	85	85	1300

* síla při tlaku 5 bar





Paralelní chapadla s dlouhým zdvihem PPD							
Obj. č.	Typ	Průměr (mm)	Zdvih (mm)	Maximální počet cyklů	Připojení	Síla stisku (N)*	Max. délka předmětu (mm)
075037	10/20PPD	10	20	40 min ⁻¹	M5	14	40
075038	10/40PPD	10	40	40 min ⁻¹	M5	14	40
075039	10/60PPD	10	60	40 min ⁻¹	M5	14	40
075040	16/30PPD	16	30	40 min ⁻¹	M5	44	60
075041	16/60PPD	16	60	40 min ⁻¹	M5	44	60
075042	16/80PPD	16	80	40 min ⁻¹	M5	44	60
075044	20/40PPD	20	40	40 min ⁻¹	M5	73	80
075045	20/80PPD	20	80	40 min ⁻¹	M5	73	80
075047	20/100PPD	20	100	40 min ⁻¹	M5	73	80
075048	25/50PPD	25	50	40 min ⁻¹	M5	128	90
075049	25/100PPD	25	100	40 min ⁻¹	M5	128	90
075050	25/120PPD	25	120	40 min ⁻¹	M5	128	90
075051	32/70PPD	32	70	40 min ⁻¹	1/8"	191	100
075052	32/120PPD	32	120	40 min ⁻¹	1/8"	191	100
075002	32/160PPD	32	160	40 min ⁻¹	1/8"	191	100


* síla při rozevření 30 mm a tlaku 5 bar




Paralelní chapadla PPE					
Obj. č.	Typ	Průměr (mm)	Zdvih (mm)	Maximální počet cyklů	Připojení
075053	25PPE	25	6	180 min ⁻¹	M5
075054	32PPE	32	8	180 min ⁻¹	1/8"
075055	40PPE	40	8	180 min ⁻¹	1/8"
075056	50PPE	50	12	180 min ⁻¹	1/8"
075057	63PPE	63	16	180 min ⁻¹	1/8"

související zboží:


 Úpravné jednotky
str. 774


 Nástrčné spojky
str. 12


 Hadičky
str. 461


 Ventily
str. 869