

Lineární vedení pro válce ISO 6432

- lineární vedení zajišťují přesné vedení válce a je možno použít je rovněž k zajištění pístnice proti pootočení
- dodáváme v provedení s tvarem „U“ nebo „H“ a s kluzným či ložiskovým vedením

Teplota	Tělo	Vodící deska	Vodící tyče	Těsnění	
-20/+70 °C	hliník	hliník	chromová ocel	PU	1

Lineární vedení UGLB – tvar „U“, kluzné vedení				
Obj. č.	Průměr (mm)	Zdvih (mm)	Vedení	Teplota (°C)
UGLB16/...	16	1-1 000	kluzné	-20/+70
UGLB20/...	20	1-1 000	kluzné	-20/+70
UGLB25/...	25	1-1 000	kluzné	-20/+70



Lineární vedení UGPB – tvar „H“, kluzné vedení				
Obj. č.	Průměr (mm)	Zdvih (mm)	Vedení	Teplota (°C)
UGPB16/...	16	1-1 000	kluzné	-20/+70
UGPB20/...	20	1-1 000	kluzné	-20/+70
UGPB25/...	25	1-1 000	kluzné	-20/+70



Lineární vedení UGPS – tvar „H“, ložiskové vedení				
Obj. č.	Průměr (mm)	Zdvih (mm)	Vedení	Teplota (°C)
UGPS16/...	16	1-1 000	ložiskové	-20/+70
UGPS20/...	20	1-1 000	ložiskové	-20/+70
UGPS25/...	25	1-1 000	ložiskové	-20/+70



Důležité: při objednání doplňte do objednacích kódu zdvih v milimetrech namísto symbolu tří teček (...)

Lineární vedení pro válce ISO 15 552

- lineární vedení zajišťují přesné vedení válce a je možno použít je rovněž k zajištění pístnice proti pootočení
- dodáváme v provedení s tvarem „U“ nebo „H“ a s kluzným či ložiskovým vedením

Teplota	Tělo	Vodící deska	Vodící tyče	Těsnění	
-20/+70 °C	hliník	hliník	chromová ocel	PU	1

Lineární vedení UGLB – tvar „U“, kluzné vedení				
Obj. č.	Průměr (mm)	Zdvih (mm)	Vedení	Teplota (°C)
UGLB32/...	32	1-2 500	kluzné	-20/+70
UGLB40/...	40	1-2 500	kluzné	-20/+70
UGLB50/...	50	1-2 500	kluzné	-20/+70
UGLB63/...	63	1-2 500	kluzné	-20/+70
UGLB80/...	80	1-2 500	kluzné	-20/+70
UGLB100/...	100	1-2 500	kluzné	-20/+70



Lineární vedení UGPB – tvar „H“, kluzné vedení				
Obj. č.	Průměr (mm)	Zdvih (mm)	Vedení	Teplota (°C)
UGPB32/...	32	1-2 500	kluzné	-20/+70
UGPB40/...	40	1-2 500	kluzné	-20/+70
UGPB50/...	50	1-2 500	kluzné	-20/+70
UGPB63/...	63	1-2 500	kluzné	-20/+70
UGPB80/...	80	1-2 500	kluzné	-20/+70
UGPB100/...	100	1-2 500	kluzné	-20/+70



Lineární vedení UGPS – tvar „H“, ložiskové vedení				
Obj. č.	Průměr (mm)	Zdvih (mm)	Vedení	Teplota (°C)
UGPS32/...	32	1-2 500	ložiskové	-20/+70
UGPS40/...	40	1-2 500	ložiskové	-20/+70
UGPS50/...	50	1-2 500	ložiskové	-20/+70
UGPS63/...	63	1-2 500	ložiskové	-20/+70
UGPS80/...	80	1-2 500	ložiskové	-20/+70
UGPS100/...	100	1-2 500	ložiskové	-20/+70



Důležité: při objednání doplňte do objednacích kódu zdvih v milimetrech namísto symbolu tří teček (...)