

Úchyty pneumatických válců

pro válce ISO 15 552, z oceli

- určeno pro montáž na těla válců vyrobených dle normy ISO 15 552 (dříve ISO 6431)
- ocelové provedení je určeno pro aplikace s vyššími nároky na mechanické namáhání

Material	Norma	
ocel	ISO 15 552	1

Zadní vidlice – typ CF.. AQIS					
Obj. č.	Kód	Pro válec	Rozteč	Průměr čepu	Otvory pro šrouby
040461	CF32AQIS	∅ 32 mm	26	10	6,6
040462	CF40AQIS	∅ 40 mm	28	12	6,6
040463	CF50AQIS	∅ 50 mm	32	12	9
040464	CF63AQIS	∅ 63 mm	40	16	9
040465	CF80AQIS	∅ 80 mm	50	16	11
040466	CF100AQIS	∅ 100 mm	60	20	11
040467	CF125AQIS	∅ 125 mm	70	25	13,5
040468	CF160AQIS	∅ 160 mm	90	30	18
040469	CF200AQIS	∅ 200 mm	90	30	18

Čep SEC není součástí dodávky, objednávejte samostatně, lze spojit se zadními oky CM, ASV a AS.



Úzké zadní vidlice – typ CFS.. AQIS					
Obj. č.	Kód	Pro válec	Rozteč	Průměr čepu	Otvory pro šrouby
040491	CFS32AQIS	∅ 32 mm	14	10	6,6
040492	CFS40AQIS	∅ 40 mm	16	12	6,6
040493	CFS50AQIS	∅ 50 mm	21	16	9
040494	CFS63AQIS	∅ 63 mm	21	16	9
040495	CFS80AQIS	∅ 80 mm	25	20	11
040496	CFS100AQIS	∅ 100 mm	25	20	11
040497	CFS125AQIS	∅ 125 mm	37	30	14

Čep SEC.. ARAQIS není součástí dodávky, objednávejte samostatně, lze spojit se zadními oky CMS a ASS.



Zadní oka – typ CM.. AQIS					
Obj. č.	Kód	Pro válec	Rozteč	Průměr čepu	Otvory pro šrouby
040521	CM32AQIS	∅ 32 mm	26	10	6,6
040522	CM40AQIS	∅ 40 mm	28	12	6,6
040523	CM50AQIS	∅ 50 mm	32	12	9
040524	CM63AQIS	∅ 63 mm	40	16	9
040525	CM80AQIS	∅ 80 mm	50	16	11
040526	CM100AQIS	∅ 100 mm	60	20	11
040527	CM125AQIS	∅ 125 mm	70	25	13,5
040528	CM160AQIS	∅ 160 mm	90	30	18
040529	CM200AQIS	∅ 200 mm	90	30	18

Lze spojit se zadní vidlicí CF.



Zadní oka 90° – typ ASV.. AQIS					
Obj. č.	Kód	Pro válec	Rozteč	Průměr čepu	Otvory pro šrouby
040381	ASV32AQIS	∅ 32 mm	26	10	6,6
040382	ASV40AQIS	∅ 40 mm	28	12	6,6
040383	ASV50AQIS	∅ 50 mm	32	12	9
040384	ASV63AQIS	∅ 63 mm	40	16	9
040385	ASV80AQIS	∅ 80 mm	50	16	11
040386	ASV100AQIS	∅ 100 mm	60	20	11
040387	ASV125AQIS	∅ 125 mm	70	25	14

Lze spojit se zadní vidlicí CF.

