

Úchyty pneumatických válců


pro válce ISO 15 552, z hliníku

- určeno pro montáž na těla válců vyrobených dle normy ISO 15 552 (dříve ISO 6431)
- hliníkové provedení je určeno pro aplikace s nižšími nároky na mechanické namáhání

Material	Norma	
hliník	ISO 15 552	1


Zadní vidlice – typ CF.. ALIS					
Obj. č.	Kód	Pro válec	Rozteč	Průměr čepu	Otvory pro šrouby
042050	CF32ALIS	∅ 32 mm	26	10	6,6
042051	CF40ALIS	∅ 40 mm	28	12	6,6
042052	CF50ALIS	∅ 50 mm	32	12	9
042053	CF63ALIS	∅ 63 mm	40	16	9
042054	CF80ALIS	∅ 80 mm	50	16	11
042055	CF100ALIS	∅ 100 mm	60	20	11
042056	CF125ALIS	∅ 125 mm	70	25	14
042057	CF160ALIS	∅ 160 mm	90	30	18
042058	CF200ALIS	∅ 200 mm	90	30	18
042059	CF250ALIS	∅ 250 mm	110	40	22

Rozsah dodávky: úchyt, čep a sada 4 šroubů; lze spojit se zadními oky CM, ASV, AS.




Úzké zadní vidlice – typ CFS.. ALIS					
Obj. č.	Kód	Pro válec	Rozteč	Průměr čepu	Otvory pro šrouby
040451	CFS32ALIS	∅ 32 mm	14	10	6,6
040452	CFS40ALIS	∅ 40 mm	16	12	6,6
040453	CFS50ALIS	∅ 50 mm	21	16	9
040454	CFS63ALIS	∅ 63 mm	21	16	9
040455	CFS80ALIS	∅ 80 mm	25	20	11
040456	CFS100ALIS	∅ 100 mm	25	20	11
040457	CFS125ALIS	∅ 125 mm	37	30	14
040458	CFS160ALIS	∅ 160 mm	43	35	18
040498	CFS200ALIS	∅ 200 mm	43	35	18

Čep SEC.. ARAQIS není součástí dodávky, objednávejte samostatně, lze spojit se zadním okem CMS.



Zadní oka – typ CM.. ALIS					
Obj. č.	Kód	Pro válec	Rozteč	Průměr čepu	Otvory pro šrouby
042061	CM32ALIS	∅ 32 mm	26	10	6,6
042062	CM40ALIS	∅ 40 mm	28	12	6,6
042063	CM50ALIS	∅ 50 mm	32	12	9
042064	CM63ALIS	∅ 63 mm	40	16	9
042065	CM80ALIS	∅ 80 mm	50	16	11
042066	CM100ALIS	∅ 100 mm	60	20	11
042067	CM125ALIS	∅ 125 mm	70	25	14
042068	CM160ALIS	∅ 160 mm	90	30	18
042069	CM200ALIS	∅ 200 mm	90	30	18
042070	CM250ALIS	∅ 250 mm	110	40	22

Rozsah dodávky: úchyt a sada 4 šroubů; lze spojit se zadní vidlicí CF.



související zboží:

Úpravné jednotky
str. 774



Nástrčné spojky
str. 12



Hadičky
str. 461



Ventily
str. 869

