

Úchyty pneumatických válců

pro válce ISO 15 552, z oceli

Antiotační čepy – typ SEC..ARAQIS				
Obj. č.	Kód	Pro válec	Délka	Průměr
040571	SEC32ARAQIS	Ø 32 mm	41	10
040572	SEC40ARAQIS	Ø 40 mm	48	12
040573	SEC50ARAQIS	Ø 50 mm	54	16
040574	SEC63ARAQIS	Ø 63 mm	60	16
040575	SEC80ARAQIS	Ø 80 mm	75	20
040576	SEC100ARAQIS	Ø 100 mm	85	20
040577	SEC125ARAQIS	Ø 125 mm	110	30
040578	SEC160ARAQIS	Ø 160 mm	135	35

Seegerové pojistky jsou součástí dodávky.




Čelní příruby dle ISO – typ FL..AQIS					
Obj. č.	Kód	Pro válec	Šířka	Délka	Otvory pro montáž
042119	FL32AQIS	Ø 32 mm	45	80	6,5
042120	FL40AQIS	Ø 40 mm	52	90	6,5
042121	FL50AQIS	Ø 50 mm	65	110	8,5
042122	FL63AQIS	Ø 63 mm	75	120	8,5
042123	FL80AQIS	Ø 80 mm	95	150	10,5
042124	FL100AQIS	Ø 100 mm	115	170	10,5
042125	FL125AQIS	Ø 125 mm	140	205	13,5
042126	FL160AQIS	Ø 160 mm	180	260	17
042127	FL200AQIS	Ø 200 mm	220	300	17
042128	FL250AQIS	Ø 250 mm	280	400	22,5

Rozsah dodávky: příruba a 4 šrouby. Provedení VDMA se liší od provedení ISO hloubkou zapuštění šroubů.



Čelní příruby dle VDMA – typ FLV..AQIS					
Obj. č.	Kód	Pro válec	Šířka	Délka	Otvory pro montáž
040671	FLV32AQIS	Ø 32 mm	45	80	6,6
040672	FLV40AQIS	Ø 40 mm	52	90	6,6
040673	FLV50AQIS	Ø 50 mm	65	110	9
040674	FLV63AQIS	Ø 63 mm	75	120	9
040675	FLV80AQIS	Ø 80 mm	95	150	11
040676	FLV100AQIS	Ø 100 mm	115	170	11
040677	FLV125AQIS	Ø 125 mm	140	205	13,5
040678	FLV160AQIS	Ø 160 mm	180	260	18
040679	FLV200AQIS	Ø 200 mm	220	300	18
040680	FLV250AQIS	Ø 250 mm	285	400	22
040656	FLV320AQIS	Ø 320 mm	350	470	26

Provedení VDMA se liší od provedení ISO hloubkou zapuštění hlavy šroubu.



Ložiskové díly – typ ST..AQIS					
Obj. č.	Kód	Pro válec	Průměr čepu	Otvory pro šrouby	Rozteč otvorů
040681	ST32AQIS	Ø 32 mm	12	6,6	32
040682	ST40-50AQIS	Ø 40-50 mm	16	9	36
040684	ST63-80AQIS	Ø 63-80 mm	20	11	42
040686	ST100-125AQIS	Ø 100-125 mm	25	14	50
040688	ST160-200AQIS	Ø 160-200 mm	32	18	60

Ložiskové díly jsou dodávány samostatně, nikoli jako pár!

