


Úchyty pneumatických válců

pro válce CNOMO, z oceli

- určeno pro montáž na těla válců vyrobených dle CNOMO
- ocelové provedení je určeno pro aplikace s vyššími nároky na mechanické namáhání

Material	Norma	
ocel	CNOMO	1

Čelní příruby – typ FL.. AQC					
Obj. č.	Kód	Pro válec	Šířka	Délka	Otvory pro montáž
040621	FL32AQC	∅ 32 mm	45	80	6,5
040622	FL40AQC	∅ 40 mm	52	90	6,5
040623	FL50AQC	∅ 50 mm	65	110	9
040624	FL63AQC	∅ 63 mm	75	120	9
040625	FL80AQC	∅ 80 mm	95	150	10,5
040626	FL100AQC	∅ 100 mm	115	170	10,5
040627	FL125AQC	∅ 125 mm	140	205	13,5
040628	FL160AQC	∅ 160 mm	180	260	16,5
040629	FL200AQC	∅ 200 mm	220	300	16,5




Nízké patky – typ PB.. AQC					
Obj. č.	Kód	Pro válec	Rádus otvoru	Výška patky	Otvory pro šrouby
040161	PB32AQC	∅ 32 mm	12,5	30	7
040162	PB40AQC	∅ 40 mm	16	30	7
040163	PB50AQC	∅ 50 mm	16	36	9
040164	PB63AQC	∅ 63 mm	23	35	9
040165	PB80AQC	∅ 80 mm	23	45	11
040166	PB100AQC	∅ 100 mm	28	44	11
040167	PB125AQC	∅ 125 mm	28	70	14
040168	PB160AQC	∅ 160 mm	33	100	18
040169	PB200AQC	∅ 200 mm	33	100	18




Patky jsou dodávány samostatně, nikoli jako pár!

Středová zavěšení pro válce se třmenovými tyčemi – typ CT.. AQC					
Obj. č.	Kód	Pro válec	Průměr profilu	Otvory pro tyče	Průměr čepu
040541	CT32AQC	∅ 32 mm	37	M6	12
040542	CT40AQC	∅ 40 mm	46	M6	16
040543	CT50AQC	∅ 50 mm	56	M8	16
040544	CT63AQC	∅ 63 mm	69	M8	20
040545	CT80AQC	∅ 80 mm	87	M10	20
040546	CT100AQC	∅ 100 mm	107	M10	25
040547	CT125AQC	∅ 125 mm	133	M12	25
040548	CT160AQC	∅ 160 mm	170	M16	32
040549	CT200AQC	∅ 200 mm	211	M16	32




související zboží:

Tlumiče hluku
str. 61



Šroubení
str. 73



Manometry
str. 625



Kohouty
str. 565

