







Pneumatické ventily ISO2

provedení 5/2 a 5/3 pro desky ISO2

- základové desky SBA2, pracovní tlak 0-10 bar; pracovní teplota: -10 až +60 °C
- elektromagnetické ventily s rozměry dle ISO 5599/1 určené pro montáž na desky o velikosti ISO2

Pracovní tlak	Teplota	Tělo	Těsnění	Připojení	Médium	
0-10 bar	-10/+60 °C	hliník	NBR	ISO 5599/1	vzduch	1

Pneumatické ventily ISO2P					
Symbol	Obj. č.	Kód	Funkce	Světlost	Průtok
	032005	ISO2P50	5/2 vzduch / pružina	15 mm	2 900 NI/min
	032011	ISO2P51	5/2 vzduch / vzduch	15 mm	2 900 NI/min
	032012	ISO2P52	5/2 vzduch / vzduch diferenční	15 mm	2 900 NI/min
	032013	ISO2P70	5/3 střední poloha uzavřená	15 mm	2 900 NI/min
	032014	ISO2P71	5/3 střední poloha odvětraná	15 mm	2 900 NI/min
	032038	ISO2P72	5/3 střední poloha pod tlakem	15 mm	2 900 NI/min




Příslušenství pro ventily ISO2

- cívky a konektory jako elektrické příslušenství pro základní používaná napětí
- základové desky SBA umožňují vytvoření ventilového ostrova, což snižuje rozměrové nároky

Základové desky SBA2 - pro velikost ISO2		
Obj. č.	Kód	Popis
032200	SBA2S	deska pod ventil pro samostatné připojení ventilu
032130	SBA2M	deska pod ventil pro montáž do bloku
032150	SBA2C	zaslepovací koncová deska pro blok ventilů
032151	SBA2A	koncová deska pro blok ventilů se závitů
032180	SBA2T	zaslepovací deska jedné pozice





Cívky ASA2				
Obj. č.	Kód	Napětí	Příkon	Reakční čas
032109	ASA201200	12 V DC	2,5 W	10 ms
032110	ASA201250	12 V AC	2,5 VA	10 ms
032111	ASA202400	24 V DC	2,5 W	10 ms
032112	ASA202450	24 V AC	2,5 VA	10 ms
032113	ASA204850	48 V AC	2,5 VA	10 ms
032114	ASA211050	110 V AC	2,5 VA	10 ms
032115	ASA222050	230 V AC	2,5 VA	10 ms




Konektory A18209		
Obj. č.	Kód	Provedení
032119	A18209N	standardní, černý
033531	A18209NK	standardní, černý, s kabelem 2 m
032207	A18209T1	s LED, průhledný, 24 V AC-DC
032208	A18209T2	s LED, průhledný, 115 V AC-DC
032209	A18209T3	s LED, průhledný, 230 V AC-DC