

Elektromagnetické ventily IS01L

provedení 5/2 a 5/3 pro desky ISO1, s pilotním ventilem v ose

- cívky ASA2, konektory A18209, základové desky SBA1
- pracovní tlak 0-10 bar; pracovní teplota: -10 až +60 °C
- el. hodnoty: příkon 2,5 W či 2,5 VA, tolerance napětí 10 %, zatížení ED 100 %
- elektromagnetické ventily s rozměry dle ISO 5599/1 určené pro montáž na desky o velikosti ISO1


Pracovní tlak	Teplota	Tělo	Těsnění	Připojení	Médium	
0-10 bar	-10/+60 °C	hliník	NBR	ISO 5599/1	vzduch	1

Elektromagnetické ventily ISO1EL					
Symbol	Obj. č.	Kód	Funkce	Světlost	Průtok
	032060	ISO1EL50	5/2 cívka / pružina	8,5 mm	1 100 NI/min
	032070	ISO1EL51	5/2 cívka / cívka	8,5 mm	1 100 NI/min
	032061	ISO1EL52	5/2 cívka / cívka diferenční	8,5 mm	1 100 NI/min
	032071	ISO1EL70	5/3 střední poloha uzavřená	8,5 mm	1 100 NI/min
	032072	ISO1EL71	5/3 střední poloha odvětraná	8,5 mm	1 100 NI/min
	032066	ISO1EL72	5/3 střední poloha pod tlakem	8,5 mm	1 100 NI/min

Ventily jsou dodávány bez cívek a konektorů, objednávejte samostatně!

Elektromagnetické ventily ISO1KL - s pomocným přívodem tlaku					
Symbol	Obj. č.	Kód	Funkce	Světlost	Průtok
	032063	ISO1KL50	5/2 cívka / pružina pomocný přívod tlaku	8,5 mm	1 100 NI/min
	032064	ISO1KL51	5/2 cívka / cívka pomocný přívod tlaku	8,5 mm	1 100 NI/min
	032065	ISO1KL52	5/2 cívka / cívka diferenční pomocný přívod tlaku	8,5 mm	1 100 NI/min
	032067	ISO1KL70	5/3 střední poloha uzavřená pomocný přívod tlaku	8,5 mm	1 100 NI/min
	032068	ISO1KL71	5/3 střední poloha odvětraná pomocný přívod tlaku	8,5 mm	1 100 NI/min
	032069	ISO1KL72	5/3 střední poloha pod tlakem pomocný přívod tlaku	8,5 mm	1 100 NI/min

Ventily jsou dodávány bez cívek a konektorů, objednávejte samostatně!



7

