







Pneumatické ventily ISO1

provedení 5/2 a 5/3 pro desky ISO1

- základové desky SBA1, pracovní tlak 0-10 bar; pracovní teplota: -10 až +60 °C
- pneumatické ventily s rozměry dle ISO 5599/1 určené pro montáž na desky o velikosti ISO1

Pracovní tlak	Teplota	Tělo	Těsnění	Připojení	Médium	
0-10 bar	-10/+60 °C	hliník	NBR	ISO 5599/1	vzduch	1

Pneumatické ventily ISO1P					
Symbol	Obj. č.	Kód	Funkce	Světlost	Průtok
	032000	ISO1P50	5/2 vzduch / pružina	8,5 mm	1 100 NI/min
	032001	ISO1P51	5/2 vzduch / vzduch	8,5 mm	1 100 NI/min
	032002	ISO1P52	5/2 vzduch / vzduch diferenční	8,5 mm	1 100 NI/min
	032003	ISO1P70	5/3 střední poloha uzavřená	8,5 mm	1 100 NI/min
	032004	ISO1P71	5/3 střední poloha odvětraná	8,5 mm	1 100 NI/min
	032019	ISO1P72	5/3 střední poloha pod tlakem	8,5 mm	1 100 NI/min



Příslušenství pro ventily ISO1

- cívký a konektory jako elektrické příslušenství pro základní používaná napětí
- základové desky SBA umožňují vytvoření ventilového ostrova, což snižuje rozměrové nároky

Základové desky SBA1 - pro velikost ISO1		
Obj. č.	Kód	Popis
032190	SBA1S	deska pod ventil pro samostatné připojení ventilu
032120	SBA1M	deska pod ventil pro montáž do bloku
032140	SBA1C	zaslepovací koncová deska pro blok ventilů
032141	SBA1A	koncová deska pro blok ventilů se závitů
032170	SBA1T	zaslepovací deska jedné pozice
032160	SBA1A2	přechodová deska mezi velikostmi ISO1 a ISO2



Cívký ASA2				
Obj. č.	Kód	Napětí	Příkon	Reakční čas
032109	ASA201200	12 V DC	2,5 W	10 ms
032110	ASA201250	12 V AC	2,5 VA	10 ms
032111	ASA202400	24 V DC	2,5 W	10 ms
032112	ASA202450	24 V AC	2,5 VA	10 ms
032113	ASA204850	48 V AC	2,5 VA	10 ms
032114	ASA211050	110 V AC	2,5 VA	10 ms
032115	ASA222050	230 V AC	2,5 VA	10 ms



Konektory A18209		
Obj. č.	Kód	Provedení
032119	A18209N	standardní, černý
033531	A18209NK	standardní, černý, s kabelem 2 m
032207	A18209T1	s LED, průhledný, 24 V AC-DC
032208	A18209T2	s LED, průhledný, 115 V AC-DC
032209	A18209T3	s LED, průhledný, 230 V AC-DC

