












Ručně ovládané ventily

provedení 3/2, závitů 1/8"

- série páčkových a tlačítkových ventilů
- pracovní tlak 0 - 10 bar, pracovní teplota -10 až +80 °C
- použité materiály: tělo – hliník/plast, těsnění – NBR

Pracovní tlak	Teplota	Tělo	Těsnění	Připojení	Médium	
0 - 10 bar	-10/+80 °C	hliník / plast	NBR	1/8"	vzduch	1

Provedení 3/2, závitů 1/8"						
Symbol	Obj. č.	Kód	Funkce	Závit	Světlost	Průtok
	034070	A1MA132LL	3/2, páčka 90°, 2 polohy s aretací	G 1/8"	6,5 mm	650 NI/min
	034071	A1MA130LL	3/2 NC, páčka 90°, 2 polohy s pružinou	G 1/8"	6,5 mm	650 NI/min
	034082	A1MA132LT	3/2, páčka 180°, 2 polohy s aretací	G 1/8"	6,5 mm	650 NI/min
	034084	A1MA132TT	3/2, tlačítko, 2 polohy s aretací	G 1/8"	6,5 mm	650 NI/min
	034083	A1MA130TT	3/2 NC, tlačítko, 2 polohy s pružinou	G 1/8"	6,5 mm	650 NI/min
	034085	A1MA130FR	3/2 NC, hříbek, červený bez aretace	G 1/8"	6,5 mm	650 NI/min
	034086	A1MA130FV	3/2 NC, hříbek, zelený bez aretace	G 1/8"	6,5 mm	650 NI/min
	034087	A1MA130FN	3/2 NC, hříbek, černý bez aretace	G 1/8"	6,5 mm	650 NI/min
	034088	A1MA130BR	3/2 NC zapuštěné tlačítko červené, bez aretace	G 1/8"	6,5 mm	650 NI/min
	034089	A1MA130BV	3/2 NC zapuštěné tlačítko zelené, bez aretace	G 1/8"	6,5 mm	650 NI/min
	034090	A1MA130BN	3/2 NC zapuštěné tlačítko černé, bez aretace	G 1/8"	6,5 mm	650 NI/min



související zboží:

Válce
str. 810



Nástrčné spojky
str. 12



Hadičky
str. 461



Tlumiče hluku
str. 61

