



## Pákové ventily

provedení 5/3 se závity 1/8"

- série pákových ventilů pro ovládání dvojčinných válců s robustní pákou
- pracovní tlak 0-10 bar, pracovní teplota -10/+80 °C, použité materiály: tělo - hliník, těsnění - NBR

Pracovní tlak	Teplota	Tělo	Těsnění	Připojení	Médium	
0-10 bar	-10/+80 °C	hliník/plast	NBR	1/8"	vzduch	1



Pákové ventily A1						
Symbol	Obj. č.	Kód	Funkce	Závity	Světlost	Průtok
	<b>034662</b>	A1MA171LT	5/3 střední poloha odvětraná s pružinou	G 1/8"	6,5 mm	650 NI/min
	<b>034663</b>	A1MA174LT	5/3 střední poloha odvětraná s aretací	G 1/8"	6,5 mm	650 NI/min






## Nožní ventily

provedení 3/2 a 5/2, se závity M5 a spojkami 4 mm

- nožní ventily s malým průtokem a redukovanými rozměry; standardně dodáváno bez krytu
- pracovní tlak 2-10 bar, pracovní teplota: -15 až +60 °C; použité materiály: tělo –hliník/ocel, těsnění – NBR

Pracovní tlak	Teplota	Tělo	Těsnění	Připojení	Médium	
2-10 bar	-15/+60 °C	hliník/ocel	NBR	M5/4 mm	vzduch	1



Provedení 3/2 a 5/2, závity M5 a se spojkami 4 mm							
Symbol	Obj. č.	Kód	Funkce	Připojení	Světlost	Průtok	
	<b>033173</b>	ACP04132C	3/2 NC, pedál bez aretace	spojka 4 mm	2,5 mm	100 NI/min	
	<b>033174</b>	ACP04132A	3/2 NO, pedál bez aretace	spojka 4 mm	2,5 mm	100 NI/min	
	<b>033175</b>	ACP05132C	3/2 NC, pedál bez aretace	závity M5	2,5 mm	100 NI/min	
	<b>033177</b>	ACP041520	5/2, pedál bez aretace	spojka 4 mm	2,5 mm	100 NI/min	
	<b>033178</b>	ACP051520	5/2, pedál bez aretace	závity M5	2,5 mm	100 NI/min	
	<b>033179</b>	ACP0405P	žlutý ochranný kryt pedálu				





## Nožní ventily

provedení 3/2 a 5/2, se závity 1/4"

- nožní ventily v provedení 3/2 a 5/2 s aretací nebo bez aretace; standardně dodáváno se žlutým ochranným krytem
- pracovní tlak 2,5-10 bar, pracovní teplota: 0 až +50 °C; použité materiály: tělo –hliník/acetolová pryskyřice, těsnění – NBR

Pracovní tlak	Teplota	Tělo	Těsnění	Připojení	Médium	
2,5-10 bar	0/+50 °C	hliník/acetol	NBR	1/4"	vzduch	1



Provedení 3/2 a 5/2, se závity 1/4"						
Symbol	Obj. č.	Kód	Funkce	Připojení	Světlost	Průtok
	<b>033127</b>	AVP230	3/2 NC, pedál bez aretace	G 1/4"	8,5 mm	1 000 NI/min
	<b>033128</b>	AVP232	3/2 NC, pedál s aretací	G 1/4"	8,5 mm	1 000 NI/min
	<b>033129</b>	AVP250	5/2, pedál bez aretace	G 1/4"	8,5 mm	1 000 NI/min
	<b>033133</b>	AVP251	5/2, pedál s aretací	G 1/4"	8,5 mm	1 000 NI/min