

Přepavní vakuové pumpy

série ACP

- jednostupňové vakuové pumpy s nastavitelným průtočným množstvím vakua
- provedení vakuové pumpy umožňuje průchod malým pevným částicím
- maximální úroveň vakua až do -84 kPa, maximální dodávka vakua dle velikosti až do 1 130 l/min
- provozní tlak vzduchu 4 až 6 bar, maximální vstupní tlak 7 bar, vzduch musí být zbavený vlhkosti
- materiálové provedení buď z hliníku nebo z nerezové oceli

Vakuové pumpy ACP z hliníku						
Obj. č.	Max. vakuum (-kPa)	Max. průtok vakua (l/min)	Spotřeba vzduchu (l/min)	Připojení		
				vzduch	vakuum	odfuk
ACP250-AL	84	125	342	G 1/8"	G 1/4"	G 1/4"
ACP375-AL	84	395	825	G 3/8"	G 3/8"	G 1/2"
ACP500-AL	84	650	1 280	G 3/8"	G 1/2"	G 3/4"
ACP750-AL	84	1 130	2 550	G 1/2"	G 3/4"	G 1"

* průtok vakua a spotřeba vzduchu jsou uvedeny při podtlaku -84 kPa a přetlaku vzduchu 5,5 bar

AIRBEST



Vakuové pumpy ACP z nerezové oceli						
Obj. č.	Max. vakuum (-kPa)	Max. průtok vakua (l/min)	Spotřeba vzduchu (l/min)	Připojení		
				vzduch	vakuum	odfuk
ACP250-SS	84	125	342	G 1/8"	G 1/4"	G 1/4"
ACP375-SS	84	395	825	G 3/8"	G 3/8"	G 1/2"
ACP500-SS	84	650	1 280	G 3/8"	G 1/2"	G 3/4"
ACP750-SS	84	1 130	2 550	G 1/2"	G 3/4"	G 1"

* průtok vakua a spotřeba vzduchu jsou uvedeny při podtlaku -84 kPa a přetlaku vzduchu 5,5 bar

AIRBEST



Přepavní vakuové pumpy

série ACPF

- vakuové pumpy v průběžném provedení pro odsávání a následnou přepravu pevných částí a prášků
- bezobslužné a s tvarem zabraňujícím ucpání, pro dosažení velmi vysokých průtoků
- maximální úroveň vakua dle modelu až do -35 kPa, maximální dodávka vakua dle velikosti až do 5 610 l/min
- provozní tlak vzduchu 4 až 6 bar, maximální vstupní tlak 7 bar, vzduch musí být zbavený vlhkosti
- materiálové provedení buď z hliníku nebo z nerezové oceli
- aplikace: přeprava materiálů, obilovin, semen, prášků, plastových granulátů, odpadu při broušení a vrtání


Vakuové pumpy ACPF z hliníku						
Obj. č.	Max. vakuum (-kPa)	Max. průtok vakua (l/min)	Spotřeba vzduchu (l/min)*	Připojení		
				vzduch	vakuum D	odfuk D
ACPF2-3-AL	26,0	295	160	G 1/8"	18,5	18,5
ACPF3-3-AL	16,0	425	170	G 1/8"	18,5	18,5
ACPF5-6-AL	35,0	870	680	G 1/4"	24	24
ACPF7-6-AL	28,0	1 825	1 365	G 3/8"	32	32
ACPF15-3-AL	4,4	4 400	695	G 3/8"	38	38
ACPF15-6-AL	9,0	5 610	1 365	G 3/8"	49,6	49,6

* spotřeba vzduchu je uvedena při tlaku 5,5 bar

AIRBEST



Schéma funkce přepravních vakuových pump



související zboží:

Úpravné jednotky
str. 774



Manometry
str. 625



Kohouty
str. 565



Sací hadice
str. 512

