

## Přísavky SUF

### ploché provedení

- miniaturní ploché přísavky určené pro přepravu předmětů s hladkým a rovným povrchem
- k dispozici v materiálech: NBR v černé barvě, silikon v červené barvě
- aplikace v oblastech manipulace s elektronickými součástkami, solárními panely a kovovými plíškami

| Přísavky SUF - miniaturní ploché provedení |         |  |            |            |
|--|---------|--|------------|------------|
| Obj. č.                                    |         | Průměr (mm)                            | Výška (mm) | Otvor (mm) |
| NBR  | silikon |  |            |            |
| SUF3,5N                                    | SUF3,5S | 3,5                                    | 5,4        | 1,2        |
| SUF5,5N                                    | SUF5,5S | 5,5                                    | 5,5        | 1,2        |
| SUF-MSM                                    |         | připojovací šroubení, závit M5, vnější |            |            |




## Přísavky SU

### standardní ploché provedení

- přísavky s horizontálním připevněním vhodné pro přepravu konkávních, konvexních, plochých a hladkých předmětů s malým zaoblením
- standardní ploché provedení, materiálové modifikace - NBR 55 °Sh, silikon 50 °Sh
- aplikace: ocelové plechy, papírový obalový materiál, malé polovodičové součástky

| Přísavky SU |         |             |            |                          |                     |         |         |
|-------------|---------|-------------|------------|--------------------------|---------------------|---------|---------|
| Obj. č.     |         | Průměr (mm) | Výška (mm) | Objem (cm <sup>3</sup> ) | Vertikální síla (N) |         |         |
| NBR         | silikon |             |            |                          | -20 kPa             | -60 kPa | -90 kPa |
| SU2XN       | SU2XS   | 2,6         | 12         | 0,0025                   | 0,03                | 0,1     | 0,15    |
| SU4XN       | SU4XS   | 4,6         | 12         | 0,03                     | 0,2                 | 0,9     | 1,3     |
| SU6N        | SU6S    | 7           | 6,5        | 0,05                     | 0,5                 | 1,7     | 2,5     |
| SU8N        | SU8S    | 9           | 7          | 0,1                      | 1,0                 | 2,6     | 3,8     |
| SU10N       | SU10S   | 11          | 10,5       | 0,18                     | 1,5                 | 4,4     | 6,8     |
| SU15N       | SU15S   | 16,5        | 11         | 0,5                      | 3,2                 | 8,5     | 11,5    |
| SU20N       | SU20S   | 22          | 8          | 1                        | 5,9                 | 12,2    | 16,0    |
| SU25N       | SU25S   | 27          | 9          | 1,5                      | 9,0                 | 20,2    | 19,5    |
| SU30N       | SU30S   | 32          | 9,5        | 2                        | 13,0                | 25,0    | 33,0    |
| SU40N       | SU40S   | 42          | 13         | 5,5                      | 20,0                | 37,5    | 60,0    |
| SU50N       | SU50S   | 53          | 17,5       | 12                       | 35,5                | 74,0    | 95,0    |




## Přísavky SF

### ploché provedení

- přísavky s horizontálním připevněním vhodné pro přepravu plochých objektů, kde je přítomna síla paralelní k ploše povrchu manipulovaného předmětu
- standardní ploché provedení, materiálové modifikace - NBR 55 °Sh, silikon 50 °Sh
- aplikace: elektronické komponenty, sklo, překližky, ploché ocelové plechy, plastové desky

| Přísavky SF |         |             |            |                      |                          |                     |         |         |
|-------------|---------|-------------|------------|----------------------|--------------------------|---------------------|---------|---------|
| Obj. č.     |         | Průměr (mm) | Výška (mm) | Montážní otvory (mm) | Objem (cm <sup>3</sup> ) | Vertikální síla (N) |         |         |
| NBR         | silikon |             |            |                      |                          | -20 kPa             | -60 kPa | -90 kPa |
| SF15N       | SF15S   | 16,5        | 11         | -                    | 0,04                     | 3,3                 | 8,4     | 11      |
| SF20N       | SF20S   | 22          | 8          | -                    | 1                        | 6                   | 15      | 18,7    |
| SF25N       | SF25S   | 27          | 9          | -                    | 1,1                      | 9,2                 | 19,3    | 24,9    |
| SF30N       | SF30S   | 32          | 10         | -                    | 2                        | 13                  | 24,8    | 30,8    |
| SF40N       | SF40S   | 42          | 13         | -                    | 4,8                      | 20                  | 40      | 50      |
| SF50N       | SF50S   | 53          | 17,5       | -                    | 10                       | 37                  | 74      | 96      |
| SF75N       | SF75S   | 77          | 13         | 4 × 6,5              | 20                       | 80                  | 201     | 272     |
| SF110N      | SF110S  | 112         | 20         | 8 × 6                | 70                       | 141                 | 418     | 562     |
| SF150N      | SF150S  | 152         | 26         | 8 × 6                | 160                      | 300                 | 845     | 1 098   |
| SF200N      | SF200S  | 200         | 41         | -                    | 460                      | 749                 | 1 899   | 2 702   |


