

Přísavky SB

s 1,5-vlnovcem

- přísavky s horizontálním připevněním použitelné pro manipulaci s objekty s výškovou diferencí
- částečně vhodné pro použití se zakřivenými povrchy a pro oddělování tenkých materiálových desek
- provedení s 1,5-vlnovcem, materiálové modifikace - NBR 55 °Sh, silikon 50 °Sh
- aplikace: dýhy, ocelové plechy, kartóny, tenké desky, elektronické komponenty

AIRBEST



Obj. č.		Průměr (mm)	Průměr vlnovce (mm)	Výška (mm)	Montážní otvory (mm)	Objem (cm ³)	Vertikální síla (N)		
NBR	silikon						-20 kPa	-60 kPa	-90 kPa
SB5N	SB5S	5,8	6,2	9,2	-	0,05	0,3	0,8	1,0
SB6N	SB6S	7	9	13,5	-	0,09	0,5	1,1	1,3
SB8N	SB8S	8,8	9,6	11,9	-	0,15	0,8	1,7	2,4
SB10N	SB10S	11	12	16	-	0,48	1,7	3,5	5,1
SB12N	SB12S	12	14	16,5	-	0,59	2,2	4,2	7,2
SB15N	SB15S	15,5	17,5	19,5	-	1,1	3,3	6,0	8,9
SB17N	SB17S	18,5	16,6	15,6	-	1,5	3,9	7,8	9,7
SB20N	SB20S	22	24	19	-	2,7	5,8	10,6	15,0
SB30N	SB30S	34	36	26	-	10	13,0	25,0	28,0
SB40N	SB40S	43	46	28	-	15	22,5	42,0	50,2
SB50N	SB50S	53	58	35	-	32	34,0	65,0	83,0
SB75N	SB75S	78	83	37	4 × 6,5	110	74,0	166,4	226,0
SB110N	SB110S	115	124	54	8 × 6	310	136,5	343,0	460,5
SB150N	SB150S	155	166	71	8 × 6	650	295,0	686,0	883,0

Přísavky SBL

s 4,5-vlnovcem

- přísavky s horizontálním připevněním pro přepravu křehkých předmětů s vysokou bezpečností
- rovněž vhodné pro manipulaci s předměty s výškovou diferencí a potravin v plastových obalech
- provedení s 4,5-vlnovcem, materiálové modifikace - NBR 55 °Sh, silikon 50 °Sh
- aplikace: vajíčka, sklo, pečivo, potraviny v plastových obalech

AIRBEST



Obj. č.		Průměr (mm)	Průměr vlnovce (mm)	Výška (mm)	Objem (cm ³)	Vertikální síla (N)	
NBR	silikon					-20 kPa	-60 kPa
SBL15N	SBL15S	15,5	15,5	21,5	2	0,2	0,5
SBL20N	SBL20S	20	20	23	4	0,3	0,6
SBL30N	SBL30S	30	30	32	13	0,6	1,5
SBL40N	SBL40S	40	42	38,5	27	1,0	2,0
SBL50N	SBL50S	50	50	52	55	1,7	4,2

Přísavky SFP

ploché provedení z polyuretanu

- série plochých přísavek s extrémně dlouhou životností 3-4× vyšší než u běžných pryžových přísavek
- materiál: žluté PU s tvrdostí 40 °Sh, modré PU s tvrdostí 60 °Sh
- určeno pro manipulaci s hladkými a rovnými předměty, vhodné např. pro kartonové krabice

AIRBEST



Obj. č.		Průměr (mm)	Výška (mm)	Připojovací část (mm)	
40 °Sh žluté	60 °Sh modré			Ø D	Ø d
SFP20Y	SFP20B	20	8,6	12	5
SFP30Y	SFP30B	30	10,5	15,8	5
SFP40Y	SFP40B	40	14	21	6,5