

## Přísavky SOF

oválné provedení, z NBR, pro kovové plechy

- série oválných přísavek s rozsáhlou vnitřní strukturou ochraňující kovové plechy před deformacemi a poškozením během manipulace
- drážkovaná struktura efektivně zvyšuje třecí sílu mezi přísavkou a předmětem a zabraňuje mastným a naolejovaným plechům sklouznout během manipulace
- dodávané materiály: oranžové NBR s tvrdostí 60 °Sh, zelené NBR s tvrdostí 45 °Sh
- k dispozici v různých rozměrech a se závitovým připojením s vnitřním závitěm
- aplikace: hladké, dlouhé a úzké kovové plechy (se zabráněním deformaci), kovové plechy s mastným povrchem

Přísavky SOF - ploché provedení z NBR							
Obj. č.		Průměr (mm)	Vnitřní závit	Objem (cm <sup>3</sup> )	Síla (N) při -60 kPa		Min. rádius objektu (cm)
NBR-60	NBR-45				vertikální	laterální	
SOF16x50NO-G14F	SOF16x50NG-G14F	16 × 50	G 1/4"	2,0	31	24	8
SOF20x80NO-G14F	SOF20x80NG-G14F	20 × 80	G 1/4"	15,0	75	38	20
SOF23x60NO-G14F	SOF23x60NG-G14F	23 × 60	G 1/4"	3,0	57	37	20
SOF30x90NO-G14F	SOF30x90NG-G14F	30 × 90	G 1/4"	18,0	120	77	25
SOF40x80NO-G14F	SOF40x80NG-G14F	40 × 80	G 1/4"	10,7	140	110	50
SOF40x110NO-G14F	SOF40x110NG-G14F	40 × 110	G 1/4"	35,0	200	188	42
SOF50x100NO-G38F	SOF50x100NG-G38F	50 × 100	G 3/8"	20,0	217	181	75
SOF60x120NO-G38F	SOF60x120NG-G38F	60 × 120	G 3/8"	35,0	312	254	75
SOF70x140NO-G38F	SOF70x140NG-G38F	70 × 140	G 3/8"	52,0	425	344	90

AIRBEST



## Přísavky SOB

oválné provedení s 1,5-vlnovcem, z NBR, pro kovové plechy

- série oválných přísavek s 1,5-vlnovcem a rozsáhlou vnitřní strukturou ochraňující kovové plechy před deformacemi a poškozením během manipulačního procesu
- provedení s 1,5-vlnovcem umožňuje manipulaci s předměty s nerovným povrchem
- drážkovaná struktura efektivně zvyšuje třecí sílu mezi přísavkou a předmětem a zabraňuje mastným a naolejovaným plechům sklouznout během manipulace
- materiál: oranžové NBR s tvrdostí 60 °Sh
- k dispozici v různých rozměrech a se závitovým připojením s vnitřním závitěm
- aplikace: dlouhé a úzké kovové plechy (se zabráněním deformaci), kovové plechy s mastným povrchem

Přísavky SOB - oválné provedení s 1,5-vlnovcem, z NBR						
Obj. č.	Rozměr (mm)	Vnitřní závit	Objem (cm <sup>3</sup> )	Síla (N) při -60 kPa		Min. rádius objektu (cm)
				vertikální	laterální	
SOB30x60NO-G14F	30 × 60	G 1/4"	8,7	53	60	25
SOB40x80NO-G14F	40 × 80	G 1/4"	22	110	118	32
SOB55x110NO-G14F	55 × 110	G 1/4"	57	197	200	48
SOB70x140NO-G38F	70 × 140	G 3/8"	108	275	295	64

AIRBEST



## Přísavky SOG

oválné konkávní provedení, z NBR

- série měkkých oválných konkávních přísavek vhodných pro manipulaci s dlouhými kulatými předměty
- drážkovaná struktura efektivně zvyšuje třecí sílu mezi přísavkou a předmětem
- materiál: zelené NBR s tvrdostí 45 °Sh
- k dispozici se závitovým připojením s vnitřním závitěm
- aplikace: úzké, dlouhé a kulaté předměty s malým poloměrem

Přísavky SOG - oválné konkávní provedení z NBR							
Obj. č.	Rozměr (mm)	Vnitřní závit	Objem (cm <sup>3</sup> )	Síla (N) při -60 kPa		Min. rádius objektu (cm)	Průměr trubky (mm)
				vertikální	laterální		
SOG35x100NG-G14F	35 × 100	G 1/4"	11	122	87	25	6

AIRBEST



související zboží:

Šroubení  
str. 66



Spirálové hadice  
str. 470



Úpravné jednotky  
str. 774



Hadice pro podtlak  
str. 506

